Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994151-1
Сатып алудың атауы:	Кабельді Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88642521-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	КВИМ маркасы, кернеуі 1000 В артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары вольты Қуат кабелі
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 16962.1-89 Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Кабель жоғары вольты сынау қондырғыларын, күйдіргіш құрылғыларды, импульстік және дыбыстық іздестіру генераторларын сынау және диагностика объектілеріне қосу үшін пайдаланылады. Ерекшеліктері: Кәбілдің бірегей конструкциясы: полиуретанның сыртқы қабығы кәбілді механикалық әсерлерге өте төзімді етеді, силикон каучукының ішкі оқшаулауы тамаша электр сипаттамалары. Кабельді пайдаланудың кең температуралық режимі, жылу әсеріне төзімділіктің жоғары дәрежесі және физикалық қасиеттері толық сақталған кезде суық (-50 °C бастап +180 °C дейін); Қолайсыз ауа райы жағдайларының, озонның, қартаюдың, сондай-ақ ультракүлгін және радиоактивті сәулелердің әсеріне төзімділік; Коррозияға төзімділік; Жетілдірілген қорғаныш қабықшасы жалынның таралуына кедергі жасайды; Галогендердің болмауы; Оқшаулау мен қабық материалының жануы кезінде жылу бөлудің шектелген деңгейі, шамамен 16,5 мДж/кг; Пайдаланудың кепілдік мерзімі 2 000 сағат үздіксіз жұмыс; Кабельдің қызмет ету мерзімі - 30 жыл. Техникалық сипаттамалары: Кабель түрі - силикон каучукпен оқшауланған бір желілі экрандалған кабель; Қимасы - 6 мм^2; Жұмыс кернеуі - 70 кВ тұрақты ток, қысқа мерзімді - 5 минут ішінде 100 кВ дейін; Жұмыс температурасы - -50 °C бастап +180 °C дейін; Сыртқы диаметрі - 18,0 ± 0,5 мм; Кабель конструкциясы - Өткізгіш қалайыланған мыстан 189×0,203 мм, силикон оқшаулағышы, қалайыланған мыстан жасалған экран 0,203 мм (жабыны 82%), силикон сыртқы қабығы; Иілу радиусы - 15×D (еркін орын ауыстыру); Кабельдің салмағы - 441 г/м. Жеткізу кезінде келісу Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) Орындаушы жеңімпаз депаныкталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатыпалу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994151-1
Наименование закупки:	Государственный закуп кабеля
Номер лота:	№ 88642521-ЗЦП3
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КВИМ, напряжение более 1000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель высоковольтный силовой
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 16962.1-89 Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Кабель используется для подключения высоковольтных испытательных установок, прожигающих устройств, импульсных и звуковых поисковых генераторов к объектам испытаний и диагностики. Особенности: Уникальная конструкция кабеля: наружная оболочка из полиуретана делает кабель очень стойким к механическим воздействиям, внутренняя изоляция из силиконового каучука обеспечивает превосходные электрические характеристики. Широкий температурный режим эксплуатации кабеля, высокая степень устойчивости к воздействию тепла и холода при полном сохранении физических свойств (от -50 °C до +180 °C); Устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий, озона, старения, а также ультрафиолетовых и радиоактивных излучений; Устойчивость к коррозии; Усовершенствованная защитная оболочка препятствует распространению пламени; Отсутствие содержания галогенов; Ограниченный уровень выделения тепла при сгорании изоляции и материала оболочки, примерно 16,5 мДж/кг; Гарантийный срок эксплуатации 2 000 часов непрерывной работы; Срок службы кабеля – 30 лет. Технические характеристики: Тип кабеля – одножильный экранированный кабель, изолированный силиконовым каучуком; Сечение – 6 мм^2; Рабочее напряжение – 70 кВ постоянный ток, кратковременно – до 100 кВ в течение 5 мин.; Рабочая температура – от -50 °C до +180 °C; Внешний диаметр – 18,0 ±0,5 мм; Конструкция кабеля – Проводник состоит из луженой меди 189×0,203 мм, изоляция силиконовая, экран из луженой меди 0,203 мм (покрытие 82%), внешняя оболочка силиконовая; Радиус изгиба – 15×D (свободное перемещение); Вес кабеля – 441 г/м. Согласовать при поставке Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.