

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16683177-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық жұмыстар департаментіне арналған тауарлар (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 85451444-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	шарлы, полипропиленді, шартты диаметрі 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вентиль д-50 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт гидранттарына арналған д-50мм шойын вентиль, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінде су беру қарқындылығын реттеуге арналған тікелей 180° муфта/цапка. Ұнтақпен қапталған (қызыл) жоғары беріктігі бар шойыннан жасалған өрт сөндіру клапаны. Вентильдің шартты өтуінің диаметрі 50мм, қосылыстың орындалуы-муфта-цапка. Құлыптау элементінің материалы қола. Клапанының тығыздағыш материалы NBR. Қосылу түрі муфталы (IP/CP). Басқару штурвал. Шартты қысымы Ру16. Максималды температура 50°С. Барлық тауар жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасының көрсетілген орнына түсіріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16683177-1
Наименование закупки:	Товары для департамента хозяйственных работ (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 85451444-3ЦПЗ
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	шаровый, полипропиленовый, диаметр условный 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Вентиль д-50 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентиль д-50мм чугунный для пожарных гидрантов, прямой 180° муфта/цапка для регулировки интенсивности подачи воды в системах противопожарного водоснабжения. Пожарный прямооточный клапан из высокопрочного чугуна с порошковым покрытием (красный). Диаметр условного прохода вентиля 50мм, исполнение соединения – муфта-цапка. Материал запирающего элемента бронза. Материал уплотнения клапана NBR. Тип присоединения муфтовый (ВР/НР). Управление штурвал. Условное давление Ру 16. Температура максимальная 50°С. Весь товар выгружается силами поставщика в указанное место помещения склада заказчика.