

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778684-1
Сатып алудың атауы:	Негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88170445-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рұқсаты 8 МПа және орнатылған микрофоны бар көшедегі күмбезді IP-бейнекамера. Сыртқы және ішкі қондырғыларға арналған күмбез (Turret/Eyeball) корпусының форма-факторы. Матрицаның ажыратымдылығы кемінде 8 МПа (3840 × 2160), Матрицаның түрі 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив Тіркелген, фокустық қашықтық 2.8 мм (немесе 4 мм). Шолу бұрышы Көлденеңінен кемінде 113° (2.8 мм объективі үшін). Жарықтандыру қашықтығы Кемінде 30 метр. Жарықтандыру түрі Интеллектуалды гибриді (гибриді Smart жарықтандыру: инфрақызыл (ИК) және көрінетін ақ жарық LED). Дыбыс мүмкіндіктері Нақты уақытта дыбысты тіркеуге арналған кіріктірілген микрофон. Бейне қысу форматтары H.265 +/- H.265/H.264 +/-H.264. Бейнені жақсарту технологиясы Аппараттық WDR 120дБ (кең динамикалық диапазон), 3D DNR, BLC болуы. Деректерді жергілікті сақтау Көлемі 512 ГБ-қа дейінгі microSD/SDHC/SDXC форматындағы жад карталары үшін кіріктірілген слоттың болуы. 1 x RJ45 10M/100M Ethernet желілік интерфейсі. Қуат түрі PoE (IEEE 802.3af) немесе DC 12V технологиясын қолдау. Қорғау сыныбы Стандарт бойынша шаң және ылғалдан қорғау IP67 төмен емес. Жұмыс температурасының диапазоны -40 °C-ден +60 °C-ге дейінгі жағдайларда тұрақты жұмыс істеу. Кепілдік мерзімі - қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай қ., Майлина 2а
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рұқсаты 8 МПа және орнатылған микрофоны бар көшедегі күмбезді IP-бейнекамера. Сыртқы және ішкі қондырғыларға арналған күмбез (Turret/Eyeball) корпусының форма-факторы. Матрицаның ажыратымдылығы кемінде 8 МПа (3840 × 2160), Матрицаның түрі 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив Тіркелген, фокустық қашықтық 2.8 мм (немесе 4 мм). Шолу бұрышы Көлденеңінен кемінде 113° (2.8 мм объективі үшін). Жарықтандыру қашықтығы Кемінде 30 метр. Жарықтандыру түрі Интеллектуалды гибриді (гибриді Smart жарықтандыру: инфрақызыл (ИК) және көрінетін ақ жарық LED). Дыбыс мүмкіндіктері Нақты уақытта дыбысты тіркеуге арналған кіріктірілген микрофон. Бейне қысу форматтары H.265 +/- H.265/H.264 +/-H.264. Бейнені жақсарту технологиясы Аппараттық WDR 120дБ (кең динамикалық диапазон), 3D DNR, BLC болуы. Деректерді жергілікті сақтау Көлемі 512 ГБ-қа дейінгі microSD/SDHC/SDXC форматындағы жад карталары үшін кіріктірілген слоттың болуы. 1 x RJ45 10M/100M Ethernet желілік интерфейсі. Қуат түрі PoE (IEEE 802.3af) немесе DC 12V технологиясын қолдау. Қорғау сыныбы Стандарт бойынша шаң және ылғалдан қорғау IP67 төмен емес. Жұмыс температурасының диапазоны -

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778684-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств
Номер лота:	№ 88170445-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	Уличная купольная IP-видеокамера с разрешением 8 Мп и встроенным микрофоном. Форм-фактор корпуса Купольный (Turret/Eyeball) для наружной и внутренней установки. Разрешение матрицы Не менее 8 Мп (3840×2160).Тип матрицы Не хуже 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив Фиксированный, фокусное расстояние 2.8 мм (или 4 мм). Угол обзора По горизонтали не менее 113° (для объектива 2.8 мм). Дальность подсветки Не менее 30 метров. Тип подсветки Интеллектуальная гибридная (гибридная Smart-подсветка: инфракрасная (ИК) и видимый белый свет LED). Аудиовозможности Встроенный микрофон для фиксации звука в реальном времени. Форматы сжатия видео Поддержка кодеков H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Технологии улучшения изображения Наличие аппаратного WDR 120дБ (широкий динамический диапазон), 3D DNR, BLC. Локальное хранение данных Наличие встроенного слота для карт памяти формата microSD/SDHC/SDXC объемом до 512 ГБ. Сетевой интерфейс 1 x RJ45 10M/100M Ethernet. Тип питания Поддержка технологии PoE (IEEE 802.3af) или DC 12В. Класс защиты Пыле- и влагозащищенность по стандарту не ниже IP67. Диапазон рабочих температур Стабильная работа в условиях от -40°С до +60°С. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Костанай, Майлина 2а
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уличная купольная IP-видеокамера с разрешением 8 Мп и встроенным микрофоном. Форм-фактор корпуса Купольный (Turret/Eyeball) для наружной и внутренней установки. Разрешение матрицы Не менее 8 Мп (3840×2160).Тип матрицы Не хуже 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив Фиксированный, фокусное расстояние 2.8 мм (или 4 мм). Угол обзора По горизонтали не менее 113° (для объектива 2.8 мм). Дальность подсветки Не менее 30 метров. Тип подсветки Интеллектуальная гибридная (гибридная Smart-подсветка: инфракрасная (ИК) и видимый белый свет LED). Аудиовозможности Встроенный микрофон для фиксации звука в реальном времени. Форматы сжатия видео Поддержка кодеков H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Технологии улучшения изображения Наличие аппаратного WDR 120дБ (широкий динамический диапазон), 3D DNR, BLC. Локальное хранение данных Наличие встроенного слота для карт памяти формата microSD/SDHC/SDXC объемом до 512 ГБ. Сетевой интерфейс 1 x RJ45 10M/100M Ethernet. Тип питания Поддержка технологии PoE (IEEE 802.3af) или DC 12В. Класс защиты Пыле- и влагозащищенность по стандарту не ниже IP67. Диапазон рабочих температур Стабильная работа в условиях от -40°С до +60°С. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки.