

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16941859-1
Сатып алудың атауы:	Комплектующий и материалы для автомобиля
Лоттың нөмірі:	№ 85346664-3ЦП2
Лоттың атауы :	Компрессор шлангы
Лоттың сипаттауы:	автомобильдік, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланги высокого давления (РВД) для автомоек обеспечивают подачу воды под давлением от 100 до 450+ бар. Основные параметры выбора: длина (\(5\text{--}15\)) м), диаметр (\(6\text{--}8\)) мм), материал (ПВХ или резиновые с металлической оплеткой) и тип фитингов (штуцер-штуцер, гайка-штуцер уточнить у заказчика). Профессиональные шланги устойчивы к износу и давлению до 400 бар. Основные характеристики и критерии выбора: Тип материала: ПВХ/Армированные пластиковые: Обычно используются в бытовых мойках (Karcher K2-K7, Huter, Patriot), гибкие, но менее устойчивы к истиранию. Резиновые с металлической оплеткой (РВД): Профессиональные варианты (1SN/2SN), выдерживают высокое давление и механические нагрузки. Диаметр шланга: 6 мм (DN06): Стандарт для большинства бытовых и полупрофессиональных моек, обеспечивает достаточный поток. 8 мм (DN08) и более: Используется для профессионального оборудования, где требуется высокая пропускная способность. Длина: для бытовых нужд, до 15-20 метров для профессиональных постов. Фитинги (соединения): Самые распространенные — резьба M22x1.5, быстросъемные соединения (Quick Connect) или штуцеры 3/8. Рабочее давление: Для легкой мойки достаточно 110-120 бар, для тяжелой — 160-200+ бар. Уточнить у заказчика.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шланги высокого давления (РВД) для автомоек обеспечивают подачу воды под давлением от 100 до 450+ бар. Основные параметры выбора: длина (15 м), диаметр (8 мм), материал (ПВХ или резиновые с металлической оплеткой) и тип фитингов (штуцер-штуцер, гайка-штуцер уточнить у заказчика). Профессиональные шланги устойчивы к износу и давлению до 400 бар. Основные характеристики и критерии выбора: Тип материала: ПВХ/Армированные пластиковые: Обычно используются в бытовых мойках (Karcher K2-K7, Huter, Patriot), гибкие, но менее устойчивы к истиранию. Резиновые с металлической оплеткой (РВД): Профессиональные варианты (1SN/2SN), выдерживают высокое давление и механические нагрузки. Диаметр шланга: 6 мм (DN06): Стандарт для большинства бытовых и полупрофессиональных моек, обеспечивает достаточный поток. 8 мм (DN08) и более: Используется для профессионального оборудования, где требуется высокая пропускная способность. Длина: для бытовых нужд, до 15-20 метров для профессиональных постов. Фитинги (соединения): Самые распространенные — резьба M22x1.5, быстросъемные соединения (Quick Connect) или штуцеры 3/8. Рабочее давление: Для легкой мойки достаточно 110-120 бар, для тяжелой — 160-200+ бар. Уточнить у заказчика.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16941859-1
Наименование закупки:	Комплектующий и материалы для автомобиля
Номер лота:	№ 85346664-3ЦП2
Наименование лота:	Шланг компрессора
Описание лота:	автомобильный, резиновый
Дополнительное описание лота:	Шланги высокого давления (РВД) для автомоек обеспечивают подачу воды под давлением от 100 до 450+ бар. Основные параметры выбора: длина (\(5\text{--}15\)) м), диаметр (\(6\text{--}8\)) мм), материал (ПВХ или резиновые с металлической оплеткой) и тип фитингов (штуцер-штуцер, гайка-штуцер уточнить у заказчика). Профессиональные шланги устойчивы к износу и давлению до 400 бар. Основные характеристики и критерии выбора: Тип материала: ПВХ/Армированные пластиковые: Обычно используются в бытовых мойках (Karcher K2-K7, Huter, Patriot), гибкие, но менее устойчивы к истиранию. Резиновые с металлической оплеткой (РВД): Профессиональные варианты (1SN/2SN), выдерживают высокое давление и механические нагрузки. Диаметр шланга: 6 мм (DN06): Стандарт для большинства бытовых и полупрофессиональных моек, обеспечивает достаточный поток. 8 мм (DN08) и более: Используется для профессионального оборудования, где требуется высокая пропускная способность. Длина: для бытовых нужд, до 15-20 метров для профессиональных постов. Фитинги (соединения): Самые распространенные — резьба M22x1.5, быстросъемные соединения (Quick Connect) или штуцеры 3/8. Рабочее давление: Для легкой мойки достаточно 110-120 бар, для тяжелой — 160-200+ бар. Уточнить у заказчика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланги высокого давления (РВД) для автомоек обеспечивают подачу воды под давлением от 100 до 450+ бар. Основные параметры выбора: длина (5\text{--}15\ м), диаметр (6\text{--}8\ мм), материал (ПВХ или резиновые с металлической оплеткой) и тип фитингов (штуцер-штуцер, гайка-штуцер уточнить у заказчика). Профессиональные шланги устойчивы к износу и давлению до 400 бар. Основные характеристики и критерии выбора: Тип материала: ПВХ/Армированные пластиковые: Обычно используются в бытовых мойках (Karcher K2-K7, Huter, Patriot), гибкие, но менее устойчивы к истиранию. Резиновые с металлической оплеткой (РВД): Профессиональные варианты (1SN/2SN), выдерживают высокое давление и механические нагрузки. Диаметр шланга: 6 мм (DN06): Стандарт для большинства бытовых и полупрофессиональных моек, обеспечивает достаточный поток. 8 мм (DN08) и более: Используется для профессионального оборудования, где требуется высокая пропускная способность. Длина: для бытовых нужд, до 15-20 метров для профессиональных постов. Фитинги (соединения): Самые распространенные — резьба M22x1.5, быстроразъемные соединения (Quick Connect) или штуцеры 3/8. Рабочее давление: Для легкой мойки достаточно 110-120 бар, для тяжелой — 160-200+ бар. Уточнить у заказчика.
--	---