

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856710-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу ауа компрессорына арналған синтетикалық май және аппараттарды жөндеуге арналған майлау
Лоттың нөмірі:	№ 88255650-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Синтетикалық ауа компрессоры майы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Қазақстан, Абай облысы, Семей қ., Қостанай к-сі, 1а
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары қысымды компрессорлық қондырғыларға арналған синтетикалық компрессор майының техникалық сипаттамасы. Бұл синтетикалық компрессор майы бұрандалы және роторлы компрессорларда қолдануға арналған. Ол әсіресе жоғары қысымды поршенді компрессорлық қондырғыларға арналған жабдықтарда пайдалануға бағытталған. Май эфирлер негізінде жасалған, құрамында жуғыш және тотығуға қарсы қоспалар бар. Бұл майдың 210-220°С-қа дейінгі температурада ұзақ уақыт бойы өз құрылымы мен қасиеттерін сақтап тұруына мүмкіндік береді. Оны тыныс алуға арналған ауа, өндірістік ауа, азот және инертті газдармен жұмыс істейтін жүйелерде қолдануға рұқсат етілген. Майды ауыстыру аралығы - 2000 жұмыс сағаты немесе 2 жыл (қайсысы бұрын жетсе, сол мерзім бойынша). Бұл өнім минералды негіздегі компрессор майлары қажетті өнімділік сипаттамаларын қамтамасыз ете алмайтын жабдықтарға арналған. Компрессор майының сипаттамалары: Кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с: 100°С температурада - 10,2; 40°С температурада - 100. 15°С температурадағы тығыздығы: 988 кг/м³. Температуралар, °С: тұтану температурасы - 260; кату температурасы - -39. Коррозияға қарсы қасиеттері: болат пластиналардағы сынақтан өтеді (24 сағат); мыс пластиналарда - 1b бағасы (100°С/3 сағат). Күкіртті күл мөлшері: массасы бойынша ең көбі 0,02%. Шарттар: 1. Компрессор майы түпнұсқа 5 литрлік сұр түсті канистрлерде жеткізілуі тиіс. Өнім тек осы техникалық сипаттамаға сәйкес келген жағдайда ғана қабылданады. 2. Жалған өнімдердің жеткізілуіне жол бермеу үшін, әлеуетті жеткізуші электрондық тендерге қатысу кезінде өндіруші тарапынан берілген, өнімді жеткізу құқығын растайтын арнайы рұқсат хатты ұсынуы қажет. 3. Тауарлар жаңа және түпнұсқа қаптамасында болуы тиіс (баламалары немесе ұқсас өнімдер қабылданбайды). Май тыныс алуға арналған ауаны беретін жүйелерде қолдануға рұқсат етілгендіктен, өндіруші ұсынған май құрамы және оның компоненттері туралы ақпарат міндетті түрде берілуі тиіс. Сондай-ақ, өндірушінің қауіпсіздік деректер парағы (SDS) талап етіледі. Тауарларды жеткізу өкілдің қатысуымен жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші тауарды белгіленген жерге жеткізуге жауапты; тағайындалған жерге дейінгі барлық тасымалдау шығындарын жеткізуші көтереді. ГОСТ 1861-73

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856710-1
Наименование закупки:	Приобретение синтетическое масло для воздушного компрессора и смазку для ремонта аппаратов
Номер лота:	№ 88255650-3ЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Синтетическое масло для воздушного компрессора
Количество:	20
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул Кустанайская 1а
Срок поставки:	16 календарных дней со дня вступление договора в органах Казначейство
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на масло компрессорное синтетическое для компрессорных установок высокого давления Синтетическое компрессорное масло предназначено для использования в винтовых и ротационных компрессорах. Специально предназначено для оборудования, разработанное для поршневых компрессорных установок высокого давления. Основу масла составляют сложные эфиры с добавлением моющих и антиокислительных присадок. Это позволяет сохранять структуру и свойства масла при температуре до 210-220 С0 в течение длительного времени. Допускается к применению для дыхательного воздуха, промышленного воздуха, азота и «благородных» газов. Интервал между заменами составляет 2000 часов работы, либо 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Специально предназначено для оборудования, в котором применение минеральных компрессорных масел не обеспечивает необходимых характеристик. Характеристики масла компрессорного: Вязкость кинематическая, мм2/с: при 100°С - 10,2; при 40°С - 100. Плотность при 15°С, кг/м3 - 988. Температура, °С: вспышки - 260, застывания - -39. Антикоррозионные свойства: на пластинах из стали (24 ч) - выдерживает, на пластинах из меди (100°С/3 ч) - 1b. Зольность сульфатная, % масс. не более - 0,02. Условия: 1. Компрессорное масло - поставляется в оригинальных канистрах серого цвета емкостью 5 литров. Товар будет приниматься строго по технической спецификации. 2.Потенциальный поставщик в целях исключения поставки контрафактного продукта должен предоставить на электронный конкурс авторизационное письмо, выданное официальным производителем на имя поставщика и дающее право на поставку. 3. Товар должен быть новым в оригинальной упаковке (аналоги не принимаются). Обязательная информация о составе масла и его компонентах от завода изготовителя, так как масло допускается к применению дыхательного воздуха. Паспорт безопасности от завода изготовителя обязателен. Поставка товара должна осуществляться в присутствии представителя. Поставщик должен доставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих Товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком. ГОСТ 1861-73