

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850126-1
Сатып алудың атауы:	Айналым сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88279268-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы кәдеге жаратушы қазандар үшін, циркуляциялық консолды бір сатылы, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Циркулярлы насос РН-401Е
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Керей хан 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айналым сорғысын сатып алу және орнату Құрғақ роторлы бір сатылы айналым сорғысы ыстық суды айналдыруға және жылыту жүйелерінде пайдалануға арналған. Құрғақ роторлы қозғалтқышы мен жоғары сапалы сырғымалы тығыздағышының арқасында сорғы айдалатын сұйықтық құрамындағы қалқыма бөлшектердің әсеріне жоғары төзімділік көрсетеді. Бір фазалы нұсқасы (-Е) конденсатормен бірге жеткізіледі. Сорғы кабельмен жиынтықта жеткізіледі. Ыстық суды айналдыруға, оның ішінде күн жылу жүйелерінде, сондай-ақ жылыту жүйелерінде пайдалануға қолайлы. Сипаттамасы Мәні Сериясы РН Ротор түрі Құрғақ Құрылымы Ортадан тепкіш Сатылар саны Бір сатылы Сорғы түрі Беткі Сорғылар саны Бір сорғылы Номиналды диаметрі (DN), мм 50 Ең жоғары өнімділігі Qmax, м³/сағ 20 Ең жоғары арын, м су бағ. 19 Қуаты, Вт 900 Кернеуі, В 210-240 Ток жиілігі, Гц 50 Айдалатын сұйықтықтың ең жоғары температурасы, °C 100 Айдалатын сұйықтықтың ең төменгі температурасы, °C 0 Қысым жағындағы қосылыс түрі DN50 фланецті Сору жағындағы қосылыс түрі DN50 фланецті Электр қозғалтқышының түрі Бір фазалы Оқшаулаудың қызуға төзімділік класы F Қорғаныс дәрежесі IP42 Сорғы корпусының материалы Шойын Жұмыс дөңгелегінің материалы Полимер Жылдамдық режимдерінің саны 1 Жиілік түрлендіргішінің болуы Жоқ Айдалатын ортаның түрі Су Қолданылу саласы Жылыту жүйесі Қаптамадағы габариттік өлшемдері, см 33,4 × 33,6 × 17,4 Жалпы салмағы (брутто), кг 27 • Сорғыны пайдалануға рұқсат етілген сұйықтық: таза су. • Электрмен қоректендіру: бір фазалы ток, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц. • Ең жоғары ағын өнімділігі: 19,2 м³/сағ. • Ең жоғары көтеру биіктігі: 19 м. • Біліктің номиналды айналу жиілігі: 2900 айн/мин. • Сұйықтықтың температурасы: 0 °C-тан +80 °C-қа дейін. • Қоршаған ортаның температурасы: +40 °C-қа дейін. • Ең жоғары жұмыс қысымы: 6 бар. • Электр қозғалтқышының оқшаулау класы: E. • Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы: ±10%. Қойылатын талаптар:

	- Өнім жаңа жөнеде пайдаланылмаған болуы керек - Инженерлік желілерге орнату және қосу. Жеткізу мерзімі шарт жасақталған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Атырау облысы, Құрмағазы ауд., Құрманғазы а., Манаев к-сі 6 сағат 09-00 ден 17-00 дейн. Жеткізуші тауарды жеткізуге дейін оны Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850126-1
Наименование закупки:	Приобретение Циркуляционного насоса
Номер лота:	№ 88279268-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для котлов утилизаторов специальный, циркуляционный консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Циркуляционный насос РН-401Е
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Керей хан 1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней после заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение и установка циркуляционного насоса - Одноступенчатый насос с сухим ротором. Для циркуляции горячей воды и системы отопления, с высокой сопротивляемостью против взвесей в среде благодаря мотору насоса с сухим ротором и высококачественному скользящему торцевому уплотнению. Однофазное исполнение (-Е) поставляется вместе с конденсатором. Поставляется вместе с кабелем. Хорошо подходит для циркуляции горячей воды (гелиотермические системы) и системы отопления. Серия РН Тип ротора Сухой Конструкция Центробежный Количество ступеней Одноступенчатый Тип насоса Поверхностный Количество насосов Одинарный Номинальный диаметр (DN), мм 50 Максимальный расход Qmax, м³/ч 20 Максимальный напор, м.вод.ст. 19 Мощность, Вт 900 Напряжение, В 210..240 Частота тока, Гц 50 Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C 100 Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °C 0 Присоединение на напорной стороне Фланцевое DN50 Присоединение на всасывающей стороне Фланцевое DN50 Тип электродвигателя Однофазный Класс нагревостойкости изоляции F Класс защиты IP 42 Корпус (материал) Чугун Рабочее колесо (материал) Полимер Количество скоростных режимов 1 Наличие частотного преобразователя Нет Тип перекачиваемой среды Вода Область применения Отопление Габариты в упаковке, см 33.4x33.6x17.4 Масса брутто, кг 27 Жидкости, утвержденные для эксплуатации насоса: чистая вода Электропитание однофазный ток напряжения 220В, частотой 50Гц Макс.скорость потока: 19,2 м³ Макс.высота подъема: 19 м Номинальная частота вращения вала: 2900 об/мин Температура жидкости от 0°C до +80°C Температура окружающей среды до +40°C Максимальное рабочее давление 6 бар Класс изоляции мотора E Допустимое отклонение напряжения ±10% Требование к поставщику: - Товар должен быть новым и ранее не использованным - Установить и подключить к инженерным сетям. - Срок поставки 30 календарных дней с момента заключения договора - Место доставки: Атырауская область, р-н Курмангазы, с. Курмангазы, ул. Манаева 6 с 9-00 до 17-00

- Поставщик обязан предварительно согласовать поставляемый товар с Заказчиком до момента поставки
