

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767637-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки в соответствии с технической спецификацией
Лоттың нөмірі:	№ 84267243-ОИ2
Лоттың атауы:	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	консольдік жарықшам үшін, екі мүйізшелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кронштейн для уличного светильника
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615420100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. Трасса АБАЙ-ШЫМКЕНТ, 1213
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы жарықдиодты консоль шамдарына арналған кронштейн т, диаметрі 50 мм, бір иінді, мырышталған немесе ұнтақ жабыны бар болат құбыр конструкциясы, қисық консоль кронштейнінің пішіні, бекіту диаметрі 38 мм, консоль ұзартқышының ұзындығы 30-50 см, тірекке бекіту таспасын пайдаланып бекітіледі, реттелетін еңкею бұрышы 5-15 градус, құбыр қабырғасының қалыңдығы 2,5-3 мм, иілу жүктемесі 150 Н *м дейін, ST RK 1515-2006, Тапсырыс берушімен келісілсін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767637-1
Наименование закупки:	Государственные закупки в соответствии с технической спецификацией
Номер лота:	№ 84267243-ОИ2
Наименование лота:	Кронштейн
Описание лота:	для консольного светильника, двухрожковый
Дополнительное описание лота:	Кронштейн для уличного светильника
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615420100, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш Трасса АБАЙ-ШЫМКЕНТ, 1213
Срок поставки:	в течении 16 дней со дня заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кронштейн для уличных светодиодных консольных светильников, диаметр до 50 мм, однорожковый, конструкция стальная труба с оцинкованным или порошковым покрытием, форма изогнутый консольный кронштейн, посадочный диаметр до 50 мм, длина вылета консоли 30 – 50 см, крепление к опоре с помощью монтажной ленты, угол наклона регулированный 5-15 градусов, толщина стенки трубы 2,5- 3 мм, нагрузка на изгиб до 150 Н*м , СТ РК 1515-2006, Товар согласовать с заказчиком