

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17791619-1
Конкурстың атауы:	Басшының және басшының орынбасарларының кабинетіне арналған жиһаз
Лоттың нөмірі:	№ 84301653-OK5
Лоттың атауы	Жиһаз гарнитуры
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310913.900.000003
Тауардың атауы*:	Жиһаз гарнитуры
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	6896551.72
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	6896551.72
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр»
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3429-2019 Әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Жалпы техникалық шарттар
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Басшы кабинеті үшін жиһаз жиынтығы. 1 жиынтық, оның құрамына мыналар кіреді: 1. Басшы үстелі бүйір тірек тумбасымен бірге — 1 дана. 2. Құжаттар мен киімге арналған үлкен шкаф (кабинеттік қабырға жиынтығы) — 1 дана. 3. Құрама тумба (құжаттарға арналған төмен шкаф) — 1 дана. 4. Кеңестер мен конференцияларға арналған үстел — 1 дана. 5. Демалыс аймағына арналған журнал (кофе) үстелі — 1 дана. 6. Құжаттарға арналған шағын шкаф (әйнекті екі секциялы кеңсе шкафы) — 1 дана. 7. Демалыс аймағына арналған үш орындық тікелей диван — 1 дана. 8. Конференцияларға арналған металл қаңқалы орындық (кресло) — 12 дана. 9. Жайлылығы жоғары эргономикалық басшы креслосы — 1 дана. №1 ПОЗИЦИЯ: Басшы үстелі бүйір тірек тумбасымен бірге - 1 дана. Конструкция түрі: Г тәрізді, эргономикалық, заманауи әрі массивті конструкциядағы басшы үстелі. Үстел негізгі жұмыс үстелінен және оған қатты біріктірілген бүйір тірек тумбасынан тұрады, олар біртұтас жұмыс кешенін құрайды. Жиынтықтың габариттік өлшемдері: Үстелдің жалпы ұзындығы кемінде 240 см. Бүйір тумбаны қоса есептегендегі жалпы ені - кемінде 185 см. Үстелдің биіктігі - 75 см (± 1 см технологиялық ауытқуға жол беріледі). Дизайндық шешімі («қалқып тұрған» үстел тақтасы әсері): Қаңқа конструкциясы үстел тақтасының төменгі беті мен тірек тумбаларының жоғарғы беттері арасында көзге көрінетін технологиялық саңылауды қамтамасыз етуі тиіс. Үстел тақтасы жасырын немесе сәндік аралық тіректер (жалғаушы элементтер) арқылы бекітіліп, негіздерімен түйісетін бүкіл периметр бойында біркелкі эстетикалық саңылау қалыптастыруы қажет, бұл массивті конструкцияға жеңілдік әсерін береді. Корпус пен үстел тақтасының материалы: Жоғары сапалы МДФ немесе тығыздығы жоғары ЛДСП. Негізгі жұмыс үстел тақтасының қалыңдығы конструкцияның беріктігі мен массивті көрінісін қамтамасыз ету үшін кемінде 40 мм болуы тиіс. Материал механикалық зақымдануға, қажалуға және жылу әсеріне төзімді болуы қажет. Түстік орындалуы: Аралас түсті. Сыртқы панельдер мен үстел тақтасының негізгі түсі - табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі терең күңгірт) түсті болуы тиіс. Ол күңгірт сұр немесе сұр-беж түсті кірістірулермен және элементтермен үйлесуі қажет. Жұмыс аймағының (үстел тақтасының) ерекшеліктері: Үстел тақтасы жарақаттанудан қорғайтын жұмырланған бұрыштары мен жиектері бар тікбұрышты пішінде болуы тиіс. Периметрі бойынша металдандырылған немесе күңгірт жиекпен қапталуы қажет. Үстел тақтасының орталық бөлігінде тозуға төзімді экологиялық былғарыдан немесе корпустың басқа элементтерімен үйлесетін күңгірт полимерден жасалған сәндік бювар (қаптама) орнатылуы тиіс. Сонымен қатар оргтехниканың сымдарын ұқыпты өткізуге арналған ашылмалы сәндік қақпағы бар кіріктірілген жасырын кабель-арнасының (кабель ұйымдастырғышының) болуы міндетті. Алдыңғы экран (царга): Тұтас жабық типті алдыңғы экран болуы тиіс. Экран жалпы дизайнерлік стильді сақтап, оның жоғарғы жиегі үстел тақтасының ішкі бетіне дейін жетпей,
--	---

«қалқып тұрған» әсерін қалыптастыратын біркелкі саңылауды қамтамасыз етуі қажет. Алдыңғы панель сәндік геометриялық фрезерлеумен немесе құрама сәндік кірістірулермен орындалуы тиіс. Кіріктірілген бүйір тумба: Үстелмен қатты біріктірілген, төмен әрі ұзартылған конструкцияда болып, сенімді тірек қызметін атқаруы тиіс. Тумбаның құрамында кемінде екі тартпа және ашпалы есігі немесе жылжымалы қасбеті бар жабық бөлім болуы қажет. Тартпалар жасырын бағыттағыштармен және жайлап жабылатын доводчиктермен жабдықталуы тиіс. Сонымен қатар жоғарғы тартпаға арналған құлып немесе орталықтандырылған құлыптау жүйесі қарастырылуы қажет. Тумбаның жоғарғы беті жұмыс аймағының жалғасы болып табылады және принтерді, телефонды немесе құжаттарды орналастыруға арналуы тиіс. Фурнитурасы және жиектерін өңдеу: Барлық көрінетін жиектері қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS пластик жиекпен қапталуы тиіс. Үстел жоғары беріктікті жасырын эксцентрикті тартпалар арқылы құрастырылуы қажет. Жиһаздың сыртқы көрінетін беттерінде өтпелі тесіктердің, ашық бұрандалардың немесе пластикалық тығындардың болуына жол берілмейді. Үстел мен тумбаның негіздері еденнің тегіс еместігін өтеуге және конструкцияның тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған жасырын реттелетін тіректермен жабдықталуы тиіс. №2 ПОЗИЦИЯ: Құжаттар мен киімге арналған үлкен шкаф (кабинеттік қабырға) - 1 дана. Конструкция түрі: Басшы кабинеті үшін модульдік үлгідегі көпфункционалды шкаф қабырғасы. Конструкция киім сақтауға арналған секцияны, жабық архив бөлімдерін, ашық сәндік сөрелерді және марапаттар мен кітаптарды орналастыруға арналған витринаны біртұтас интерьерлік композицияға біріктіруі тиіс. Жиынтықтың габариттік өлшемдері: Қасбет бойынша ұзындығы кемінде 250 см. Конструкцияның тереңдігі – кемінде 40 см. Шкафтар тобының биіктігі – кемінде 200 см. Корпус пен қасбеттердің материалы: Жарқылға қарсы жабыны бар жоғары сапалы МДФ немесе тығыздығы жоғары ЛДСП. Қаңқаның және сыртқы панельдердің қалыңдығы конструкцияның беріктігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мақсатында кемінде 18 мм болуы тиіс. Материал ылғалға, түсінің оңуына, қажалуға және механикалық әсерлерге төзімді болуы қажет. Түстік орындалуы: Біртұтас жиһаз гарнитурасына толық сәйкес келетін аралас түсті орындалуы тиіс. Негізгі түсі – табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі терең күңгірт) түсті болуы қажет. Ол күңгірт сұр немесе сұр-беж түсті элементтермен, ішкі сөрелермен немесе артқы қабырғамен үйлесуі тиіс. Конструктивтік толтырылуы және аймақтарға бөлінуі (солдан оңға қарай): – Сол жақ секция (гардероб): Бүкіл биіктігі бойынша тұтас ашпалы екі есікті жабық шкаф. Секция тік күйде сыртқы киімді сақтауға арналған жылжымалы киім ілгіш штангамен (микролифтпен) және бас киімдерді орналастыруға арналған жоғарғы сөремен жабдықталуы тиіс. – Орталық секция (аралас): Төменгі бөлігінде ағымдағы құжаттарға арналған ашық сөре-қуыстар және тұтас қасбеттермен жабылған екі жабық бөлім болуы

тиіс. Ортаңғы бөлігінде интерьерлік декорды немесе марапаттарды орналастыруға арналған кең ашық сөре-қуыс орналасады. Оның үстінде жоғары қарай ашылатын немесе ашпалы қасбеті бар жоғарғы көлденең антресоль модулі қарастырылуы тиіс. – Оң жақ секция (витрина-кітап шкафы): Жоғарғы бөлігі жұқа профильдегі шыңдалған тондалған шыны қасбеттері бар витрина түрінде орындалуы тиіс. Ішкі бөлігінде кітаптарды, сувенирлерді немесе көрме материалдарын орналастыруға арналған сөрелер болуы қажет. Төменгі бөлігі архивтік құжаттарды жабық сақтауға арналған тұтас ашпалы қасбеттермен жабдықталуы тиіс. Қасбеттердің дизайнерлік ерекшеліктері: Конструкция сыртқа шығып тұратын тұтқаларсыз орындалуы тиіс. Жабық секциялардың ашылуы қасбетке кіріктірілген фрезерленген жасырын тұтқалар (профильдер) арқылы немесе сенімді push-to-open басып ашу жүйесі арқылы жүзеге асырылуы қажет. Шеткі модульдердің жоғарғы бұрыштары жиһаз топтамасының жалпы геометриясын толық қайталайтын эргономикалық жұмырланған пішінде болуы тиіс. Фурнитурасы мен механизмдері: Жоғары беріктіктегі фурнитура қолданылуы тиіс. Барлық тұтас және шыны ашпалы қасбеттер жайлап әрі дыбыссыз жабылатын кіріктірілген доводчиктері бар топсаларға орнатылуы қажет. Антресольдің жоғары ашылатын есіктері сенімді газлифттермен немесе фрикциялық көтергіш механизмдермен жабдықталуы тиіс. Витринаның шыны қасбеттері қауіпсіз силиконды тығыздағыштар арқылы бекітілуі қажет. Жиектерін өңдеу және монтаждау: Барлық көрінетін жиектері негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін, қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS пластик жиекпен қапталуы тиіс. Конструкция жоғары беріктікті жасырын эксцентрикті тартпалар арқылы құрастырылуы қажет. Жиһаздың алдыңғы және көрінетін бүйір беттерінде өтпелі тесіктердің, ашық евробұрандалардың немесе пластикалық тығындардың болуына жол берілмейді. Шкафтың цокольдік бөлігі еденнің тегіс еместігін өтеуге және шкаф қабырғасын деңгей бойынша дәл реттеуге арналған корпустың ішкі жағында орналасқан жасырын реттелетін тіректермен жабдықталуы тиіс. №3 ПОЗИЦИЯ: Құрама тумба (құжаттарға арналған төмен шкаф) - 1 дана. Конструкция түрі: Ашық және жабық сақтау модульдері бар құрама типтегі көпфункционалды төмен шкаф (тумба/креденция). Бұйым құжаттарды, көрме материалдарын және интерьер заттарын орналастыруға арналған, сондай-ақ кеңсе техникасына немесе теледидар панеліне арналған тұғыр ретінде пайдаланылуы мүмкін. Жиынтықтың габариттік өлшемдері: Қасбет бойынша ұзындығы кемінде 150 см. Конструкцияның тереңдігі – кемінде 40 см. Биіктігі кемінде 85 см. Корпус пен қасбеттердің материалы: Ылғалға, түсінің оңуына және қажалуға төзімді, жарқылға қарсы жабыны бар жоғары сапалы МДФ немесе тығыздығы жоғары ЛДСП. Алдыңғы панельдер мен үстіңгі қаптама жоғары беріктікке ие болуы тиіс. Сыртқы панельдердің қалыңдығы жүктеме кезінде қаңқаның тұтастығын қамтамасыз ету үшін кемінде 18мм болуы қажет. Түстік орындалуы: Басшы кабинетінің бірыңғай жиһаз гарнитурасына толық сәйкес келетін аралас түсті орындалуы

тиіс. Негізгі түсі – табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі терең күңгірт) түсті болуы қажет. Ішкі сөрелер мен аралық қалқалардың элементтері күңгірт сұр немесе сұр-беж түсті болуы тиіс.

Конструктивтік толтырылуы және аймақтарға бөлінуі (солдан оңға қарай): – Сол жақ бөлігі: Құжаттарды немесе жеке заттарды жабық сақтауға арналған, тумбаның толық биіктігі бойынша орналасқан тұтас ашпалы есігі бар жабық секция. – Орталық бөлігі: Құрама ашық аймақ. Оның құрамына жоғарғы ашық көлденең қуыс, тік қалқамен екі шағын ашық ұяшыққа бөлінген ортаңғы деңгей және көлемді папкаларды немесе интерьер элементтерін сақтауға арналған кең төменгі қуыс кіруі тиіс. – Оң жақ бөлігі: Екі жеке секциядан тұратын тік модуль. Жоғарғы бөлігінде жоғары ашылатын немесе ашпалы тұтас есігі бар жабық модуль орналасуы тиіс. Оның астында ашық технологиялық қуыс, ал төменгі бөлігінде тұтас ашпалы есігі бар жабық секция қарастырылуы қажет. Қасбеттердің дизайнерлік ерекшеліктері: Классикалық сыртқа шығып тұратын тұтқаларсыз, ықшам әрі премиум дизайнда орындалуы тиіс. Жабық қасбеттер кіріктірілген жасырын профиль-тұтқалар немесе push-to-open (басып ашу) жүйесі арқылы ашылуы қажет. Тумба корпусының сол жақ жоғарғы бұрышы эргономикалық жұмырланған пішінде болып, күңгірт немесе металдандырылған сәндік бұрыштық кірістірумен орындалуы тиіс. Бұл элемент жиһаз гарнитурының бірыңғай дизайн тұжырымдамасын қамтамасыз етуі қажет.

Фурнитурасы мен механизмдері: Барлық қолданылатын фурнитура тозуға төзімді және қарқынды пайдалануға есептелген болуы тиіс. Ашпалы қасбеттер жайлап әрі дыбыссыз жабылатын кіріктірілген доводчиктері бар жиһаз топсаларына орнатылуы қажет. Жоғары ашылатын немесе көтерілетін қасбеттер бекіткіш газлифттермен немесе фрикциялық көтергіш механизмдермен жабдықталуы тиіс.

Жиектерін өңдеу және монтаждау: Барлық көрінетін панель жиектері қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS пластик жиекпен қорғалуы тиіс. Құрастыру жасырын эксцентрікті тартпалар арқылы жүзеге асырылуы қажет. Алдыңғы және бүйір беттерінде өтпелі технологиялық тесіктердің, көрінетін евробұрандалардың немесе сыртқы пластик тығындардың болуына жол берілмейді. Тумбаның негізі еденнің тегіс еместігін өтеуге және бұйымды деңгей бойынша сенімді бекітуге арналған жасырын реттелетін тіректермен (аяқтармен) жабдықталуы тиіс.

№4 ПОЗИЦИЯ: Кеңестер мен конференцияларға арналған үстел -1 дана. Конструкция түрі: Массивті, келіссөздер мен конференцияларға арналған, бірнеше бөліктен тұратын жиналмалы-құрастырмалы үстел. Үстелдің пішіні мен геометриясы кеңеске қатысушылардың ыңғайлы орналасуын және келіссөздер барысында өзара көрнекі байланысты қамтамасыз ететін эргономикалық болуы тиіс (12 адамға есептелген). Габариттік өлшемдері: Үстел тақтасының ұзындығы – кемінде 360 см. Үстел тақтасының ені – кемінде 150 см. Үстелдің биіктігі – 76 см (± 1 см технологиялық ауытқуға жол беріледі). Корпус пен үстел тақтасының материалы: Көп қабатты тозуға

	төзімді қорғаныш жабыны бар жоғары сапалы МДФ немесе тығыздығы жоғары ЛДСП. Үстел тақтасының қалыңдығы (көрнекі қалыңдатылған немесе құрама жиегін қоса алғанда) үстелдің премиум сыртқы келбеті мен беріктігін қамтамасыз ету үшін кемінде 40 мм болуы тиіс. Материал қажалуға, сызаттарға, ылғалдың әсеріне және қысқа мерзімді жылулық әсерлерге төзімді болуы қажет. Түстік орындалуы: Бірыңғай жиһаз гарнитурасына толық сәйкес келетін аралас түсті орындалуы тиіс. Жұмыс беті (үстел тақтасы) табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі терең күңгірт) түсті болуы қажет. Тірек элементтері мен сәндік кірістірулері қалған жиһаз элементтерімен үйлесетін күңгірт қара немесе қою графит түсті болуы тиіс. Үстел тақтасының ерекшеліктері: Үстел тақтасы тікбұрышты пішінде болып, шеттері қиғаш немесе профильденген (шетіне қарай жіңішкеретін әсері бар экологиялық жиекпен) орындалуы тиіс, бұл массивті конструкцияға көрнекі жеңілдік береді. Үстел тақтасының бойлық осінің ортасында күңгірт алюминийден немесе тірек элементтерінің түсіне сәйкес келетін полимерден жасалған ұзын мультимедиялық аймақ (кіріктірілген люк) қарастырылуы тиіс. Бұл аймақ жасырын кабельдерді ұйымдастыруға және желілік, интерфейстік (HDMI) және электр қоректендіру сымдарын шығаруға арналған көтерілетін немесе сырғымалы қақпақтармен жабдықталуы қажет. Тірек жүйесі (үстел аяқтары): Үстел еңіс орналасқан, трапеция тәрізді пішіндегі екі массивті дизайнерлік тірекке негізделуі тиіс. Тіректер күшейтілген плиталық материалдан немесе күңгірт қара/графит түсті панельдермен қапталған металл рамалық қаңқадан дайындалуы қажет. Тіректердің пішіні үстел астындағы кеңістікті барынша тиімді пайдаланып, келіссөзге қатысушылардың аяқтарының еркін орналасуына кедергі келтірмеуі тиіс. Тіректердің төменгі бөлігі хромдалған немесе металдандырылған сәндік қалыптармен (молдингтермен) жабдықталуы қажет. Фурнитурасы және монтаждау: Үстел элементтері мен үстел тақтасының бөліктері жасырын күшейтілген эксцентрікті тартпалар және конструкцияның ішкі жағынан орнатылатын берік болат жалғағыш пластиналар арқылы біріктірілуі тиіс. Үстелдің көрінетін бөліктерінде өтпелі монтаждау тесіктерінің, қорғалмаған евробұрандалардың немесе сыртқы пластик тығындардың болуына жол берілмейді. Тіректердің негіздері еденнің тегіс еместігін өтеуге және үстелді деңгей бойынша сенімді бекітуге арналған жасырын реттеу механизмдерімен міндетті түрде жабдықталуы тиіс. №5 ПОЗИЦИЯ: Демалыс аймағына арналған журнал (кофе) үстелі - 1 дана. Конструкция түрі: Тікбұрышты пішіндегі, жарақаттанудан қорғайтын жұмырланған бұрыштары бар екі деңгейлі журнал үстелі. Конструкция жоғарғы негізгі үстел тақтасынан, баспасөзді орналастыруға арналған толыққанды төменгі сөреден және төрт сәндік пішінді тіректен тұруы тиіс. Габариттік өлшемдері: Ұзындығы (үстел тақтасы) – кемінде 100 см. Тереңдігі – кемінде 50 см. Биіктігі – кемінде 50 см. Корпус пен көлденең беттердің материалы: Жоғары сапалы МДФ немесе тығыздығы жоғары
--	---

	ЛДСП. Негізгі үстел тақтасы мен төменгі сөрелің беті қажалуға, ылғалдың әсеріне және ыстық заттардан (шыныаяқтардан) пайда болатын дақтарға төзімді жылтыр лакталған жабынмен қапталуы тиіс. Түстік орындалуы: Жеткізілетін жиһаз гарнитурының жалпы стиліне толық сәйкес келетін аралас түсті орындалуы тиіс. Көлденең жұмыс беттері (үстел тақтасы мен төменгі сөре) табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі қою түсті) болуы тиіс. Тірек элементтері күңгірт қара немесе қою графит түсті болуы қажет. Тірек жүйесінің ерекшеліктері: Үстел ортасы жіңішкеріп, төменгі бөлігі кеңейетін пішінді төрт бұрыштық сәндік тірекке (аяққа) орнатылуы тиіс. Тіректер күңгірт қара түсті, тозуға төзімді әрі берік материалдан дайындалуы қажет және үстелдің аударылып кетуіне қарсы жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс. Фурнитурасы және монтаждау: Конструкцияның барлық элементтері жоғары беріктікті жасырын тартпалар арқылы құрастырылуы тиіс. Бөлшектердің алдыңғы және бүйір беттерінде өтпелі монтаждау тесіктерінің, көрінетін евробұрандалардың немесе сыртқы пластик тығындардың болуына жол берілмейді. Үстел аяқтарының төменгі бөлігінде еден жабындысын зақымданудан қорғайтын полимерлі қорғаныш төсемдер орнатылуы тиіс. №6 ПОЗИЦИЯ: Құжаттарға арналған шағын шкаф (әйнекті екі секциялы кеңсе шкафы) - 1 дана. Конструкция түрі: Тік орналасқан, жеке орнатылатын, жабық типтегі құжаттарға арналған шкаф. Конструкциясы биіктігі бойынша екі жеке функционалдық секциядан тұрады: жоғарғы әйнекті демонстрациялық секция және төменгі тұтас қасбеттері бар архивтік секция. Габариттік өлшемдері: Қасбет бойынша ені - кемінде 80 см (800 мм). Тереңдігі - кемінде 42 см (420 мм). Биіктігі - кемінде 197 см (1970 мм) ($\pm 0,5$ см технологиялық ауытқуға жол беріледі). Корпус пен қасбеттердің материалы: Жоғары сапалы ЛДСП немесе тығыздығы жоғары МДФ-дан дайындалуы тиіс. Қаңқа плитасының (бүйір қабырғалары, үстіңгі бөлігі және цоколи) қалыңдығы кемінде 18мм болуы қажет, бұл конструкцияның қаттылығын қамтамасыз етіп, ауыр архивтік папкалармен («Корона» түріндегі) толық жүктелген кезде сөрелердің майысуына жол бермеуі тиіс. Материал ылғалға және тозуға төзімді болуы қажет. Түстік орындалуы: Басшы кабинетінің негізгі жиһаз гарнитурының түсіне толық сәйкес болуы тиіс. Корпустың барлық сыртқы панельдері, ішкі сөрелері және төменгі тұтас қасбеттері табиғи ағаштың айқын құрылымы бар асыл қара-қоңыр (Тапсырыс берушімен келісілген қоңыр-сұр реңктердегі терең күңгірт) түсте орындалуы қажет. Конструктивтік толтырылуы және қасбеттері: - Жоғарғы секция: Үш ішкі сөреден (төрт сақтау деңгейін қалыптастыратын) тұратын бөлім болуы тиіс. Екі ашпалы қараңғылатылған шыңдалған шыны есікпен жабылады, олар құжаттарды тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғауы қажет. - Төменгі секция: Ішкі сөрелері бар бөлім. Корпустың түсіне сәйкес келетін ЛДСП немесе МДФ материалынан жасалған екі тұтас ашпалы қасбетпен жабылып, архивтік құжаттарды жабық сақтауға арналған болуы тиіс. Фурнитурасы
--	---

мен механизмдері: Барлық қасбеттер (шыны және тұтас) берік хромдалған жабыны бар эргономикалық доға тәрізді металл тұтқалармен жабдықталуы тиіс. Есіктер жайлап, дыбыссыз әрі тығыз жабылуын қамтамасыз ететін кіріктірілген амортизаторлары (доводчиктері) бар жиһаз топсаларына орнатылуы қажет. Витринаның шыны қасбеттері қауіпсіз полимерлі тығыздағыштар арқылы бекітілуі тиіс. Жиектерін өңдеу және монтаждау: Барлық бөлшектердің жиектері қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиекпен қапталуы тиіс. Бұйым жасырын фурнитураны (эксцентрикті тартпаларды) пайдалану арқылы құрастырылуы қажет. Шкаф корпусы еден жабындысының тегіс еместігін өтеуге және конструкцияның шайқалуын болдырмауға арналған, корпустың ішкі жағынан реттелетін берік тіректерге орнатылуы тиіс. №7 ПОЗИЦИЯ: Демалыс аймағына арналған үш орындық тікелей диван -1 дана. Конструкция түрі: Тік пішіндегі, үш орындық, стационарлық диван. Тікбұрышты профильді қатты шынтаққойғыштармен жабдықталған. Конструкция жоғары эргономикалық қасиеттерге ие болып, пайдаланушыға жайлы әрі терең отыруды қамтамасыз етуі тиіс. Габариттік өлшемдері: Ұзындығы (шынтаққойғыштарды қоса алғанда) – кемінде 230 см. Жалпы тереңдігі – кемінде 95 см. Арқа жастықтарының жоғарғы нүктесіне дейінгі биіктігі – кемінде 90 см. Қаңқасының материалы: Табиғи қылқан жапырақты немесе жапырақты ағаш брустарынан, ылғалға төзімділігі жоғары көпқабатты қайың фанерасынан және калибрленген жиһаз қалқанынан жасалған берік көтергіш қаңқа. Конструкцияның көтергіш тораптарында қарапайым ДСП қолдануға жол берілмейді. Ішкі толтырмасы (жұмсақ элементтері): Орындық бөлігі: Жоғары тығыздықтағы және қаттылығы жоғары көпқабатты серпімді пенополиуретан (ППУ, HR/ST маркасынан төмен емес), серіппелі негізде (жылан тәрізді серіппелер немесе тәуелсіз серіппелі блок), қосымша жайлылық беру үшін гипоаллергенді синтепон қабатымен қапталуы тиіс. Арқа бөлігі: Тікбұрышты пішіндегі үш алынбалы көлемді жастықтан тұрады. Жастықтар бастапқы пішінін ұзақ сақтайтын жоғары серпімді синтепухпен немесе холлофайбермен толтырылуы тиіс. Қаптама материалы: Жоғары сапалы, тығыз жиһаз матасы (микровелюр, велюр немесе жасанды күдері), тозуға төзімділігі жоғары болуы тиіс. Мата кір мен суды тебетін қасиетке ие болып, түсінің оңуына төзімді болуы қажет. Түстік орындалуы: Тапсырыс берушімен келісілген бір түсті, асыл пастель реңкті беж, құм түстес немесе ашық кофе түсті болып, демалыс аймағының интерьерімен үйлесуі тиіс. Конструктивтік және сәндік ерекшеліктері: Шынтаққойғыштары жіңішке, тұтас, тікбұрышты пішінде және толықтай қаптама материалымен қапталған болуы тиіс. Жеткізу жиынтығына диванмен бірдей қаптама материалынан жасалған, орташа қаттылықтағы кемінде екі сәндік жастық кіруі тиіс. Диванның төменгі тірек бөлігі еден жабындысын зақымдамайтын қорғаныш полимерлі тірекшелері бар жасырын аяқтармен жабдықталуы қажет. №8 ПОЗИЦИЯ: Конференцияларға арналған металл қаңқалы орындық (кресло) - 12 дана. Конструкция түрі: Конференц-залдар мен мәжіліс

бөлмелеріне арналған жайлылығы жоғары орындық-кресло. Дөңгелексіз, биіктігі реттелмейтін, стационарлық металл қаңқада орындалуы тиіс. Шынтаққойғыштары қаңқамен тұтас біріктірілген болуы қажет. Арқалығы мен отырғышының пішіні бел омыртқасын дұрыс қолдайтын эргономикалық иілімге ие болуы тиіс. Отырғыштың габариттік өлшемдері: Ені – кемінде 47 см. Тереңдігі – кемінде 47 см. Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі – 45 см (± 1 см технологиялық ауытқуға жол беріледі). Қаңқа мен тіректердің материалы: Дөңгелек қималы болат құбырдан дайындалған берік тұтас дәнекерленген немесе құрастырмалы қаңқа. Қаңқа жоғары сапалы айнадай хромдалған (гальваникалық) жабынмен қапталуы тиіс, ол қажалуға, сызаттарға және тот басуға төзімді болуы қажет. Алдыңғы аяқтары тік орналасады, ал артқы тірек бөлігі аударылуға қарсы тұрақтылықты қамтамасыз ететін тұтас П-тәрізді иілген доға түрінде орындалуы тиіс. Қаптама материалы: Тозуға төзімділігі жоғары сапалы экологиялық былғары (мақта немесе аралас негіздегі полиуретан). Отырғыш пен арқалықтың орталық бөліктері табиғи желдетуді қамтамасыз ету үшін перфорацияланған экологиялық былғарымен қапталуы тиіс. Бүйір және артқы бөліктері сол түстегі тегіс экологиялық былғарымен орындалуы қажет. Түстік орындалуы: Қаптама материалы қанық қара немесе күңгірт графит түсті болып, қаңқаның хромдалған металл элементтерімен үйлесуі тиіс. Ішкі толтырмасы және шынтаққойғыштары: Отырғыш пен арқалықтың жұмсақ элементтері пішінін жоғалтпайтын жоғары тығыздықтағы серпімді пенополиуретаннан (ППУ) дайындалуы тиіс. Арқалығы көлденең және тік сәндік тігістері бар анатомиялық бедермен орындалуы қажет. Шынтаққойғыштары қаңқаның жалғасы болып табылатын металл конструкциядан жасалып, доға тәрізді эргономикалық пішінде болуы тиіс. Олардың жоғарғы бөлігінде орындықтың негізгі қаптамасының түсіне сәйкес келетін пластиктен немесе экологиялық былғарыдан жасалған жұмсақ немесе жартылай қатты қорғаныш төсемдер орнатылуы қажет. Қорғаныш элементтері: Металл қаңқаның төменгі тірек бөліктері металдың еденмен тікелей жанасуын толық болдырмайтын берік пластик немесе полиуретан тірек тығындарымен жабдықталуы тиіс. Орындық конструкциясы кемінде 130 кг ұзақ мерзімді статикалық жүктемеге төтеп беруі қажет. №9 ПОЗИЦИЯ: Жайлылығы жоғары эргономикалық басшы креслосы - 1 дана. Конструкция түрі: Басшы құрамына арналған жоғары эргономикалық кеңсе креслосы, дөңгелекті негізде орындалған. Конструкциясы кіріктірілген бас тірегі бар биік анатомиялық арқалықтан, эргономикалық отырғыштан, массивті ағаш шынтаққойғыштардан, күшейтілген реттеу механизмінен және бес сәулелі дөңгелекті негізден тұруы тиіс. Креслоның габариттік өлшемдері: Жалпы биіктігі (еденнен арқалықтың жоғарғы нүктесіне дейін) – 117 см аралығында реттелетін. Жалпы ені (шынтаққойғыштардың шеткі нүктелері бойынша) – кемінде 54 см. Жалпы тереңдігі – кемінде 47 см. Қаптама материалы: Арқалықтың, бас тірегінің және отырғыштың алдыңғы беттері табиғи былғарымен қапталуы тиіс. Арқалықтың артқы жағы мен отырғыштың төменгі бөлігінде

тығыздығы мен құрылымы ұқсас жоғары сапалы компаньон-былғарыны (экологиялық былғарыны) қолдануға жол беріледі. Тігіс ерекшеліктері: Қаптамасы ішкі тартпалар мен арқалық пен отырғыштың ортасындағы сәндік тік тігістер арқылы қалыптасқан айқын эргономикалық бедерге ие болып, дұрыс отыру қалпын және ауа айналымын қамтамасыз етуі тиіс. Түстік орындалуы және әрлеу материалдары: Қаптамасының түсі – қанық күңгірт қара. Ағаш элементтерінің түсі – асыл қара ағаш реңкі (жаңғақ, емен немесе қызыл ағаш), жібектей күңгірт немесе жартылай жылтыр лакпен қапталған. Түсі мен құрылымы басшы үстелінің және кабинеттегі қалған жиһаздың алдыңғы панельдерімен толық сәйкес келуі тиіс. Реңктердің айырмашылығына жол берілмейді.

Шынтаққойғыштары: Қозғалмайтын, тұтас, доға тәрізді иілген пішінде болуы тиіс. Табиғи ағаш массивінен немесе көпқабатты шпоннан дайындалып, сапалы лакпен өңделуі қажет. Қаңқаға екі нүктеде (отырғышқа және арқалыққа) берік бекітіліп, жоғары жүктеме кезінде сенімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Басқару және реттеу механизмі: Күшейтілген Multi-block синхронды механизмі төмендегі мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі тиіс: Газлифт жүйесі арқылы отырғыштың биіктігін 117 см аралығында реттеу. Еркін тербелу және креслоның көлбеу бұрышын кемінде 4 бекіту нүктесінде (шеткі және аралық қалыптарда) бекіту. Пайдаланушының салмағына қарай тербелу қаттылығын төменгі реттеу бұрандасы арқылы өзгерту. Механизмді босатқан кезде арқалықтың кенет соғылуын болдырмайтын «антишок» жүйесінің болуы. Тірек негізі (крестовина): Бес сәулелі күшейтілген болат негіз, табиғи ағаштан жасалған, шынтаққойғыштардың түсіне сәйкес сәндік қаптамалармен толық жабылған болуы тиіс. Конструкция кемінде 130–150 кг ұзақ мерзімді статикалық жүктемеге төтеп беруі қажет. Роликтері (дөңгелектері): Бес дөңгелекті негіз. Роликтері берік, 360° айналатын, жартылай қатты және қатты еден жабындарына арналған серпімді полиуретан немесе резеңке қабатымен жабыдталуы тиіс. Олар ламинат немесе паркет бетінде сызат қалдырмай, тыныш әрі бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етуі қажет. Қара түсті қорғаныш сәндік қаптамалармен жабыдталуы тиіс. Жұмсақ элементтері пішінін ұзақ уақыт сақтайтын жоғары тығыздықтағы қалыпталған серпімді пенополиуретаннан (ППУ) дайындалуы тиіс. Жеткізуге қойылатын жалпы талаптар: 1. Жеткізілетін жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген және 2026 жылдан ерте өндірілмеген болуы тиіс. 2. Өнім беруші жиһазды жеткізу орнына дейін тасымалдауды, түсіруді, қабатқа көтеруді, үй-жайларға кіргізуді, құрастыруды, орнатуды, тегістеуді, реттеуді және Тапсырыс беруші көрсеткен орындарға орналастыруды қамтамасыз етеді. 3. Буып-түюге, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, құрастыруға, орнатуға және буып-түю материалдарын шығаруға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. 4. Жиһаз толық жинақта, оны пайдалануға толық дайын болуын қамтамасыз ететін барлық қажетті бекіту элементтерімен, фурнитурамен және жинақтаушы бөлшектерімен бірге жеткізілуі тиіс. 5.

	Құрастыру жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші буып-түю материалдарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де қоқысты Тапсырыс берушінің аумағынан алып шығуға міндетті. 6. Ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкес келмеу немесе тасымалдау кезінде келтірілген зақымдар анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндетті. 7. Жеткізілетін жиһазға, материалдарға, фурнитураға және құрастыру жұмыстарына кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. 8. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе ақауы бар жиһаз элементтерін ақылға қонымды мерзімде ауыстыруға міндетті. 9. Жиһаздың түсі, құрылымы және өзге де сыртқы сипаттамалары (қажет болған жағдайда) дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер жеткізуші отандық өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	1. Жеткізілетін жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген және 2026 жылдан ерте өндірілмеген болуы тиіс. 2. Өнім беруші жиһазды жеткізу орнына дейін тасымалдауды, түсіруді, қабатқа көтеруді, үй-жайларға кіргізуді, құрастыруды, орнатуды, тегістеуді, реттеуді және Тапсырыс беруші көрсеткен орындарға орналастыруды қамтамасыз етеді. 3. Буып-түюге, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, құрастыруға, орнатуға және буып-түю материалдарын шығаруға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. 4. Жиһаз толық жинақта, оны пайдалануға толық дайын болуын қамтамасыз ететін барлық қажетті бекіту элементтерімен, фурнитурамен және жинақтаушы бөлшектерімен бірге жеткізілуі тиіс. 5. Құрастыру жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші буып-түю материалдарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де қоқысты Тапсырыс берушінің аумағынан алып шығуға міндетті. 6. Ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкес келмеу немесе тасымалдау кезінде келтірілген зақымдар анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндетті. 7. Жеткізілетін жиһазға, материалдарға, фурнитураға және құрастыру жұмыстарына кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. 8. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе ақауы бар жиһаз элементтерін ақылға қонымды мерзімде ауыстыруға міндетті. 9. Жиһаздың түсі, құрылымы және өзге де сыртқы сипаттамалары (қажет болған жағдайда) дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер жеткізуші отандық өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17791619-1
Наименование конкурса:	Мебель для кабинета руководителя и заместителей руководителя (АХО)
Номер лота:	№ 84301653-OK5
Наименование лота:	Гарнитур мебельный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310913.900.000003
Наименование товара*:	Гарнитур мебельный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	6896551.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	6896551.72

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр»
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3429-2019 Мебель офисная для административных помещений. Общие технические условия.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Комплект мебели для кабинета руководителя. 1 комплект, состоящий из следующих позиций: 1. Стол руководителя в комплекте с боковой тумбой — 1 шт. 2. Шкаф для документов и гардероба большой (кабинетная стенка) — 1 шт. 3. Тумба комбинированная (низкий шкаф для документов) — 1 шт. 4. Стол для совещаний и конференций — 1 шт. 5. Стол журнальный (кофейный) для зоны отдыха — 1 шт. 6. Шкаф для документов малый (офисный двухсекционный со стеклом) — 1 шт. 7. Диван трехместный прямой для зоны отдыха — 1 шт. 8. Стул (кресло) на металлическом каркасе для конференций — 12 шт. 9. Кресло руководителя эргономичное повышенной комфортности — 1 шт. ПОЗИЦИЯ №1: Стол руководителя в комплекте с боковой тумбой - 1 шт. Тип конструкции: Стол руководителя эргономичный, массивной современной конструкции, Г-образной формы. Состоит из основного стола и жестко интегрированной боковой опорной тумбы, образующих единый рабочий комплекс. Габаритные размеры комплекта: Общая длина по столешнице составляет не менее 240 см. Общая ширина по боковой тумбе — не менее 185 см. Высота стола — 75 см (допускается технологическая погрешность в пределах 1 см). Дизайнерское решение (эффект «парящей» столешницы): Конструкция каркаса должна обеспечивать визуальный технологический зазор между нижней плоскостью столешницы и верхними плоскостями опорных тумб. Столешница фиксируется на скрытых или акцентных проставках (соединительных элементах), создающих эстетичный зазор по всему периметру стыка с основаниями, создавая эффект легкости массивной конструкции. Материал корпуса и столешницы: Высококачественный МДФ / ЛДСП повышенной плотности. Толщина основной рабочей плиты столешницы — не менее 40 мм для придания конструкции визуальной массивности и прочности. Материал должен быть устойчив к механическим повреждениям, истиранию и термическим воздействиям. Цветовое исполнение: Комбинированное. Основной тон внешних панелей и столешницы — благородный темный древесный оттенок (коричнево-серый спектр, глубокий матовый тон с ярко выраженной текстурой натурального дерева, по согласованию с Заказчиком) в сочетании со вставками и элементами матового монохромного серого или серо-бежевого цвета. Особенности рабочей зоны (столешницы): Прямоугольная форма со скругленными травмобезопасными углами и торцами с металлизированным или матовым кантом по периметру. В центральной части столешницы должна быть интегрирована декоративная вставка-накладка (бювар) из износостойкой экокожи или матового полимера в тон элементам корпуса. Обязательно наличие встроенного скрытого кабель-канала (кабельного организатора) с откидной декоративной крышкой для аккуратного вывода проводов оргтехники. Лицевой экран (царга): Сплошной глухой экран закрытого типа. Должен поддерживать общую стилистику: верхний край царги не доходит до внутренней стороны столешницы, сохраняя единую линию зазора («парения»). Лицевая панель имеет декоративное геометрическое фрезерование или комбинированные вставки. Интегрированная боковая тумба: Низкая,
--	---

удлиненная конструкция, жестко соединенная со столом и выполняющая роль надежной опоры. Наполнение тумбы должно включать в себя не менее 2 выдвижных ящиков и закрытую секцию с распашной дверцей или сдвижным фасадом. Фурнитура тумбы должна быть оснащена направляющими скрытого монтажа с доводчиками для плавного и бесшумного закрывания, а также замковой системой на верхний ящик или единым центральным замком. Верхняя поверхность тумбы является продолжением эргономичной зоны и служит местом для размещения периферийной техники (принтер, телефон) или документации. Фурнитура и обработка торцов: Все видимые торцевые части деталей обработаны противоударной пластиковой кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм. Сборка стола осуществляется на скрытых эксцентриковых стяжках повышенной прочности. На видимых внешних поверхностях мебели не допускается наличие сквозных отверстий, видимых винтов или пластиковых заглушек. Основания стола и тумбы должны быть снабжены скрытыми регулировочными ножками для компенсации возможных неровностей напольного покрытия и обеспечения идеальной устойчивости.

ПОЗИЦИЯ №2: Шкаф для документов и гардероба большой (кабинетная стенка) - 1 шт. Тип конструкции: Шкафная стенка руководителя многофункциональная, модульного типа. Конструкция объединяет в единую интерьерную композицию гардеробную секцию, закрытые архивные отделения, открытые декоративные полки и витрину для наград или книг. Габаритные размеры комплекта: Длина по фасаду составляет не менее 250 см. Глубина конструкции не менее 40 см. Высота шкафной группы — не менее 200 см. Материал корпуса и фасадов: Высококачественный МДФ / ЛДСП повышенной плотности с антибликовым покрытием. Толщина каркаса и внешних панелей — не менее 18 мм для обеспечения жесткости и монолитности конструкции при максимальной загрузке. Материал должен быть устойчив к влаге, выцветанию, истиранию и механическим воздействиям. Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее единому мебельному гарнитуру. Основной тон — благородный темный древесный оттенок (коричнево-серый спектр, глубокий матовый тон с ярко выраженной текстурой натурального дерева, по согласованию с Заказчиком) в сочетании с элементами, внутренними полками или задней стенкой матового серого или серо бежевого цвета. Конструктивное наполнение и зонирование (слева направо): - Левая секция (гардеробная): Двустворчатый закрытый шкаф с глухими распашными фасадами во всю высоту. Секция должна быть укомплектована выдвижной штангой (микролифтом) для вертикального хранения верхней одежды и верхней полкой для головных уборов. Центральная секция (комбинированная): Нижняя часть состоит из открытых полок-ниш для текущей документации и двух закрытых отделений с глухими фасадами. Средняя часть имеет широкую открытую нишу-полку для размещения интерьерного декора или наград, над которой расположен верхний горизонтальный закрытый антресольный модуль с откидным или распашным фасадом. - Правая секция (витрина-библиотека): Верхняя часть представляет

с собой шкаф-витрину с фасадами из закаленного тонированного стекла в тонком профиле. Внутри секции должны быть расположены полки для книг, сувениров или демонстрационных материалов. Нижняя часть секции оснащена глухими распашными фасадами для закрытого хранения архивных документов. Дизайнерские особенности фасадов: Исполнение без выступающих внешних ручек. Открывание закрытых секций должно осуществляться за счет интегрированных фрезерованных скрытых ручек (профилей) в полотне фасадов или с помощью надежной нажимной системы открывания (push-to-open). Верхние углы крайних модулей должны иметь скругленный эргономичный контур, полностью повторяющий общую геометрию мебельной коллекции. Фурнитура и механизмы: Использование фурнитуры повышенной прочности. Все распашные глухие и стеклянные фасады устанавливаются на петли со встроенными доводчиками плавного и бесшумного закрывания. Антресольные откидные двери комплектуются надежными газовыми лифтами или фрикционными подъемными механизмами. Стеклянные фасады витрины должны фиксироваться в безопасных силиконовых уплотнителях. Обработка торцов и монтаж: Все видимые торцевые части деталей облицованы противоударной пластиковой кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм под цвет основного материала. Сборка конструкции осуществляется методом скрытого монтажа на эксцентриковых стяжках повышенной прочности. На лицевых и видимых боковых поверхностях мебели категорически не допускается наличие сквозных отверстий, открытых евровинтов или пластиковых заглушек. Цокольная часть шкафа должна быть снабжена скрытыми регулируемыми опорами изнутри корпуса для идеального выравнивания мебельной стенки по уровню и компенсации неровностей напольного покрытия.

ПОЗИЦИЯ №3: Тумба комбинированная (низкий шкаф для документов) - 1 шт. Тип конструкции: Низкий многофункциональный шкаф (тумба/греденция) комбинированного типа с открытыми и закрытыми модулями хранения. Изделие предназначено для размещения документации, демонстрационных материалов и предметов интерьера, а также может использоваться в качестве подставки под оргтехнику или ТВ-панель. Габаритные размеры комплекта: Длина по фасаду составляет не менее 150 см. Глубина конструкции не менее 40 см. Высота конструкции — не менее 85 см. Материал корпуса и фасадов: Высококачественный МДФ / ЛДСП повышенной плотности с антибликовым покрытием, устойчивым к влаге, выцветанию и истиранию. Лицевые панели и топ-накладка должны обладать высокой прочностью. Толщина внешних панелей составляет не менее 18 мм для обеспечения монолитности каркаса под нагрузкой. Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее единому мебельному гарнитуру руководителя. Основной тон — благородный темный древесный оттенок (коричнево серый спектр, глубокий матовый тон с ярко выраженной текстурой натурального дерева, по согласованию с Заказчиком) в сочетании с элементами внутренних полок и перегородок матового серого или серо бежевого цвета. Конструктивное наполнение и зонирование (слева направо): - Левая

	часть: Закрытая секция с глухой распашной дверью во всю высоту тумбы для скрытого хранения документов или личных вещей. – Центральная часть: Комбинированная открытая зона. Включает в себя верхнюю сквозную горизонтальную нишу, средний ярус, разделенный вертикальной перегородкой на две малые открытые ячейки, и просторную нижнюю нишу для хранения крупногабаритных папок или элементов декора. Правая часть: Вертикальный ряд, состоящий из двух обособленных секций. Верхняя секция представляет собой закрытый модуль с откидной или распашной глухой дверцей. Ниже расположена открытая технологическая ниша, под которой размещается нижняя секция с распашной глухой дверцей. Дизайнерские особенности фасадов: Премиальный лаконичный дизайн без классических выступающих внешних ручек. Открывание глухих фасадов обеспечивается за счет интегрированных скрытых ручек-профилей или посредством нажимного механизма (система push-to-open). Левый верхний угол корпуса тумбы имеет скругленный эргономичный контур с декоративной матовой или металлизированной угловой вставкой, формирующей единый дизайн-код со всем гарнитуром. Фурнитура и механизмы: Вся используемая фурнитура должна быть износостойкой и рассчитанной на интенсивную эксплуатацию. Распашные фасады устанавливаются на мебельные петли со встроенными доводчиками плавного и бесшумного закрывания. Откидные или подъемные фасады комплектуются фиксирующими газовыми лифтами или фрикционными механизмами. Обработка торцов и монтаж: Все видимые торцы панелей защищены противоударной кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм. Сборка осуществляется на скрытых эксцентриковых стяжках; наличие сквозных технологических отверстий, видимых евровинтов или внешних пластиковых заглушек на лицевых и боковых стенках не допускается. Основание тумбы оснащено скрытыми регулируемыми опорами (ножками) для компенсации неровностей пола и жесткой фиксации изделия по уровню. ПОЗИЦИЯ №4: Стол для совещаний и конференций 1 шт. Тип конструкции: Стол для переговоров массивный, конференционный, многокомпонентной сборно-разборной конструкции. Форма и геометрия стола должны быть эргономичными для обеспечения комфортной рассадки участников и удобного визуального контакта во время совещаний (рассчитан на 12 персон). Габаритные размеры: Длина столешницы — не менее 360 см. Ширина столешницы — не менее 150 см. Высота стола — 76 см (допускается технологическая погрешность в пределах плюс-минус 1 см). Материал корпуса и столешницы: Высококачественный МДФ / ЛДСП повышенной плотности с многослойным износостойким защитным покрытием. Толщина плиты столешницы — не менее 40 мм (включая визуальное утолщение или комбинированный торец) для придания столу премиального внешнего вида и жесткости. Материал должен быть устойчив к истиранию, царапинам, воздействию влаги и кратковременным термическим контактам. Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее единому мебельному гарнитуру. Верхняя рабочая плоскость (столешница) — благородный темный древесный
--	---

	оттенок (коричнево-серый спектр, глубокий матовый тон с ярко выраженной текстурой натурального дерева по согласованию с Заказчиком). Опорные элементы и декоративные вставки — контрастного матового черного или глубокого графитового цвета (в тон элементам остальных изделий). Особенности столешницы: Прямоугольная форма со скошенными/профилированными под углом торцевыми гранями (эко кромка с эффектом утончения к краю) для придания массивной конструкции визуальной легкости. По центру продольной оси столешницы должна быть интегрирована длинная сквозная мультимедийная зона (вставка-люк) из матового алюминия или полимера в цвет опорных элементов. Данная зона оснащается встроенными откидными или сдвижными крышками для скрытого кабель-менеджмента и вывода сетевых, интерфейсных (HDMI) и силовых проводов оргтехники. Опорная система (ножки стола): Стол базируется на двух массивных, широко расставленных дизайнерских опорах трапецевидной формы, установленных под наклоном. Опоры изготавливаются из усиленного плитного материала или металлического рамного каркаса, облицованного панелями матового черного/графитового цвета. Форма опор должна обеспечивать максимальное подстольное пространство, не препятствуя комфортному размещению ног сидящих участников переговоров. Нижняя часть опор снабжена хромированными или металлизированными декоративными накладками-молдингами. Фурнитура и монтаж: Сборка элементов стола и соединение сегментов столешницы осуществляются с помощью скрытых усиленных эксцентриковых стяжек и массивных стальных пластин-соединителей изнутри конструкции. Наличие сквозных монтажных отверстий, незащищенных евровинтов или внешних пластиковых заглушек на видимых частях стола не допускается. Основания опор в обязательном порядке комплектуются скрытыми регулировочными механизмами для нивелирования неровностей пола и жесткой фиксации стола по уровню. ПОЗИЦИЯ №5: Стол журнальный (кофейный) для зоны отдыха - 1 шт. Тип конструкции: Стол журнальный, двухъярусный, прямоугольной формы со скругленными травмобезопасными углами. Конструкция состоит из верхней основной столешницы, нижней полноценной полки для прессы и четырех фигурных декоративных опор. Габаритные размеры: - Ширина (длина столешницы): не менее 100 см. - Глубина: не менее 50 см. - Высота: не менее 50 см. Материал корпуса и горизонтальных поверхностей: Высококачественный МДФ / ЛДСП повышенной плотности. Поверхность основной столешницы и нижней полки должна иметь глянцевое лакированное покрытие, устойчивое к истиранию, воздействию влаги и образованию пятен от горячих предметов (чашек). Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее общему стилю поставляемого гарнитура. Горизонтальные рабочие плоскости (столешница и нижняя полка) — благородный темный древесный оттенок (коричнево-серый спектр, глубокий тон с выраженной текстурой дерева, по согласованию с Заказчиком). Опорные элементы — матовый черный или глубокий графитовый цвет. Особенности опорной системы: Стол базируется на четырех
--	--

угловых фигурных опорах (ножках), имеющих сужение в центральной части и расширение к основанию. Опоры изготавливаются из прочного износостойкого материала матового черного цвета, что обеспечивает высокую устойчивость стола от опрокидывания. Фурнитура и монтаж: Сборка элементов осуществляется с помощью скрытых стяжек повышенной прочности. Наличие сквозных монтажных отверстий, видимых евровинтов или внешних пластиковых заглушек на лицевых и боковых поверхностях деталей не допускается. Основания ножек должны быть оснащены защитными полимерными накладками для предотвращения повреждения напольного покрытия. ПОЗИЦИЯ №6: Шкаф для документов малый (офисный двухсекционный со стеклом) - 1 шт. Тип конструкции: Шкаф для документов вертикальный, отдельно стоящий, закрытого типа. Конструктивно состоит из двух обособленных по высоте функциональных секций: верхней демонстрационной секции с остекленными фасадами и нижней архивной секции со сплошными глухими фасадами. Габаритные размеры: – Длина по фасаду: не менее 80 см (800 мм). – Глубина конструкции: не менее 42 см (420 мм). Высота шкафа: не менее 197 см (1970 мм) (допускается технологическая погрешность ± 0.5 см). Материал корпуса и фасадов: Изготавливается из высококачественного ЛДСП / МДФ повышенной плотности. Толщина плиты каркаса (боковины, топ, цоколь) — не менее 18–22 мм, что обеспечивает жесткость конструкции и исключает провисание полок при полной загрузке тяжелыми архивными папками (типа «Корона»). Материал должен быть влагостойким и износостойким. Цветовое исполнение: Строго в цвет основного мебельного гарнитура руководителя. Все внешние панели корпуса, внутренние полки и нижние глухие фасады должны быть выполнены в благородном темном древесном оттенке (коричнево-серый спектр, глубокий матовый тон с ярко выраженной текстурой натурального дерева, по согласованию Заказчиком). Конструктивное наполнение и фасады: – Верхняя секция: Представляет собой отделение с тремя внутренними полками (образующими 4 уровня хранения). Закрывается двумя распашными дверцами из тонированного (затемненного) закаленного стекла, защищающего документы от воздействия прямых солнечных лучей. Нижняя секция: Представляет собой отделение с внутренними полками. Закрывается двумя распашными глухими фасадами из ЛДСП/МДФ в цвет корпуса для закрытого хранения архивных документов. Фурнитура и механизмы: Все фасады (как стеклянные, так и глухие) оснащаются накладными металлическими ручками эргономичной дугообразной формы с прочным хромированным покрытием. Двери устанавливаются на мебельные петли со встроенными амортизаторами (доводчиками) плавного, бесшумного и плотного закрывания. Стеклянные фасады витрины фиксируются с использованием безопасных полимерных уплотнителей. Обработка торцов и монтаж: Торцевые поверхности всех деталей облицованы противоударной кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм. Сборка изделия выполняется с использованием скрытой фурнитуры (эксцентрикивые стяжки). Корпус шкафа устанавливается на прочные опоры,

	снабженные регулировкой высоты изнутри корпуса для компенсации дефектов напольного покрытия и исключения люфта конструкции. ПОЗИЦИЯ №7: Диван трехместный прямой для зоны отдыха - 1 шт. Тип конструкции: Диван стационарный, трехместный, прямой формы с жесткими подлокотниками прямоугольного профиля. Конструкция должна обладать повышенной эргономичностью, обеспечивая комфортную глубокую посадку. Габаритные размеры: – Длина по фасаду (вместе с подлокотниками): не менее 230 см. – Глубина общая: не менее 95 см. Высота по верхней точке приспинных подушек: не менее 90 см. Материал каркаса: Прочный несущий каркас из комбинации натурального бруса хвойных или лиственных пород дерева, многослойной березовой фанеры повышенной влагостойкости и калиброванного мебельного щита. Использование чернового ДСП в несущих узлах конструкции не допускается. Внутреннее наполнение (мягкие элементы): – Сиденье: Многослойный эластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности и жесткости (марки не ниже HR / ST) на пружинной основе (пружины-змейки или независимый пружинный блок), обернутый слоем гипоаллергенного синтепона для придания дополнительного комфорта. – Спинка: Формируется за счет трех съемных объемных приспинных подушек прямоугольной формы, наполненных высокоэластичным синтепухом или холлофайбером, удерживающим первоначальную форму. Обивочный материал: Высококачественная, плотная мебельная ткань класса (микровелюр, велюр или искусственная замша) с повышенными показателями износостойкости. Ткань должна обладать грязе- и водоотталкивающими свойствами и быть устойчивой к выцветанию. Цветовое исполнение: Однотонный благородный пастельный оттенок бежевого, песочного или светло-кофейного цвета, лаконично сочетающийся с интерьерной зоной отдыха (по согласованию с Заказчиком). Конструктивные и декоративные особенности: Подлокотники узкие, сплошные, прямоугольные, полностью обитые тканью. В комплект поставки должны входить не менее двух дополнительных декоративных подушек малого размера средней жесткости, выполненных в одном обивочном материале с диваном. Нижняя опорная часть дивана снабжена скрытыми ножками-опорами с защитными полимерными подпятниками, исключающими повреждение напольного покрытия. ПОЗИЦИЯ №8: Стул (кресло) на металлическом каркасе для конференций - 12 шт. Тип конструкции: Стул-кресло повышенной комфортности для конференц зон и залов совещаний. Модель на стационарном металлическом каркасе, без колесных опор и регулировки высоты, с жестко интегрированными подлокотниками. Конструкция спинки и сиденья должна иметь эргономический изгиб для поддержки поясничного отдела. Габаритные размеры сиденья: – Ширина сиденья: не менее 47 см. – Глубина сиденья: не менее 47 см. – Высота сиденья от уровня пола: 45 см (допускается технологическая погрешность ± 1 см). Материал каркаса и опор: Прочный цельносварной или сборно-разборный каркас, изготовленный из стальной трубы круглого сечения. Покрытие каркаса — высококачественное зеркальное хромирование
--	--

(гальваническое покрытие), устойчивое к истиранию, образованию царапин и коррозии. Передние ножки — вертикальные прямые, задняя опорная часть выполнена в виде единой П-образной изогнутой дуги, обеспечивающей повышенную устойчивость конструкции к опрокидыванию. Материал обивки: Высококачественная износостойкая экокожа (полиуретан на хлопковой или смесовой основе) с показателем устойчивости к истиранию. Особенности обивки: Центральные части сиденья и спинки должны быть выполнены из перфорированной экокожи для обеспечения естественной вентиляции. Боковые и задние части — из гладкой экокожи аналогичного тона. Цветовое исполнение: Строгий глубокий черный или матовый графитовый цвет обивочного материала, лаконично сочетающийся с металлическими хромированными элементами каркаса. Внутреннее наполнение и подлокотники: - Мягкий элемент сиденья и спинки — эластичный пенополиуретан (ППУ) высокой плотности, устойчивый к усадке. Спинка имеет анатомический рельеф с декоративной горизонтальной и вертикальной прошивкой. Подлокотники — металлические (продолжение единой конструкции каркаса) с дугообразным эргономичным изгибом. На верхней части подлокотников установлены мягкие или полужесткие защитные накладки из пластика/экокожи в цвет основной обивки сиденья. Защитные элементы: Нижние опорные части металлического каркаса должны быть оснащены прочными пластиковыми или полиуретановыми заглушками-подпятниками, полностью изолирующими металл от прямого контакта с полом. Конструкция стула должна выдерживать долговременную статическую нагрузку не менее 130 кг. ПОЗИЦИЯ №9: Кресло руководителя эргономичное повышенной комфортности - 1 шт. Тип конструкции: Кресло офисное высокоэргономичное для руководящего состава на колесной базе. Конструкция включает высокую анатомическую спинку с интегрированным подголовником, эргономичное сиденье, массивные деревянные подлокотники, усиленный механизм регулировки и пятилучевую крестовину на роликах. Габаритные размеры кресла: - Высота кресла (общая от пола до верхней точки спинки): регулируемая, в диапазоне от 117 см до 123 см. - Ширина кресла (общая по крайним точкам подлокотников): не менее 54 см. - Глубина кресла (общая): не менее 47 см. Материал обивки: Натуральная кожа (лицевая сторона спинки, подголовника и сиденья). Допускается использование высококачественной компаньон кожи (экокожи аналогичной плотности и текстуры) на нерабочих скрытых поверхностях (задняя часть спинки и нижняя часть сиденья). Особенности пошива: Обивка должна иметь выраженный эргономический рельеф, формируемый за счет внутренних утяжек и декоративной вертикальной прошивки по центру спинки и сиденья для обеспечения правильной посадки и циркуляции воздуха. Цветовое исполнение и материалы отделки: - Цвет обивки: Глубокий матовый черный. - Цвет деревянных элементов: Благородный темный древесный оттенок (орех, дубкрасное дерево) с шелковисто-матовым или полуглянцевым лаковым покрытием, строго соответствующий по тону и текстуре лицевым панелям стола руководителя и

остальной мебели в кабинете. Разнотон между элементами не допускается. Подлокотники: Стационарные, монолитные, изогнутой дугообразной формы. Изготавливаются из массива натурального дерева или многослойного шпона с качественной финишной лакировкой. Имеют надежное жесткое крепление к каркасу кресла в двух точках (к сиденью и спинке) для обеспечения максимальной прочности под нагрузкой. Механизм управления и регулировки: Усиленный синхродинамический механизм мультиблок (Multi-block) с возможностью: – Регулировки высоты сиденья (система газлифт) для обеспечения заданного диапазона высоты изделия (117–123 см). – Свободного качания с возможностью фиксации угла наклона кресла в нескольких крайних и промежуточных положениях (не менее 4 точек фиксации). – Регулировки жесткости качания в зависимости от веса пользователя с помощью нижнего осевого винта. – Системы «антишок-эффект» (предотвращение резкого обратного удара спинки при разблокировке механизма). Опорная база (крестовина): Усиленная стальная пятилучевая звезда, полностью закрытая декоративными накладками из массива натурального дерева в цвет подлокотников. Конструкция крестовины должна выдерживать долговременную статическую нагрузку не менее 150 кг. Ролики (колеса): Пятиколесная база. Ролики прочные, полноповоротные (360°), со специальным эластичным полиуретановым или резиновым покрытием (для полутвердых и твердых напольных покрытий), исключающим появление царапин на ламинате/паркете и обеспечивающим бесшумный плавный ход. Комплекуются защитными декоративными кожухами черного цвета. Мягкие элементы выполнены из эластичного формованного пенополиуретана (ППУ) высокой плотности с длительным сохранением формы. Общие требования к поставке: 1. Поставляемая мебель должна быть новой, ранее не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не бывшей в ремонте, изготовленной не ранее 2026 года. 2. Поставщик обеспечивает доставку мебели до места поставки, разгрузку, подъем на этаж, занос в помещения, сборку, установку, выравнивание, регулировку и расстановку мебели в местах, указанных Заказчиком. 3. Все расходы, связанные с упаковкой, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, сборкой, установкой и вывозом упаковочного материала, осуществляются за счет Поставщика. 4. Мебель должна поставляться в полной комплектации, со всеми необходимыми крепежными элементами, фурнитурой и комплектующими, обеспечивающими ее полную готовность к эксплуатации. 5. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. 6. В случае обнаружения дефектов, несоответствия технической спецификации либо повреждений, возникших при транспортировке, Поставщик обязан заменить товар за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7. Гарантийный срок на поставляемую мебель, материалы, фурнитуру и выполненные работы по сборке составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи товара. 8. В течение

	гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить неисправные элементы мебели в разумный срок по требованию Заказчика. 9. Цвет, текстура и иные внешние характеристики мебели предварительно согласовываются с Заказчиком до начала изготовления (при необходимости). В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если поставщик находится в реестре отечественных производителей срок поставки 60 календарных дней.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	1. Поставляемая мебель должна быть новой, ранее не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не бывшей в ремонте, изготовленной не ранее 2026 года. 2. Поставщик обеспечивает доставку мебели до места поставки, разгрузку, подъем на этаж, занос в помещения, сборку, установку, выравнивание, регулировку и расстановку мебели в местах, указанных Заказчиком. 3. Все расходы, связанные с упаковкой, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, сборкой, установкой и вывозом упаковочного материала, осуществляются за счет Поставщика. 4. Мебель должна поставляться в полной комплектации, со всеми необходимыми крепежными элементами, фурнитурой и комплектующими, обеспечивающими ее полную готовность к эксплуатации. 5. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. 6. В случае обнаружения дефектов, несоответствия технической спецификации либо повреждений, возникших при транспортировке, Поставщик обязан заменить товар за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7. Гарантийный срок на поставляемую мебель, материалы, фурнитуру и выполненные работы по сборке составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 8. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить неисправные элементы мебели в разумный срок по требованию Заказчика. 9. Цвет, текстура и иные внешние характеристики мебели предварительно согласовываются с Заказчиком до начала изготовления (при необходимости). В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если поставщик находится в реестре отечественных производителей срок поставки 60 календарных дней.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).