

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763463-1
Сатып алудың атауы:	Құралдар мен жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 88200038-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Монитор
Лоттың сипаттауы:	ЖК, диагональ 15" артық, бірақ 22" артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	FPV мониторы
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Красногорская көшесі, 7 (VISV), Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «30212 әскери бөлімі» РМУ (ұшқышсыз жүйелер мамандарын даярлайтын әскери училище)
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 30күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	FPV мониторы 10,2 дюймдік FPV мониторы бірінші адам көру (FPV) жүйелеріне арналған. Құрылғыда тұрақты сигнал қабылдауға арналған кірістірілген DVR және екі қабылдағыш бар. Негізгі мүмкіндіктер Экран: ажыратымдылығы 1024×600 пиксель және жарықтығы 1000 люкс жарықдиодты дисплей; Аспект арақатынасы: 16:9, NTSC/PAL пішімін қолдау; Жиілік диапазоны: 4,990–6,080 ГГц (96 арна), X диапазонын қоса алғанда; Қабылдағыштың сезімталдығы: -99 дБм; Қуат: Сыртқы 3S-6S LiPo батареясы; Ток: 3S кезінде 1,0 А, 6S кезінде 0,55 А; Монитордың өлшемдері: 265×170×31 мм; Салмағы: 1,13 кг артық емес; Антенна интерфейсі: SMA; Ерекше өзгешеліктері Қос 5,8 ГГц қабылдағыш. Тұрақты сигнал мен анық кескінді қамтамасыз етеді. Арнаны автоматты түрде сканерлеу. Орнатуды жеңілдетеді. Кірістірілген HDMI кірісі. Мониторды басқа құрылғыларға қосуға мүмкіндік береді. SD картасы слоттары. DVR құрылғысынан бейне жазу үшін 64 ГБ дейінгі карталарды қолдайды. Аудио шығысы. 3,5 мм ұяшықты қамтиды. Артефактілерден және артта қалудан қорғау. Көк экранға қарсы және қара экранға қарсы технология. Құрамына: 10,2 дюймдік монитор, XT60 әйел және ер қосқыштары бар тұрақты ток ұясы, 3,5 мм қосу кабелі, екі 5,8 ГГц антенна және орнату кронштейні кіреді. Өнім 2026 жылдан бастап жаңа, кепілдік мерзімі кемінде 12 ай, шот-фактураны ГОСТ Р 59520-2021 сәйкес ұсынуыңызды сұраймыз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763463-1
Наименование закупки:	Инструменты и оборудование
Номер лота:	№ 88200038-ЗЦП1
Наименование лота:	Монитор
Описание лота:	ЖК, диагональ более 15", но не более 22"
Дополнительное описание лота:	FPV-монитор
Количество:	7
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Турксибский район, улица Красногорская, 7(ВИСВ), РГУ "Войсковая часть 30212" МО РК (военная школа подготовки специалистов беспилотных систем)
Срок поставки:	в течений 30дней со дня заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	FPV-монитор FPV-монитор с диагональю экрана 10,2 дюйма, предназначенный для систем «вид от первого лица» (FPV). Устройство оснащено встроенным видеорегистратором (DVR) и двумя приёмниками для стабильного приёма сигнала. Основные характеристики Экран: светодиодный дисплей с разрешением 1024×600 пикселей и яркостью 1000 люкс; Соотношение сторон: 16:9, поддержка форматов NTSC/PAL; Частотный диапазон: 4,990–6,080 ГГц (96 каналов), включая X-диапазон; Чувствительность приёмника: –99 дБм; Питание: от внешнего аккумулятора 3S–6S LiPo; Ток: 1,0 А при 3S, 0,55 А при 6S; Размеры монитора: 265×170×31 мм; Вес: не более 1,13 кг; Интерфейс антенны: SMA; Особенности Двойной приёмник 5,8 ГГц. Обеспечивает стабильный сигнал и чёткое изображение. Автоматический поиск каналов. Упрощает настройку. Встроенный HDMI-вход. Позволяет подключать монитор к другим устройствам. Слоты для SD-карт. Поддержка карт до 64 ГБ для записи видео с DVR. Аудиовыход. Есть разъём 3,5 мм. Защита от задержек и артефактов. Технология «антисиний экран» и «античёрный экран». Комплектация: монитор 10,2 дюйма, разъём постоянного тока с разъёмом XT60 «мама» и «папа», соединительный кабель 3,5 мм, две антенны 5,8 ГГц, кронштейн. Товар новый 2026 года, гарантийный срок не менее 12 месяцев, предоставить накладную ГОСТ Р 59520-2021