

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17736089-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81586181-3ЦП1
Лоттың атауы :	Резеңкелі пластина
Лоттың сипаттауы:	типі ОМ, қалыңдығы 8 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық пластина 500*250*40 кабель
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстан тауар өндірушілерінің тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-61 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Болат кабельмен нығайтылған қар тазалағыш Техпластина (500×250×40 мм) 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ МАҚСАТЫ • Сатып алынатын Тауардың атауы: Болат кабельмен нығайтылған қар тазалайтын техникалық пластина (пышақ/пышақ). * Тауардың мақсаты: жол және әуеайлақ жабындарын қардан, мұздан және балшықтан тиімді тазарту үшін жұмыс үйінділеріне қар жинайтын, жол-коммуналдық және әуеайлақтық арнайы техниканы (соқалы қар тазалағыштарды, КДМ, автогрейдерлерді қоса алғанда) орнату. * Функционалдық қасиеттері: жұмыс органын (үйіндісін) жол төсемінің, люктердің және бордюрлердің бұзушылықтарымен жанасу кезінде зақымданудан қорғау; асфальтбетон және цементбетон жабындарын бұзылудан қорғау. * Пайдалану шарттары: механикалық және абразивті жүктемелердің жоғары қарқындылығымен ауыр қысқы жағдайларда жұмыс істеуге арналған. 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ 2.1. Геометриялық өлшемдер * Өнімнің ұзындығы: 500 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 5 мм). * Өнімнің ені: 250 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 3 мм). * Өнімнің қалыңдығы: 40 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 2 мм). * Пішіні мен геометриясы: қабықтары, қуыстары, жарықтары және вулканизация ақаулары жоқ, тегіс беттері бар тікбұрышты монолитті тақта. 2.2. Материалдың физика-механикалық қасиеттері * Резеңке массив материалы: жоғары беріктігі бар аязға төзімді резеңке қоспасы (ТМКСН / по немесе жоғары беріктігі бар мамандандырылған композиция). * Шартты созылу беріктігі: кемінде 10,0 МПа. * Үзіліс кезіндегі салыстырмалы ұзарту: кем дегенде 250%. * Тозуға төзімділік (тозуға төзімділік): 160 мм³ аспайды (асфальт пен бетонға абразивті тозуға жоғары қарсылық). • Жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С-тан +60 °С-қа дейін (қатты аязда серпімділік пен беріктікті сақтау). 2.3. Арматураға қойылатын талаптар * Арматура элементінің түрі: көп сымды Болат кабель (жоғары беріктігі бар металл Шнур / болат арқан). * Арматура дизайны: 2 (екі) немесе одан да көп қатардағы пластинаның бүкіл көлемі мен ұзындығы бойынша болат кабельді біркелкі төсеу. * Болат кабельдің диаметрі: 4 мм-ден 8 мм-ге дейін. * Кабельді төсеу қадамы: кесу жүктемелері кезінде жыртылуды болдырмау үшін көрші кабельдер арасында 15-20 мм артық емес. * Монолитизация сапасы: резеңке массивіндегі кабельдің Берік вулканизациясы. Пайдалану процесінде резеңкені металл кабельден ажыратуға жол берілмейді. 3. САПА ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ * Стандарттарға сәйкестігі: тауар МЕМСТ 7338-90 (резеңке пластиналардың сапалық көрсеткіштері бөлігінде) және/немесе ТУ дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келуі тиіс. * Тауардың жай — күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, Шығарылған жылы-2025-2026 жылдан ерте болмауы тиіс. * Сыртқы түрі: пластинаның бетінде және кесіндісінде жарықтар, стратификация, бөгде қоспалар, қатпарлар мен раковиналарға жол берілмейді. * Экология және қауіпсіздік: тауар қалыпты жағдайда сақтау және пайдалану кезінде зиянды улы заттарды шығармауы керек. Денелерді үйлестіру+7 700 301 9319
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17736089-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81586181-ЗЦП1
Наименование лота:	Пластина резиновая
Описание лота:	тип ОМ, толщина 8 мм
Дополнительное описание лота:	Техпластина 500*250*40 трос
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 25 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 61 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техпластина снегоочистительная, армированная стальным тросом (500×250×40 мм) 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ • Наименование закупаемого товара: Техпластина снегоочистительная (нож/скребок отвала) армированная стальным тросом. • Назначение товара: Установка на рабочие отвалы снегоуборочной, дорожно-коммунальной и аэродромной спецтехники (включая плужные снегоочистители, КДМ, автогрейдеры) для эффективной очистки дорожных и аэродромных покрытий от снега, наледи и грязи. • Функциональные свойства: Защита рабочего органа (отвала) от повреждений при контакте с неровностями дорожного полотна, люками и бордюрами; предохранение асфальтобетонного и цементобетонного покрытия от разрушения. • Условия эксплуатации: Предназначена для работы в тяжелых зимних условиях при высокой интенсивности механических и абразивных нагрузок. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Геометрические размеры • Длина изделия: 500 мм (допустимое отклонение ± 5 мм). • Ширина изделия: 250 мм (допустимое отклонение ± 3 мм). • Толщина изделия: 40 мм (допустимое отклонение ± 2 мм). • Форма и геометрия: Прямоугольная монолитная плита с ровными гранями, без раковин, полостей, трещин и дефектов вулканизации. 2.2. Физико-механические свойства материала • Материал резинового массива: Высокопрочная морозо-износостойкая резиновая смесь (ТМКШ / НО или специализированный состав повышенной прочности). • Условная прочность при растяжении: Не менее 10,0 МПа. • Относительное удлинение при разрыве: Не менее 250%. • Истираемость (износостойкость): Не более 160 мм³ (высокое сопротивление абразивному износу об асфальт и бетон). • Рабочий температурный диапазон: От -50 °С до +60 °С (сохранение эластичности и прочности при сильных морозах). 2.3. Требования к армированию • Тип армирующего элемента: Многожильный стальной трос (высокопрочный металлокорд / стальной канат). • Конструкция армирования: Равномерная прокладка стального троса по всему объему и длине пластины в 2 (два) или более рядов. • Диаметр стального троса: От 4 мм до 8 мм. • Шаг укладки троса: Не более 15-20 мм между соседними тросами для исключения вырывания при срезающих нагрузках. • Качество монолитизации: Прочная вулканизация троса в массиве резины. Отслоение резины от металлического троса в процессе эксплуатации не допускается. 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ • Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7338-90 (в части качественных показателей резиновых пластин) и/или ТУ завода-изготовителя. • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, год выпуска — не ранее 2025-2026 года. • Внешний вид: На поверхности и разрезе пластины не допускаются трещины, расслоения, посторонние включения, складки и раковины. • Экология и безопасность: Товар не должен выделять вредных токсичных веществ при хранении и эксплуатации в нормальных условиях. Согласовать тел +7 700 301 9319
--	--