

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17688902-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар, материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87780287-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шынымата
Лоттың сипаттауы:	беттік тығыздығы 530 г/м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны мата тығыздығы 560 г/м2, шыны жіптерден ақ түсті техникалық мата түрінде дайындалады. Өру түрі - жайма. Материалды өндіру үшін үстіңгі бетінің тығыздығы -560 г/м2 болатын арнайы шыны сорты пайдаланылады. Дайын өнімге тамаша беріктік сипаттамаларын қамтамасыз етеді; • Полиэфирлі және эпоксидті шайырлармен жақсы сіңіріледі; • Төмен салмаққа және шайырдың аз шығынына ие. Технологиялар: • қолмен ламинаттау, • вакуумдық инфузия, • RTM, RTM light. Техникалық сипаттамалары: Шыны түрі - Е; Бетінің тығыздығы - 560 ± 15 г/м2; Ылғалдың салмақтық үлесі - 0,2%; Сызықтық тығыздығы (негіз/үйрек) - 1200/600 текс ± 5%; Жіптердің саны 10 см-ге (негіз/үйрек) - 30/30 дана; Стандартты жағдайларда үзілу жүктемесі (негіз/үйрек) - 9720/9720 Н/50 мм. Пайдалану-технологиялық артықшылықтары: химиялық инерттілік; жоғары коррозиялық төзімділік; қолданудың кең температуралық диапазоны (-200 °С -+550 °С); материал жанбайды. Қолданылу аумағы Шыны мата негізінде дайындалатын материалдар төзімді, жоғары тозуға төзімді, ыдырауға ұшырамайды. Олар оқшаулау ретінде пайдаланылуы мүмкін: инженерлік коммуникация құбырлары; машина бөлшектері; қазандық, газ турбиналы және өзге де технологиялық жабдық бөліктерінің; базальтты маттардың жылу оқшаулағыш қабатын дайындау және т.б. Шыны мата өңделмеген күйде де, өңделген күйде де қолданылуы, ішкі, сыртқы жұмыстарда, тереңдетілген және жерасты объектілерінде пайдаланылуы мүмкін.
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, көш. Аманат, 9

Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу сатып алушының бұйрығынің 15 күні ішінде жүргізіледі
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыны мата тығыздығы 560 г/м², шыны жіптерден ақ түсті техникалық мата түрінде дайындалады. Өру түрі - жайма. Материалды өндіру үшін үстіңгі бетінің тығыздығы -560 г/м² болатын арнайы шыны сорты пайдаланылады. Дайын өнімге тамаша беріктік сипаттамаларын қамтамасыз етеді; • Полиэфирлі және эпоксидті шайырлармен жақсы сіңіріледі; • Төмен салмаққа және шайырдың аз шығынына ие. Технологиялар: • қолмен ламинаттау, • вакуумдық инфузия, • RTM, RTM light. Техникалық сипаттамалары: Шыны түрі - Е; Бетінің тығыздығы - 560 ± 15 г/м²; Ылғалдың салмақтық үлесі - 0,2%; Сызықтық тығыздығы (негіз/үйрек) - 1200/600 текс ± 5%; Жіптердің саны 10 см-ге (негіз/үйрек) - 30/30 дана; Стандартты жағдайларда үзілу жүктемесі (негіз/үйрек) - 9720/9720 Н/50 мм. Пайдалану-технологиялық артықшылықтары: химиялық инерттілік; жоғары коррозиялық төзімділік; қолданудың кең температуралық диапазоны (-200 °С -+550 °С); материал жанбайды. Қолданылу аумағы Шыны мата негізінде дайындалатын материалдар төзімді, жоғары тозуға төзімді, ыдырауға ұшырамайды. Олар оқшаулау ретінде пайдаланылуы мүмкін: инженерлік коммуникация құбырлары; машина бөлшектері; қазандық, газ турбиналы және өзге де технологиялық жабдық бөліктерінің; базальтты маттардың жылу оқшаулағыш қабатын дайындау және т.б. Шыны мата өңделмеген күйде де, өңделген күйде де қолданылуы, ішкі, сыртқы жұмыстарда, тереңдетілген және жерасты объектілерінде пайдаланылуы мүмкін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17688902-1
Наименование закупки:	товары и материалы
Номер лота:	№ 87780287-ЗЦП1
Наименование лота:	Стеклоткань
Описание лота:	поверхностная плотность 530 г/м2
Дополнительное описание лота:	Стеклоткань плотность 560 г/м2, изготавливается в виде технической ткани белого цвета из стеклонитей. Тип переплетения — полотняное. Для производства материала используется специальный сорт стекла, обладающий поверхностной плотностью -560 г/м2. Обеспечивает готовому изделию прекрасные прочностные характеристики; • Прекрасно пропитывается полиэфирными и эпоксидными смолами; • Обладает низким весом и небольшим расходом смолы. Технологии: • ручное ламинирование, • вакуумная инфузия, • RTM,RTM light. Технические характеристики: Тип стекла - Е; Поверхностная плотность - 560 ± 15 г/м2; Массовая доля влаги - 0,2%; Линейная плотность (основа/уток) - 1200/600 текс $\pm 5\%$; Количество нитей на 10 см (основа/уток) - 30/30 шт.; Разрывная нагрузка при стандартных условиях (основа/уток) - 9720/9720 Н/50 мм. Эксплуатационно-технологические преимущества: химическая инертность; высокая коррозионная стойкость; широкий температурный диапазон применения (-200°C-+550°C); материал не горюч. Область применения Изготавливаемые на основе стеклоткани материалы долговечны, обладают высокой износостойкостью, не подвержены разложению. Они могут использоваться в качестве изоляции: труб инженерных коммуникаций; деталей машин; частей котельного, газотурбинного и иного технологического оборудования; изготовления теплоизолирующего слоя базальтовых матов и пр. Стеклоткань может применяться как в необработанном, так и в обработанном состоянии, использоваться во внутренних, наружных работах, на заглубленных и подземных объектах.
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр квадратный

Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Карагандинская обл., город Балхаш ул. Аманат д. 9
Срок поставки:	Поставка товара в течении 15 дней после заказа покупателя
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стеклоткань плотность 560 г/м², изготавливается в виде технической ткани белого цвета из стеклонитей. Тип переплетения — полотняное. Для производства материала используется специальный сорт стекла , обладающий поверхностной плотностью -560 г/м². Обеспечивает готовому изделию прекрасные прочностные характеристики; • Прекрасно пропитывается полиэфирными и эпоксидными смолами; • Обладает низким весом и небольшим расходом смолы. Технологии: • ручное ламинирование, • вакуумная инфузия, • RTM,RTM light. Технические характеристики: Тип стекла - Е; Поверхностная плотность - 560±15 г/м²; Массовая доля влаги - 0,2%; Линейная плотность (основа/уток) - 1200/600 текс ±5%; Количество нитей на 10 см (основа/уток) - 30/30 шт.; Разрывная нагрузка при стандартных условиях (основа/уток) - 9720/9720 Н/50 мм. Эксплуатационно-технологические преимущества: химическая инертность; высокая коррозионная стойкость; широкий температурный диапазон применения (-200°С-+550°С); материал не горюч. Область применения Изготавливаемые на основе стеклоткани материалы долговечны, обладают высокой износостойкостью, не подвержены разложению. Они могут использоваться в качестве изоляции: труб инженерных коммуникаций; деталей машин; частей котельного, газотурбинного и иного технологического оборудования; изготовления теплоизолирующего слоя базальтовых матов и пр. Стеклоткань может применяться как в необработанном, так и в обработанном состоянии, использоваться во внутренних, наружных работах, на заглубленных и подземных объектах.