

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16932535-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86552584-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 кгнан металға арналған қара алкидті бояу, барлығы 6 кг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Назарбаев 75
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: ALVAN №192 алкидті эмаль Түсі: қара Мақсаты: Металл, ағаш және минералды беттерді қорғау және сәндік бояу Негізгі сипаттамалары: Түрі: алкидті эмаль Негізі: алкидті шайырлар Түсі: қара Қолданылуы: ішкі және сыртқы жұмыстар Беттер: металл, ағаш, бетон, сылақ Жылтырлығы: жылтыр Еріткіш: уайт-спирит / еріткіш Шығыны: шамамен 8-12 м ² /л Кептіру уақыты: 4 сағатқа дейін (беткі қабат), толық кебуі 16-24 сағат Қаптамасы: 3 кг Ерекшеліктері: Берік қорғаныш қабат түзеді Ылғал мен ауа райына төзімді Ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды Сәндік жылтыр бет береді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16932535-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86552584-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	алкидная
Дополнительное описание лота:	Алкидная краска черная для металла по 3 кг, всего 6 кг
Количество:	2
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Н.Назарбаева 75
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Алкидная эмаль ALVAN №192 Цвет: чёрный (black) Назначение: Для защитно-декоративного покрытия металлических, деревянных и минеральных поверхностей Основные характеристики: Тип: алкидная эмаль Основа: алкидные смолы Цвет: чёрный Область применения: внутренние и наружные работы Поверхности: металл, дерево, бетон, штукатурка Степень глянца: глянцевая Разбавитель: уайт-спирит / растворитель Расход: ориентировочно 8-12 м ² /л Время высыхания: до 4 часов (на отлип), полное — до 16-24 часов Форма выпуска: банка (3 кг) Особенности: Образует прочное защитное покрытие Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям Подходит для внутренних и наружных работ Обеспечивает декоративный глянцевый эффект