

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766669-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен/ литол
Лоттың нөмірі:	№ 88230659-3ЦП1
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	сорғылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смазка Литол 24
Саны, көлемі:	194
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, І. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№ 158 жоғары температуралы автомобиль майлағышы. Ыдыс көлемі: 10 кг. 25°С температурадағы ену тереңдігі (пенетрация): 265-320 мм ⁻¹ . Тамшылау температурасы: кемінде 150°С. Тұтқырлық (Па·с / П): ең көбі 400 (0°С температурада және орташа ығысу жылдамдығы 18 с ⁻¹ болғанда). 160°С температурадағы ығысуға төзімділік: кемінде 150 Па. Коллоидтық тұрақтылық (майдың бөлінуі): ең көбі 12%. МемСТ 21150-2017. Кепілдік: 12 ай. Өнімнің шығарылған күні: 2026 жыл немесе одан кейінгі уақыт.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766669-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/ литол
Номер лота:	№ 88230659-3ЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	насосная
Дополнительное описание лота:	Смазка Литол-24 высокотемпературный
Количество:	194
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка автомобильная № 158 высокотемпературная. Объем тары 10 кг.Пенетрация 25 °С — 265-320 мм ¹ . Температура каплепадения, °С, не менее 150 °С. Вязкость Па·с (П): при минус 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 18 с-1, не более 400. Предел прочности на сдвиг при температуре 160 °С, Па, не менее 150. Коллоидная стабильность, 18% выделившегося масла, не более 12. ГОСТ 21150-2017. Гарантия 12 месяцев. Товар не ранее 2026года выпуска.