

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782048-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88135958-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Төлке
Лоттың сипаттауы:	ангиографтың кеңірдегін бекітуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұл — 50 мм-лік ағызу тесігі мен 70 мм-лік торкөзге арналған, қолжуғыш пен ас үй раковинасына арналған гофрленген сифон. 1 1/2 дюймдік шығыс торабы (бөлшектелетін, артық су ағызу жүйесінсіз және 70 мм-лік металл торкөзбен жабдықталған) өте оңай орнатылады: гофрленген құбыр шығыс бөлігіне жалғанып, иіледі және су тығынын (гидрозатвор) қалыптастыру үшін арнайы S-тәрізді бекіткішпен бекітіледі. Құбырдың ұзындығы 380-нен 900 мм-ге дейін өзгереді және ол кәріз жүйесіне жалғауға арналған әмбебап 40/50 мм диаметрлі жалғағышпен жабдықталған. Барлық пластик бөлшектер қардай аппақ түсті бояғыш қосылған таза полипропиленнен жасалған. Тығыздағыштар жоғары сапалы эластомерлерден (TPE, PVC, LDPE) дайындалған, бұл ұзақ қызмет ету мерзімін және күтім жасаудың оңайлығын қамтамасыз етеді.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тимирязев ауданы, Тимирязево а. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Тимирязев ауданы, Тимирязево а.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл – диаметрі 50 мм ағызу тесігі мен 70 мм тор-сүзгісі бар қолжуғыштар мен раковиналарға арналған гофрленген сифон. 1 1/2 дюймдік шығыс торабы ажыратылмалы құрылымға ие, артық су ағызу (перелив) жүйесі қарастырылмаған және 70 мм металл тор-сүзгімен жабдықталған. Оны орнату өте оңай: гофрленген құбыр шығыс бөлігіне жалғанып, иіледі және су тығыздағышын (гидрозатвор) қалыптастыру үшін арнайы S-тәрізді бекіткішпен бекітіледі. Құбырдың ұзындығы 380-нен 900 мм-ге дейін өзгереді, сондай-ақ ол диаметрі 40/50 мм болатын кәріз жүйесіне жалғауға арналған әмбебап элементпен жабдықталған. Барлық пластик бөлшектер қардай ақ түсті бояғыш қосылған бастапқы полипропиленнен жасалған. Тығыздағыштар жоғары сапалы эластомерлерден (TPE, PVC, LDPE) дайындалған, бұл ұзақ қызмет ету мерзімі мен күтім жасаудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. GOST R 54475-2011 стандартына сәйкес келеді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782048-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88135958-3ЦП2
Наименование лота:	Втулка
Описание лота:	для крепления гофры ангиографа
Дополнительное описание лота:	Сифон гофрированный для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70мм. Выпуск 1 1/2" - разборный, без перелива, с металлической решеткой 70 мм предельно прост в монтаже: гофрированная труба соединяется с выпуском, сгибается и фиксируется специальным крепежом в виде латинской буквы "S" для создания гидрозатвора. Длина трубы 380-900 мм с универсальным выходом в канализацию диаметром 40/50 мм. Все пластиковые детали сифона производятся из первичного полипропилена с добавлением снежно-белого красителя. Прокладки изготовлены из высококачественных пластикатов (TPE, PVC, LDPE) и обеспечивают длительный срок службы и высокую ремонтопригодность.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596230100, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево,
Срок поставки:	в течении 15 дней со дня заключения договора со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сифон гофрированный для раковин и моек с диаметром сливного отверстия 50 мм и решеткой 70мм. Выпуск 1 1/2" - разборный, без перелива, с металлической решеткой 70 мм предельно прост в монтаже: гофрированная труба соединяется с выпуском, сгибается и фиксируется специальным крепежом в виде латинской буквы "S" для создания гидрозатвора. Длина трубы 380-900 мм с универсальным выходом в канализацию диаметром 40/50 мм. Все пластиковые детали сифона производятся из первичного полипропилена с добавлением снежно-белого красителя. Прокладки изготовлены из высококачественных пластикатов (TPE, PVC, LDPE) и обеспечивают длительный срок службы и высокую ремонтопригодность.ГОСТ Р 54475-2011