

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863351-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарлар (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88050347-ОИ6
Лоттың атауы:	Құбырға арналған бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штепсель 1/2 ішкі жіп
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Н. Назарбаев даңғылы, 2/5
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>* Мақсаты: құбырдың соңғы учаскелерінің уақытша немесе тұрақты жабылуы. * Жіп түрі: Ішкі (гайка). * Номиналды диаметрі (DN): 1/2" (15 мм). * Материал: жез (никельмен қапталған) немесе полипропилен/пластик (орындалуына байланысты).</p> <p>• Жұмыс ортасы: су (суық / ыстық), агрессивті емес сұйықтықтар. • Жұмыс қысымы: 16 барға дейін (металл үшін) / 10 барға дейін (пластик үшін). • Жұмыс температурасы: -20 °С-тан +120 °С-қа дейін.</p> <p>* Орнату әдісі: бұрандалы қосылыс (тығыздағыш материалдарды қолдану: ФУМ таспасы, сантехникалық зығыр немесе анаэробты тығыздағыш). Қосымша сипаттама Тапсырыс берушімен келісілуі керек.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863351-1
Наименование закупки:	Сантехнические товары (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88050347-ОИ6
Наименование лота:	Заглушка для трубы
Описание лота:	полиэтиленовая
Дополнительное описание лота:	Заглушка 1/2 внутренняя резьба
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау проспект Н.Назарбаева 2/5
Срок поставки:	с даты подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Заглушка 1/2" Г (внутренняя резьба) / Түтік. • Назначение: Временное или постоянное перекрытие конечных участков трубопровода. • Тип резьбы: Внутренняя (Г — гайка). • Номинальный диаметр (DN): 1/2" (15 мм). • Материал: Латунь (с никелированным покрытием) или полипропилен/пластик (в зависимости от исполнения). • Рабочая среда: Вода (холодная/горячая), неагрессивные жидкости. • Рабочее давление: До 16 бар (для металлических) / до 10 бар (для пластиковых). • Рабочая температура: От -20 °С до +120 °С. • Способ монтажа: Резьбовое соединение (с использованием уплотнительных материалов: ФУМ-лента, сантехнический лен или анаэробный герметик). Дополнительную характеристику обязательно согласовать с Заказчиком.</p>