

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774590-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88096486-ОИ2
Лоттың атауы:	Логгер
Лоттың сипаттауы:	дрифтерлік аулау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Для КДЛ Регистратор температуры (логгер) с калибровкой согласно технической характеристике
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ., Сатпаева 155
Жеткізу мерзімі:	в течении 17 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Для контроля температуры внутри ТермоКонтейнера или ТермоСумки в режиме онлайн, и фиксации нижнего и верхнего температурного порога на протяжении всего пути с возможностью считывать данные через USB-интерфейс, мы предлагаем использовать логгер-архиватор. Логгер с программой для ПК используется для записи температуры во время хранения и транспортировки медикаментов и других препаратов. Логгер позволяет просматривать на дисплее минимальную и максимальную температуру в заданный период транспортировки (данная функция позволяет, не раскрывая термоконтейнер убедиться, что при транспортировке температура в нем не вышла из заданных режимов). Датчик регистратора выполнен в виде зонда, который устанавливается непосредственно возле термолабильных препаратов. Преимущества логгера температуры: • Полностью автономный - прибор в своей работе не зависит от компьютера. Контакт с компьютером необходим только для считывания информации и настройки прибора (дата, интервал записи и т.п.) • Построение отчета - всего лишь одним нажатием на кнопку Вы получаете готовый отчет с графиком, массивом данных, минимальной, максимальной и средней температурой за период записи. • Термологер оснащен съемным выносным датчиком для измерений в экстремальных условиях температуры. • Работает от мощной батарейки CR2450, что позволяет прибору работать автономно при средних температурах более 1 года. • Большой объем памяти: например, если задать интервал записи 30 мин (обычно такой интервал ставят при транспортировке ТЛП) будет непрерывно писать 333 дня (пока не закончится память). • После того как логгер начнет писать, приостановить запись без подключения к компьютеру невозможно. Соответственно отпадает необходимость в пломбах, так как при любой попытке его перепрограммировать будут потеряны записанные ранее данные. • Возможность смотреть онлайн без подключения к компьютеру температуру на дисплее (как на обычном термометре), время, максимальную, минимальную и среднюю температуру. • Высокое качество. • Прибор соответствует всем европейским стандартам качества предъявляемых к данной продукции. Загрузить Программное обеспечение Заказчику Технические характеристики регистратора температуры RC-4K: Температура ° С или ° F по желанию Диапазон измерения температуры -30 ° С ... + 60 ° С Диапазон измерения температуры наружным датчиком -40 ° С ... + 85 ° С Точность ± 0,5 ° С (-20 ° С ... + 40 ° С); другие ± 1 ° С Разрешение 0,1 ° С Память 16000 записей (макс.) Интервал записи от 10 до 24 часов регулирования Датчик внутренний NTC термальный резистор Интерфейс связи USB-интерфейс Питание внутренняя батарейка CR2450 или питание через интерфейс USB Срок службы батарейки при температуре +20 ... + 30 С и интервале записи 15 мин от 7 месяцев до 1-го года Калибровки с калибровкой СТ РК 2.596-2019

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774590-1
Наименование закупки:	Закуп согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88096486-ОИ2
Наименование лота:	Логгер
Описание лота:	для дрейфтерного лова
Дополнительное описание лота:	Для КДЛ Регистратор температуры (логгер) с калибровкой согласно технической характеристике
Количество:	12
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул Сатпаева 155
Срок поставки:	в течении 17 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для контроля температуры внутри ТермоКонтейнера или ТермоСумки в режиме онлайн, и фиксации нижнего и верхнего температурного порога на протяжении всего пути с возможностью считывать данные через USB-интерфейс, мы предлагаем использовать логгер-архиватор. Логгер с программой для ПК используется для записи температуры во время хранения и транспортировки медикаментов и других препаратов. Логгер позволяет просматривать на дисплее минимальную и максимальную температуру в заданный период транспортировки (данная функция позволяет, не раскрывая термоконтейнер убедиться, что при транспортировке температура в нем не вышла из заданных режимов). Датчик регистратора выполнен в виде зонда, который устанавливается непосредственно возле термолабильных препаратов. Преимущества логгера температуры: • Полностью автономный - прибор в своей работе не зависит от компьютера. Контакт с компьютером необходим только для считывания информации и настройки прибора (дата, интервал записи и т.п.) • Построение отчета - всего лишь одним нажатием на кнопку Вы получаете готовый отчет с графиком, массивом данных, минимальной, максимальной и средней температурой за период записи. • Термологгер оснащен съемным выносным датчиком для измерений в экстремальных условиях температуры. • Работает от мощной батарейки CR2450, что позволяет прибору работать автономно при средних температурах более 1 года. • Большой объем памяти: например, если задать интервал записи 30 мин (обычно такой интервал ставят при транспортировке ТЛП) будет непрерывно писать 333 дня (пока не закончится память). • После того как логгер начнет писать, приостановить запись без подключения к компьютеру невозможно. Соответственно отпадает необходимость в пломбах, так как при любой попытке его перепрограммировать будут потеряны записанные ранее данные. • Возможность смотреть онлайн без подключения к компьютеру температуру на дисплее (как на обычном термометре), время, максимальную, минимальную и среднюю температуру. • Высокое качество. • Прибор соответствует всем европейским стандартам качества предъявляемых к данной продукции. Загрузить Программное обеспечение Заказчику Технические характеристики регистратора температуры RC-4K: Температура ° С или ° F по желанию Диапазон измерения температуры -30 ° С ... + 60 ° С Диапазон измерения температуры наружным датчиком -40 ° С ... + 85 ° С Точность ± 0,5 ° С (-20 ° С ... + 40 ° С); другие ± 1 ° С Разрешение 0,1 ° С Память 16000 записей (макс.) Интервал записи от 10 до 24 часов регулирования Датчик внутренний NTC термальный резистор Интерфейс связи USB-интерфейс Питание внутренняя батарейка CR2450 или питание через интерфейс USB Срок службы батарейки при температуре +20 ... + 30 С и интервале записи 15 мин от 7 месяцев до 1-го года Калибровки с калибровкой СТ РК 2.596-2019

