

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товары
Лоттың нөмірі:	№ 85853209-ОИ7
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ, кернеуі 1 000 В көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГ 3 х 2,5
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VVG-Png(A)-LS 3x1.5 0.66 кВ мыс қуат кабелі (ГОСТ 31996-2012) - әрқайсысының көлденең қимасы 1,5 мм² болатын, 660 В кернеуге есептелген үш өткізгіші бар жалпақ кабель. Ол бекітілген сымдар үшін қолданылады және өртке төзімді (ng(A)), өрт кезінде түтін мен газ шығарындылары аз (LS). ГОСТ стандарттарына сәйкестік дәл көлденең қима ауданы мен сенімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі ерекшеліктері: Түрі: VVG-Png(A)-LS (жалпақ, отқа төзімді, түтін аз). Өткізгіштер саны және көлденең қимасы: 3 х 1,5 мм². Номиналды кернеу: 0,66 кВ (660 В). Өткізгіштер: Мыс, бір сымды (жарайды), 1 немесе 2 класты. Оқшаулау және қабық: өрт қаупі аз ПВХ қосылысы (LS). Жұмыс температурасы: -50°С-тан +50°Сқа дейін. Қызмет ету мерзімі: Әдетте дұрыс орнату кезінде кемінде 30 жыл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85853209-ОИ7
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ, напряжение более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	ВВГ 3 х 2,5
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Силовой медный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 0,66 кВ (ГОСТ 31996-2012) — плоский кабель с тремя жилами сечением 1,5 мм², рассчитанный на напряжение 660 В. Используется для стационарной проводки, не распространяет горение (нг(А)), имеет низкое дымо- и газовыделение (LS) при пожаре. Соответствие ГОСТ гарантирует точное сечение и надежность . Основные характеристики: Тип: ВВГ-Пнг(А)-LS (плоский, не распространяет горение, Low Smoke). Количество жил и сечение: 3 х 1,5 мм². Номинальное напряжение: 0,66 кВ (660 Вольт). Жилы: Медные, однопроволочные (ок), класс 1 или 2. Изоляция и оболочка: ПВХ пластикат с пониженной пожароопасностью (LS). Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С. Срок службы: обычно составляет не менее 30 лет при правильном монтаже.