

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783152-1
Сатып алудың атауы:	Компьютерлік және желілік жабдықтар мен шығыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 82329535-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, асимметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммутатор 6- портты
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Ш. Құдайбердіұлы даңғылы, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан бастап 15/60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	6 портты коммутатор Түрі: Басқарылмайтын үстел үсті коммутаторы (switch). Порттар саны: 6 × RJ-45. Порттардың жылдамдығы: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). Стандарттары: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x. Өткізу қабілеті: Кемінде 12 Гбит/с. MAC-мекенжайлар кестесі: Кемінде 2 000 жазба. Функциялары: Auto MDI/MDIX, Auto-negotiation, Plug & Play, Flow Control. Индикация: Қуат көзі мен порттардың белсенділігін көрсететін жарықдиодты индикаторлар. Қуат көзі: Сыртқы адаптер, 5-12 В тұрақты ток (DC). Корпусы: Пластик немесе металл, үстел үстіне орналастыруға арналған. Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783152-1
Наименование закупки:	Компьютерные, сетевые оборудования и расходные материалы
Номер лота:	№ 82329535-3ЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, асимметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор 6-портовый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы пр. Ш. Құдайбердіұлы, 16
Срок поставки:	в течение 15/60 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммутатор 6 порт . Тип Неуправляемый настольный коммутатор (switch). Количество портов 6 × RJ-45. Скорость портов 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). Стандарты IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x. Пропускная способность не менее 12 Гбит/с. Таблица MAC-адресов не менее 2 000 записей. Функции: Auto MDI/MDIX, Auto-negotiation, Plug & Play, Flow Control. Индикация Светодиоды питания и активности портов. Питание Внешний адаптер 5-12 В DC. Корпус Пластик или металл, настольное исполнение. Гарантия не менее 12 месяцев.