

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16526864-1
Сатып алудың атауы:	Өртүрлі тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84021187-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тістеуік
Лоттың сипаттауы:	бүйірлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұштық кескіш (торцевые кусачки), артикул Р6108
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы г. Астана, пр. Улы Дала, 49
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 28037-89. ПВХ тұтқалары бар соңғы сым кескіштер, 200 мм Ұзындығы 200 мм және салмағы 380 Г болатын сым кескіштер. Олар хром-ванадий болаттан жасалған, ұзартылған ПВХ тұтқалары бар, бұл өңделген материалға көп күш жұмсауға мүмкіндік береді және оператордың қолында құралдың сырғуын азайтады. Жалпы мақсаттағы профилі және үстіңгі топсасы бар кесу жиектері құрылымдық шикі Болаттың немесе қаттылығы бойынша салыстырмалы, диаметрі 3 мм-ге дейін және қаттылық шегі 160 кгс/мм ² дейінгі материалдың өзегін кесуді қамтамасыз етеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16526864-1
Наименование закупки:	Закуп разных товаров
Номер лота:	№ 84021187-ЗЦП1
Наименование лота:	Кусачки
Описание лота:	боковые
Дополнительное описание лота:	Кусачки торцевые, артикул Р6108
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, пр. Улы Дала, 49
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 28037-89. Кусачки торцевые с ПВХ рукоятками, 200 мм Кусачки торцевые длиной 200 мм и массой 380 гр. Изготавливаются из хромованадиевой стали, с удлиненными ПВХ рукоятками, позволяющие прилагать большие усилия на обрабатываемый материал и минимизирующие проскальзывание инструмента в руках оператора. Режущие кромки с профилем общего назначения и накладной шарнир обеспечивают резку прутка конструкционной сырой стали или материала сопоставимого по твердости, диаметром до 3 мм и пределом твердости до 160 кгс/мм ² .