

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16560096-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84030279-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шиыршық бұрғы
Лоттың сипаттауы:	қатты қорытпалы пластинамен, диаметрі 5-30 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бетон бұрғылау, SDS, қаттылығы 80-90 HRC жоғары қатты вольфрам карбиді vk8 қорытпасын кесу тақтасы. . Жұмыс бөлігі хром қосылған 40X легирленген болаттан жасалған,, типі SDS, Өңделетін материал-бетон (техникалық сипаттамаларға сәйкес қосымша сипаттама).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелі күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	бетон бұрғылау, SDS, қаттылығы 80-90 HRC жоғары қатты вольфрам карбиді vk8 қорытпасын кесу тақтасы. . Жұмыс бөлігі хром қосылған 40X легирленген болаттан жасалған,, типі SDS, Өңделетін материал-бетон (техникалық сипаттамаларға сәйкес қосымша сипаттама).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16560096-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 84030279-ЗЦП1
Наименование лота:	Сверло спиральное
Описание лота:	с твердосплавной пластиной, диаметр 5-30 мм
Дополнительное описание лота:	Бур по бетону SDS , режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама BK8 твердостью 80-90 HRC. . Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40X с добавлением хрома,, Тип хвостовика -SDS, Обработываемый материал - бетон. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бур по бетону SDS , режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама BK8 твердостью 80-90 HRC. . Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40X с добавлением хрома,, Тип хвостовика -SDS, Обработываемый материал - бетон. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе