Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996519-1
Сатып алудың атауы:	тауарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88568256-ОИ2
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	көп мақсатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Литол-24 Майлау
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Театрал көшесі, 56
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол-24 - бұл көп мақсатты су өткізбейтін үйкеліске қарсы май (ГОСТ 21150-2017 / ГОСТ 21150-87 сәйкес). Негізгі техникалық сипаттамалары: * Құрамы: антиоксидантты және тұтқыр қоспалар қосылған 12-гидроксистеарин қышқылының литий сабынымен қоюландырылған орташа тұтқырлықтағы минералды май (50 °C температурада 60-75 мм2/с). * Температура диапазоны: -40 °C-тан +120 °C-қа дейін (+130 °C-қа дейін қысқа мерзімді қыздыруға рұқсат етіледі). * Жарқыл температурасы: о жабық тигельде - +183 °C; о ашық тигельде - +199 °C. * Қауіптілік класы: 4-ші (қауіпті емес заттар). * Nlgi сыныбы: әдетте 3 сыныпқа сәйкес келеді. * Ену (араластыру арқылы +25 °C температурада): 220-260 мм⁻1. * Кепілдік мерзімі: 5 жыл (60 ай). Қасиеттері мен ерекшеліктері: Суға төзімділік: қайнаған сумен байланыста болған кезде де құрылымы мен қасиеттерін сақтайды. * Жылу тұрақтылығы: қызған кезде ол қатаймайды (қозғалғыштығын жоғалтқанға дейін қатып қалмайды). * Механикалық беріктік: жоғары созылу және сдысу беріктігі, жақсы қорғаныс және тығыздау қасиеттері бар. * Әмбебаптық: майлаудың ескірген түрлерін алмастыра алады (барлық түрдегі қатты заттар, № 158, 1-13, Консталин, ФИОЛ-2). Қолдану саласы: * Барлық түрдегі жылжымалы және сырғанау мойынтіректері. * Ілмектер, берілістер және басқа беріліс түрлері. * Доңғалақты және шынжыр табанды көлік құралдарының, өнеркәсіптік жабдықтардың, кеме механизмдерінің және электр машиналарының үйкеліс тораптары. * Металл бөлшектері мен механизмдерін уақытша сақтау (әсіресе Литол-24рк маркасы үшін). Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 580-тармағын сақтау (жеткізілетін тауарға сәйкес келетін тауарлардың Ұлттық каталогынан бірегей кодты көрсету).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996519-1
Наименование закупки:	государственные закупки товара
Номер лота:	№ 88568256-ОИ2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	многоцелевая
Дополнительное описание лота:	Смазка Литол-24
Количество:	4
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Театральная, 56
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Литол-24 — это многоцелевая водостойкая антифрикционная консистентная смазка (по ГОСТ 21150-2017 / ГОСТ 21150-87). Основные технические характеристики: • Состав: минеральное масло средней вязкости (60–75 мм²/с при 50 °C), загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты с добавлением антиокислительной и вязкостной присадок. • Температурный диапазон: от –40 °C до +120 °C (допускается кратковременный нагрев до +130 °C). • Температура вспышки: o в закрытом тигле — +183 °C; o в открытом тигле — +199 °C. • Класс опасности: 4-й (малоопасные вещества). • Класс по NLGI: обычно соответствует классу 3. • Пенетрация (при +25 °C с перемешиванием): 220–260 мм⁻¹. • Гарантийный срок хранения: 5 лет (60 месяцев). Свойства и особенности: Водостойкость: сохраняет структуру и свойства даже при контакте с кипящей водой. • Термостабильность: при нагревании не упрочняется (не твердеет до потери подвижности). • Механическая прочность: обладает высокой прочностью на разрыв и сдвиг, хорошими защитными и уплотняющими свойствами. • Универсальность: может заменять устаревшие типы смазок (солидолы всех видов, № 158, 1-13, Конталин, ФИОЛ-2). Область применения: • Подшипники качения и скольжения всех типов. • Шарниры, зубчатые и другие виды передач. • Узлы трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электромашин. • Временная консервация металлических деталей и механизмов (особенно для марки Литол-24РК). Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется непосредственно на склад заказчика силами Поставщика. Срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев. При исполнении обязательств по договору соблюдать п.580 Правил осуществления государственных закупок (указывать уникальный код из Национального каталога товаров соответствующий поставляемому товару).