

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16878504-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған қосалқы бөлшектер мен майлар Газель
Лоттың нөмірі:	№ 86561438-3ЦП1
Лоттың атауы :	Дроссельді жапқыш жағдайының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	дроссельдік қақпақша орнының датчигі 406, 405, 409 дв.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақан-сері 90 к-сі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ-тың бірыңғай жалпыға қол жетімді нөмірі жоқ, өйткені бұл өндірушілердің техникалық шарттары (ТУ) бойынша өндірілетін электромеханикалық өнім. 1. Техникалық сипаттамалары Сенсор түрі: Потенциометриялық (резистивті). Жұмыс кернеуі: 5в (ECU қуаты). Шығыс кернеуі (сигнал): Жабық қақпақ (XX): 0,3-0,7 в. Ашық қақпақ (толық газ): 3,7-4,8 в. Қарсылық: Кіріс: шамамен 2000 Ом. Демалыс (әр түрлі): 710-1380 Ом. Контактілер саны: 3 (плюс, минус, сигнал). Салмағы: ~50-60 г (0,035-0,06 кг). 2. Сапалық сипаттамалары Қолданылуы: ZMZ-406, 405, 409 қозғалтқыштары (Еуро-2, Еуро-3), Газель, Бұлғын, УАЗ. Корпус материалы: жоғары беріктігі бар ыстыққа төзімді пластик. Сигнал түрі: аналогтық, сызықтық (кернеу біркелкі өсуі керек, сәтсіздіктер жоқ).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16878504-1
Наименование закупки:	Запасные части и масла на автомобиль Газель
Номер лота:	№ 86561438-3ЦП1
Наименование лота:	Датчик положения дроссельной заслонки
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	датчик положения дроссельной заслонки 406, 405, 409 дв.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау Акана-серэ 90
Срок поставки:	не менее 15-ти календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Не существует единого общедоступного номера ГОСТ, так как это электромеханическое изделие, производимое по техническим условиям (ТУ) производителей. 1. Технические характеристики Тип датчика: Потенциометрический (резистивный). Рабочее напряжение: 5 В (питание от ЭБУ). Выходное напряжение (сигнальное): Закрытая заслонка (ХХ): 0,3-0,7 В. Открытая заслонка (полный газ): 3,7-4,8 В. Сопротивление: Входное: около 2000 Ом. Выходное (варьируется): 710-1380 Ом. Количество контактов: 3 (плюс, минус, сигнал). Вес: ~50-60 г (0,035-0,06 кг). 2. Качественные характеристики Применяемость: Двигатели ЗМЗ-406, 405, 409 (Евро-2, Евро-3), Газель, Соболь, УАЗ. Материал корпуса: Высокопрочный термостойкий пластик. Тип сигнала: Аналоговый, линейный (напряжение должно расти плавно, без провалов).