

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862612-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу Шкаф холодильный
Лоттың нөмірі:	№ 82032642-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш шкафы
Лоттың сипаттауы:	сақтау температурасы (+6°)-(+12°)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	<p>Кәсіби тоңазытқыш жабдығы: Төмен температуралы шкаф Параметрдің атауы Техникалық талаптар мен сипаттамалар Сауда маркасы / Бренд POLAIR (Полаир) Модель / Артикул CB114-G (Grande сериясы) Шығарылған елі Ресей Жабдықтың мақсаты Қоғамдық тамақтандыру және сауда кәсіпорындарында тамақ өнімдерін, жартылай фабрикаттарды ұзақ мерзімді сақтау және мұздату Есік түрі Тұтас ашылмалы (металл) — 2 дана Корпус пен есіктердің материалы AISI 304 тот баспайтын болат (ішкі және сыртқы беттері, артқы панельден басқасы) Ішкі көлемі 1400 литр Температуралық режим Төмен температуралы, –18 °С-тан жоғары емес Суыту түрі Динамикалық (вентиляцияланатын, ауа ағыны біркелкі бөлінеді) Агрегаттың орналасуы Жоғарғы (едендегі шаң мен ластанудан қорғалған) Корпус конструкциясы Тығыздығы жоғары тұтас құйылған пенополиуретанды кокон Жылу оқшаулау қалыңдығы 61 мм (қиын пайдалану жағдайларына арналған күшейтілген қабырға) Хладагент (хладон) Экологиялық қауіпсіз (R290 / R404A) Еріту жүйесі Автоматты (ТЭН көмегімен), конденсатты автоматты түрде буландыру жүйесі бар Ішкі жиынтығы Gastronorm GN 2/1 стандартындағы 8 торлы сөре (өлшемі 530x650 мм) Сөреге түсетін максималды жүктеме 40 кг-ға дейін Электр қоректендіру параметрлері 230 В / 50 Гц Тәуліктік энергия тұтынуы 20.5 кВт/сағ аспайды Қорғаныс және жайлылық жүйелері • Есіктердің кірістірілген механикалық құлыптары • Есік ойығын жылыту сымы (тығыздауыштардың қатып қалуынан қорғау) • Қысымды теңестіру клапаны (есікті қайта оңай ашу үшін) • Ішкі жарықдиодты (LED) жарықтандыру • Электрондық басқару блогы (температура индикациясы бар контроллер) Тірек элементтері Тот баспайтын болаттан жасалған, биіктігі реттелетін аяқтар (100-ден 150 мм-ге дейін) Климаттық класс 5 (Тропикалық орындалуы: қоршаған орта температурасы +40 °С-қа дейін және ылғалдылық 80%-ға дейінгі жағдайда тұрақты жұмыс істеуі) Габариттік өлшемдері (ЕхТхБ) 1474 × 960 × 1996 мм Жабдықтың салмағы 168 кг (нетто) / 218 кг (қаптамадағы брутто)</p>
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. F:Мүсірепов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Кәсіби тоңазытқыш жабдығы: Төмен температуралы шкаф Параметрдің атауы Техникалық талаптар мен сипаттамалар Сауда маркасы / Бренд POLAIR (Полаир) Модель / Артикул CB114-G (Grande сериясы) Шығарылған елі Ресей Жабдықтың мақсаты Қоғамдық тамақтандыру және сауда кәсіпорындарында тамақ өнімдерін, жартылай фабрикаттарды ұзақ мерзімді сақтау және мұздату Есік түрі Тұтас ашылмалы (металл) — 2 дана Корпус пен есіктердің материалы AISI 304 тот баспайтын болат (ішкі және сыртқы беттері, артқы панельден басқасы) Ішкі көлемі 1400 литр Температуралық режим Төмен температуралы, –18 °С-тан жоғары емес Суыту түрі Динамикалық (вентиляцияланатын, ауа ағыны біркелкі бөлінеді) Агрегаттың орналасуы Жоғарғы (едендегі шаң мен ластанудан қорғалған) Корпус конструкциясы Тығыздығы жоғары тұтас құйылған пенополиуретанды кокон Жылу оқшаулау қалыңдығы 61 мм (қиын пайдалану жағдайларына арналған күшейтілген қабырға) Хладагент (хладон) Экологиялық қауіпсіз (R290 / R404A) Еріту жүйесі Автоматты (ТЭН көмегімен), конденсатты автоматты түрде буландыру жүйесі бар Ішкі жиынтығы Gastronorm GN 2/1 стандартындағы 8 торлы сөре (өлшемі 530x650 мм) Сөреге түсетін максималды жүктеме 40 кг-ға дейін Электр қоректендіру параметрлері 230 В / 50 Гц Тәуліктік энергия тұтынуы 20.5 кВт/сағ аспайды Қорғаныс және жайлылық жүйелері • Есіктердің кірістірілген механикалық құлыптары • Есік ойығын жылыту сымы (тығыздауыштардың қатып қалуынан қорғау) • Қысымды теңестіру клапаны (есікті қайта оңай ашу үшін) • Ішкі жарықдиодты (LED) жарықтандыру • Электрондық басқару блогы (температура индикациясы бар контроллер) Тірек элементтері Тот баспайтын болаттан жасалған, биіктігі реттелетін аяқтар (100-ден 150 мм-ге дейін) Климаттық класс 5 (Тропикалық орындалуы: қоршаған орта температурасы +40 °С-қа дейін және ылғалдылық 80%-ға дейінгі жағдайда тұрақты жұмыс істеуі)</p>

Габариттік өлшемдері (ЕхТхБ) 1474 × 960 × 1996 мм Жабдықтың салмағы 168 кг (нетто) / 218 кг (қаптамадағы брутто) 1. Жинақталуы: Жабдық бұйымның төлқұжатымен (паспорт), мемлекеттік (қазақ/орыс) тілдегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және кепілдік талонымен бірге жеткізілуі тиіс. 2. Күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдары шығарылған болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862612-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов Шкаф холодильный
Номер лота:	№ 82032642-3ЦП1
Наименование лота:	Шкаф холодильный
Описание лота:	температура хранения (+6°)-(+12°)
Дополнительное описание лота:	<p>Профессиональное холодильное оборудование: Низкотемпературный шкаф</p> <p>Наименование параметра Технические требования и характеристики Торговая марка / Бренд POLAIR (Полаир) Модель / Артикул CB114-G (Серия Grande) Страна производства Россия Назначение оборудования Длительное хранение и заморозка пищевых продуктов, полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли Тип дверей Глухие распашные (металлические) — 2 шт. Материал корпуса и дверей Нержавеющая сталь AISI 304 (внутренние и внешние поверхности, кроме задней панели) Внутренний объем 1400 литров Температурный режим Низкотемпературный, не выше –18 °С Тип охлаждения Динамический (вентилируемый, с равномерным распределением воздушных потоков) Расположение агрегата Верхнее (защищено от пыли и загрязнений с пола) Конструкция корпуса Цельнозаливной пенополиуретановый кокон высокой плотности Толщина теплоизоляции 61 мм (усиленная стенка для жестких условий эксплуатации) Хладагент Экологически безопасный (R290 / R404A) Система оттайки Автоматическая (при помощи ТЭНов) с автоматическим испарением конденсата Внутреннее наполнение 8 решетчатых полок стандарта Gastronorm GN 2/1 (размер 530x650 мм) Максимальная нагрузка на полку До 40 кг Параметры электропитания 230 В / 50 Гц Суточное энергопотребление Не более 20.5 кВт/ч Системы защиты и комфорта • Встроенные механические замки дверей • ПЭН обогрева дверного проема (защита от примерзания уплотнителей) • Клапан выравнивания давления (для легкого повторного открытия дверей) • Внутреннее светодиодное (LED) освещение • Электронный блок управления (контроллер с индикацией температуры) Опорные элементы Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте (от 100 до 150 мм) Климатический класс 5 (Тропическое исполнение: стабильная работа при температуре среды до +40 °С и влажности до 80%) Габаритные размеры (ШхГхВ) 1474 × 960 × 1996 мм Вес оборудования 168 кг (нетто) / 218 кг (брутто в упаковке)</p>
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда F:Мүсірепов 71
Срок поставки:	после подписания 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Профессиональное холодильное оборудование: Низкотемпературный шкаф</p> <p>Наименование параметра Технические требования и характеристики Торговая марка / Бренд POLAIR (Полаир) Модель / Артикул CB114-G (Серия Grande) Страна производства Россия Назначение оборудования Длительное хранение и заморозка пищевых продуктов, полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли Тип дверей Глухие распашные (металлические) — 2 шт. Материал корпуса и дверей Нержавеющая сталь AISI 304 (внутренние и внешние поверхности, кроме задней панели) Внутренний объем 1400 литров Температурный режим Низкотемпературный, не выше –18 °С Тип охлаждения Динамический (вентилируемый, с равномерным распределением воздушных потоков) Расположение агрегата Верхнее (защищено от пыли и загрязнений с пола) Конструкция корпуса Цельнозаливной пенополиуретановый кокон высокой плотности Толщина теплоизоляции 61 мм (усиленная стенка для жестких условий эксплуатации) Хладагент Экологически безопасный (R290 / R404A) Система оттайки Автоматическая (при помощи ТЭНов) с автоматическим испарением конденсата Внутреннее наполнение 8 решетчатых полок стандарта Gastronorm GN 2/1 (размер 530x650 мм) Максимальная нагрузка на полку До 40 кг Параметры электропитания 230 В / 50 Гц Суточное энергопотребление Не более 20.5 кВт/ч Системы защиты и комфорта • Встроенные механические замки дверей • ПЭН обогрева дверного проема (защита от примерзания уплотнителей) • Клапан выравнивания давления (для легкого повторного открытия дверей) • Внутреннее светодиодное (LED) освещение • Электронный блок управления (контроллер с индикацией температуры) Опорные элементы Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте (от 100 до 150 мм) Климатический класс 5 (Тропическое исполнение: стабильная работа при</p>

температуре среды до +40 °С и влажности до 80%) Габаритные размеры (ШхГхВ) 1474 × 960 × 1996 мм Вес оборудования 168 кг (нетто) / 218 кг (брутто в упаковке) 1. Комплектация: Оборудование должно поставляться в комплекте с паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации на государственном (казахском/русском) языке и гарантийным талоном.

2. Состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, 2025-2026 года выпуска.