

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101895-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86490609-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	сигналдық-жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты шам. Жарық көзінің түрі-жарық диоды (LED). Қуат түрі - кіріктірілген батарея. Жарқыл режимдерінің саны-кемінде 2. Дизайн Жарық Модулінің көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігін қарастырады (бар болса). Бекіту-сенімді бекіту үшін реттелетін серпімді белбеуі бар алдыңғы. Басқару — түйме, режимдерді бір түймемен ауыстыру мүмкіндігі бар. Корпус жеңіл және тұрмыстық және өндірістік пайдалану кезінде механикалық кернеуге төзімді. MEMST IEC 60598-1

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101895-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 86490609-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	сигнально-осветительный
Дополнительное описание лота:	Фонарь встроенный аккумулятор. 2 режима свечения. может быть регулируемый угол наклона, простое крепление, простое управление одной кнопкой. Налобный
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь налобный светодиодный. Тип источника света — светодиод (LED). Тип питания — встроенный аккумулятор. Количество режимов свечения — не менее 2. Конструкция предусматривает возможность регулировки угла наклона светового модуля (при наличии). Крепление — налобное, с регулируемым эластичным ремнем для надежной фиксации. Управление — кнопочное, с возможностью переключения режимов одной кнопкой. Корпус — легкий и устойчивый к механическим воздействиям при бытовом и производственном использовании. ГОСТ IEC 60598-1