

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17550153-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттар
Лоттың нөмірі:	№ 82179079-3ЦП1
Лоттың атауы :	Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	интерактивті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Комиссаров көш., 45 үй
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік интерактивті үздіксіз қуат көзі. Қуаты 1500 ВА / 900 Вт, кіріктірілген кернеу тұрақтандырғышымен (AVR) жабдықталған. Импульстік қуат көздері бар компьютерлік техника мен электрониканы қорғауға арналған. Құрылғы алдыңғы панельде ақпараттық LCD экранмен, үш еуропалық розеткамен жабдықталған және екі аккумуляторлық батареямен жұмыс істейді. Архитектура түрі: желілік интерактивті. Форм-факторы: еденге қойылатын. Корпус материалы: металл және пластик. Түсі: қара. Жалпы қуаты: 1500 ВА. Белсенді (тиімді) қуат: 900 Вт. Шығыс сигналының пішіні: сатылы (шамамен) синусоидалық толқын. Номиналды кіріс/шығыс кернеуі: 220 В. Тұрақтандырғыштың жұмыс диапазоны: 145-290 В. Ток жиілігі: 50/60 Гц. Батареяларға ауысу уақыты: 3-5 мс. Аккумуляторлы батарея. Батарея түрі және саны: 12 В / 9 Ач x 2 дана. Толық зарядтау уақыты: 6-8 сағат. Батареяны қорғау: терең (толық) разрядтан автоматты қорғаныс. Қосқыштар мен интерфейстер. Шығыс розеткалары: артқы панелінде жерге тұйықталған 3 x еуропалық розетка. Алдыңғы панель: LCD дисплей (жүктеме деңгейін, батарея зарядын, кіріс/шығыс кернеуін көрсетеді). Қуат кабелі: ажыратылмайтын, ұзындығы кемінде 0,8 м. Желіде электр қуаты болмаған кезде үздіксіз қуат көзін іске қосу. Желі қалпына келтірілген кезде автоматты түрде қосылады. Үнсіз режим (дыбыстық хабарландыруларды өшіру). Кіріктірілген қорғаныс: қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемелерден және жоғары вольтты кернеулерден. Салмағы: кемінде 10 кг. Шу деңгейі: 40 дБ-ден аз. Жұмыс температурасы: 0-ден 40 °С-қа дейін. Рұқсат етілген ылғалдылық: 20-90% (конденсацияланбайды). Өнім ГОСТ ІЕС 62040-3-2009 стандартына сәйкес келуі керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17550153-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82179079-ЗЦП1
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Описание лота:	интерактивный
Дополнительное описание лота:	
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Комиссарова, дом 45
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания. Мощность 1500 ВА / 900 Вт со встроенным стабилизатором напряжения (AVR). Предназначен для защиты компьютерной техники и электроники с импульсными блоками питания. Устройство оснащено информативным LCD-экраном на передней панели, тремя евророзетками и работает от двух встроенных аккумуляторов. Тип архитектуры: линейно-интерактивный. Форм-фактор: напольный. Материал корпуса: металл и пластик. Цвет: черный. Полная мощность: 1500 ВА. Активная (эффективная) мощность: 900 Вт. Форма выходного сигнала: ступенчатая (аппроксимированная) синусоида. Номинальное входное/выходное напряжение: 220 В. Диапазон работы стабилизатора: 145-290 В. Частота тока: 50/60 Гц. Время переключения на батареи: 3-5 мс. Аккумуляторная батарея. Тип и количество АКБ: 12 В / 9 Ач x 2 шт. Время полной зарядки: 6-8 часов. Защита батареи: автоматическая защита от глубокого (полного) разряда. Разъемы и интерфейсы. Выходные розетки: 3 x евророзетка с заземлением на задней панели. Лицевая панель: LCD-дисплей (отображает уровень нагрузки, заряд батарей, входное/выходное напряжение). Кабель питания: несъемный, длина не менее 0,8 м. Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети. Автоматическое включение при восстановлении сети. Бесшумный режим (отключение звуковых уведомлений). Встроенная защита: от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных импульсов. Вес: не менее 10 кг. Уровень шума: менее 40 дБ. Рабочая температура: От 0 до 40 °С. Допустимая влажность: 20-90% (без образования конденсата). Товар должен соответствовать стандарту ГОСТ МЭК 62040-3-2009.
--	---