Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015869-1
Сатып алудың атауы:	Үш орындық орындық.
Лоттың нөмірі:	№ 88840579-3ЦП1
Лоттың атауы:	Орындық
Лоттың сипаттауы:	металл қаңқа, қаптамамен, арқасы бар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш орындық орындық.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Астана ауд., Алтын орда ш.а., к-сі. Ораз Татеұлы 3.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Металл қаңқалы, жұмсақ отырғыштары, тұтас арқалығы және шынтақ қойғыштары бар үш орындық орындық. • Мақсаты – қоғамдық үй-жайларда келушілердің күтуіне және демалуына арналған. • Отыратын орын саны – 3. • Қаңқасы – тікбұрышты қималы болат профильді құбырдан жасалған. • Негізгі көтергіш профиль қабырғасының қалыңдығы – кемінде 2 мм. • Аяқтары мен шынтақ қойғыштарының металл профиль қабырғасының қалыңдығы – кемінде 1,5 мм. • Металл элементтерінің жабыны – коррозияға және қажалуға төзімді полимерлі-ұнтақты бояу. • Отырғыштардың негізі – орындықтың бүкіл ұзындығы бойынша бойлық көтергіш арқалықпен жабдықталған бірыңғай металл жақтау. • Арқалығы – артқа қарай көлбеу орналасқан, екі тік металл аралық элемент арқылы үш секцияға бөлінген, әр секциясы жеке жұмсақ элементпен жабдықталған тұтас металл жақтау. Жақтаудың жоғарғы бұрыштары дөңгеленген. • Отырғыштары – бір-біріне тығыз орналасқан үш жеке жұмсақ элемент. • Отырғыштар мен арқалықтың металл негіздерінің қалыңдығы – кемінде 1,5 мм. • Әрбір отыратын орынның өлшемі (ені × тереңдігі) – кемінде 480 × 400 мм. • Отырғыштар мен арқалықтың жұмсақ толтырғышы – тығыздығы кемінде 30 кг/м³ серпімді пенополиуретан. • Отырғыштардың жұмсақ толтырғышының қалыңдығы – кемінде 20 мм, арқалықтікі – кемінде 15 мм. • Қаптама материалы – қажалуға және ылғалды тазалауға төзімді экобылғары. • Шынтақ қойғыштары – екі бүйірінде орналасқан, экобылғарымен қапталған жұмсақ төсемдері бар жақтау тәрізді металл конструкция. • Тіректері – көлденең күшейткіш элементтермен жұптап біріктірілген төрт металл аяқ. • Аяқтары еден жабынының зақымдануын болдырмайтын қорғаныш ұштықтармен жабдықталуы тиіс. • Әрбір отыратын орынға түсетін рұқсат етілген пайдалану жүктемесі – кемінде 120 кг. • Үш отыратын орынды бір мезгілде пайдалану кезіндегі жалпы рұқсат етілген жүктеме – кемінде 360 кг. • Конструкциясы – стационарлық, жиналмайтын. • Габариттік өлшемдері (ұзындығы × тереңдігі × биіктігі) – 1750 × 650 × 810 мм. • Қаңқасы мен қаптамасының түсі – қара. Орындықтың конструкциясы күнделікті қарқынды пайдалану кезінде беріктікті, қаттылықты және орнықтылықты қамтамасыз етуі тиіс. Дәнекерлеу тігістері тегістелген, бекіту қосылыстары сенімді бекітілген болуы тиіс. Босаңсуға, деформацияға, өткір жиектерге, қылауларға, бояу жабынының кетіктеріне, коррозия іздеріне және қаптама ақауларына жол берілмейді. Тауар КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдары мен өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Тауарды жеткізу, түсіру және құрастыру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015869-1
Наименование закупки:	Скамья 3 - х местная.
Номер лота:	№ 88840579-ЗЦП1
Наименование лота:	Скамья
Описание лота:	каркас металлический, с обивкой, со спинкой
Дополнительное описание лота:	Скамья 3-х местная
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, мкр. Алтын орда, ул. Ораз Татеулы 3.
Срок поставки:	Доставка в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Скамья трёхместная с металлическим каркасом, мягкими сиденьями, общей спинкой и подлокотниками • Назначение – для зон ожидания и отдыха посетителей общественных помещений. • Количество посадочных мест – 3. • Каркас – стальной, изготовленный из профильной трубы прямоугольного сечения. • Толщина стенок основного несущего профиля – не менее 2 мм. • Толщина стенок металлического профиля ножек и подлокотников – не менее 1,5 мм. • Покрытие металлических элементов – полимерно-порошковое, устойчивое к коррозии и истиранию. • Основание сидений – единая металлическая рама с продольной несущей балкой по всей длине скамьи. • Спинка – общая, выполненная в виде единой металлической рамы с наклоном назад, разделённая двумя вертикальными металлическими перемычками на три секции с индивидуальными мягкими элементами. Верхние углы рамы закруглённые. • Сиденья – три отдельных мягких элемента, расположенных вплотную друг к другу. • Толщина металлических оснований сидений и спинок – не менее 1,5 мм. • Размер каждого посадочного места (ширина × глубина) – не менее 480 × 400 мм. • Наполнитель сидений и спинок – эластичный пенополиуретан плотностью не менее 30 кг/м³. • Толщина наполнителя сидений – не менее 20 мм, спинок – не менее 15 мм. • Материал обивки – износостойкая экокожа, устойчивая к истиранию и влажной уборке. • Подлокотники – два боковых, металлические, рамочного типа, с мягкими накладками, обитыми экокожей. • Опоры – четыре металлические ножки, попарно соединённые горизонтальными усиливающими перемычками. • Ножки оснащены защитными наконечниками для предотвращения повреждения напольного покрытия. • Допустимая эксплуатационная нагрузка на одно посадочное место – не менее 120 кг. • Общая допустимая нагрузка при одновременном использовании трёх посадочных мест – не менее 360 кг. • Конструкция – стационарная, нескладная. • Габаритные размеры (длина × глубина × высота) – 1750 × 650 × 810 мм. • Цвет каркаса и обивки – чёрный. Конструкция скамьи должна обеспечивать прочность, жёсткость и устойчивость при интенсивной ежедневной эксплуатации. Сварные швы должны быть зачищены, крепёжные соединения надёжно зафиксированы. Не допускаются люфты, деформации, острые кромки, заусенцы, сколы покрытия, следы коррозии и дефекты обивки. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. Доставка, разгрузка и сборка

	осуществляются за счёт поставщика.