

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779703-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43585436-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	88243837
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш сұйықтығы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	616039100, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты а., Спатай батыр 13
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тежегіш сұйықтығы гидравликалық жетектерде сыртқы орта температурасының айтарлықтай ауытқуы жағдайында жұмыс істейтін отандық және импорттық автомобильдердің тежегіш ілінісу жүйелерінде қолдануға арналған. Қоршаған ортаның температурасы төмен аймақтарда қолдануға ұсынылады. Гидравликалық тежегіш жетектері мен ілінісу жүйесінің қолдану аясы. Кинематикалық тұтқырлық: - МИНУС (40±1) 0С, 1500 мм2/с аспайды; - (100±0,5) 0С, 1,5 мм2/с кем емес; 101,3 КПА 230 °С қысымдағы қайнау температурасы.; Жоғары температурадағы тұрақтылық, 0С, 5.0 аспайды; сутегі иондарының белсенділік көрсеткіші, (РН), 7,0-11,5 шегінде; буып - түю: - 455ГР, 910гр, 250гр құтысы. Тежегіш жүйесінің бөлшектеріне теріс әсер етпейді және жоғары термиялық тұрақтылыққа ие. Құрамы: полигликоль эфирлері, пластификациялау, коррозияға қарсы, тотығуға қарсы қоспа. Санаты: ҚР СТ. Атауы: Мұнай өнімдері негізгі ережелер. Белгіленуі: ҚР СТ 4.6-2002. Аннотация: Стандарт техниканың әртүрлі түрлерін пайдалану кезінде пайдалануға арналған мұнай өнімдеріне, оның ішінде: - отын (ракеталық, қатты, газ тәрізді отындардан, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған отындардан, жарықтандырғыш керосиндерден және Кеме энергетикалық қондырғыларының жұмысы кезінде пайдаланылатын мазуттардың маркаларын қоспағанда, қазандық-пеш отындарынан басқа); - авиациялық, моторлы майлар, турбиналық, компрессорлық, трансмиссиялық және тоңазытқыш; - иілгіш, үйкеліске қарсы, тығыздағыш, консервациялық майлағыштар; - амортизациялық, гидравликалық, салқындатқыш, мұздануға қарсы, домалауға қарсы және тежегіш арнайы сұйықтықтар;-жұмыс-консервациялық және консервациялық материалдар (майлар, майлар, тежелген пленка түзетін мұнай құрамдары және майда еритін коррозия ингибиторлары).
Лоттың нөмірі :	88243745
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тосол
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	616039100, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты а., Спатай батыр 13
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тосол ҚР СТ 3130-2018 Тауардың сипаттамасы / Техникалық ерекшеліктері • Химиялық құрамы: этиленгликоль және ингибиторлар қосылған тұзсыздандырылған су. • Сыртқы түрі: механикалық қоспаларсыз көк түсті біртекті мөлдір сұйықтық. • + 20 °С температурадағы сұйықтықтың тығыздығы - 1,074 г / см³ • Қайнау температурасы - плюс 109 °С • Кристалданудың басталу температурасы-минус 41 °С • Мұздату температурасы-минус 45 °С • Сутегі иондарының белсенділік көрсеткіші - 9,0 бірлік рН • Сілтілік - 15 см³ • Өнімнің мақсаты-автокөлік және басқа да құралдардың қозғалтқыштарын

	салқындату жүйелеріне құю үшін қолданылады • Тауарды жеткізу күнінен бастап 12 ай.Техникалық сипаттамаларға және ақауы бар тауарларды Жеткізуші 3 жұмыс күні ішінде ауыстыруы керек.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779703-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43585436-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки товаров согласно технической спецификации
Описание лота:	Государственные закупки товаров согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 88243837
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной жидкости
Количество:	2
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	616039100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Балыкты КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Балыкты, Спатай батыра 13
Срок поставки:	после подписания договора 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозная жидкость предназначена для использования в гидроприводах тормозных системах сцеплений отечественных и импортных автомобилей, эксплуатируемых в условиях значительных колебаний температуры внешней среды. Рекомендована для использования в регионах с низкой температурой окружающей среды. Область применения системы гидравлических тормозных приводов и сцеплений. ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИ: - МИНУС (40±1) ОС, НЕ БОЛЕЕ 1500 мм2/с; - (100±0,5) ОС, НЕ МЕНЕЕ 1,5 мм2/с; ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 101,3 КПА 230 °С. ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ УВЛАЖНЕННОЙ ЖИДКОСТИ, ОС, НЕ МЕНЕЕ 128; СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ОС, НЕ БОЛЕЕ 5.0; ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ИОНОВ ВОДОРОДА, (РН), В ПРЕДЕЛАХ 7,0-11,5; ФАСОВКА: - ФЛАКОН 455гр, 910гр, 250гр. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Состав: Полигликолевые эфиры, пластифицирующая, антикоррозионная, антиокислительная присадка. Категория: СТ РК. Наименование: Нефтепродукты Основные положения. Обозначение: СТ РК 4.6-2002. Аннотация: Стандарт распространяется на нефтепродукты, предназначенные для использования при эксплуатации различных видов техники, в т.ч: - топлива (кроме ракетных, твердых, газообразных топлив, топлив для бытовых нужд, осветительных керосинов и котельно-печных топлив, исключая марки мазутов, используемых при работе судовых энергетических установок); - масла авиационные, моторные, турбинные, компрессорные, трансмиссионные и холодильные; - смазки пластичные, антифрикционные, уплотнительные, консервационные; - специальные жидкости амортизационные, гидравлические, охлаждающие, противообледенительные, противооткатные и тормозные; - материалы рабочие-консервационные и консервационные (масла, смазки, ингибированные пленкообразующие нефтяные составы и маслорастворимые ингибиторы коррозии).
Номер пункта плана:	№ 88243745
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Тосол
Количество:	50
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	616039100, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Балыкты КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Балыкты, Спатай батыра 13
Срок поставки:	после подписания договора 20 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тосол СТ РК 3130-2018 Описание товара/техническая характеристика • Химический состав:этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением ингибиторов. • Внешний вид: однородная прозрачная жидкость голубого цвета без механических примесей. • Плотность жидкости при температуре + 20 °С – 1,074 г/см ³ • Температура кипения – плюс 109 °С • Температура начала кристаллизации – минус 41 °С • Температура замерзания – минус 45 °С • Показатель активности ионов водорода – 9,0 ед.рН • Щелочность – 15 см ³ • Назначение продукции – используется для заливки в системы охлаждения двигателей автотранспортных и иных средств • Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки .Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 3 рабочих дней..
--	--