

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849914-1
Сатып алудың атауы:	Дәретхана ыдысына арналған зәр шығару краны, қалқымалы және гофр
Лоттың нөмірі:	№ 88374177-3ЦП1
Лоттың атауы:	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәретхана цистернасына арналған қалқымалы және гофр
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Құрманғазы көш 74/143
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: дәретханаға арналған компоненттер жиынтығы: кіріс қалқымалы клапаны (қалқымалы) және икемді гофрленген пішінді қосқыш (дәретханаға арналған гофр). Мақсаты: жуу цистерналарының герметикалық жұмыс істеуін және мектеп ванна бөлмелеріндегі дәретханалардан кәріз желісіне Ағынды суларды бұруды жөндеу және қамтамасыз ету. Дәретхана цистернасына арналған қалқымалы кіріс клапаны (қалқымалы) №Параметртехникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар1 реттелетін қалқымалы механизмі бар мембраналық немесе поршеньдік типтегі құю (қабылдау) клапаны.2 су беру әдісі төменгі немесе бүйірлік су беру (G 1/2") - резервуардың түрі бойынша нақтыланған.3 жасалған материал соққыға төзімді, коррозияға төзімді бастапқы полипропилен/ABS пластиктен жасалған корпус және механизмдер; жезден немесе берік пластиктен жасалған, айқын жіптері бар арматура.4қосылатын өлшем G 1/2" (1/2") стандартты сыртқы жіп.5жұмыс сипаттамалары• Жұмыс қысымы: 0,05–тен 1,0 МПа-ға дейін (0,5-10 бар).* Резервуарды тез және аз шуылмен толтыру.* Белгіленген деңгейге жеткенде сумен қамтамасыз етудің сенімді лезде қабаттасуы.6регуляциялаубактағы су деңгейін дәл реттеу үшін сатылы немесе тегіс реттеу бұрандасы/тартқышы бар. Дәретханаға арналған икемді гофрленген құбыр (гофр)№Параметртехникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар1 конструктивті типті икемді тығыздағыш манжеттері бар икемді арматураланған гофрленген адаптер.2 өндірілген материалжоғары сапалы тозуға төзімді полипропилен/термопластикалық резеңке, агрессивті тұрмыстық химиялық және дезинфекциялық құралдарға төзімді.3 арматуражеке Болат/пластикалық спиральмен ішкі немесе сыртқы арматура, құбыр қабырғаларының салбырап кетуіне, сынуына және құлауына жол бермейді.4қосқыш өлшемдері * кіріс диаметрі• дәретхананы шығару үшін): 90-110 мм (тығыз орналасуға арналған көп қауырсынды серпімді резеңке тығыздағышпен).• Шығу диаметрі (кәріз қоңырауында): 110 мм.5қызмет ұзындығы жылжымалы (сығылатын/созылатын) құрылым, жұмыс ұзындығы 230-250 мм-ден 450-500 мм-ге дейін. 6герметикалықэластикалық манжеттер су мен кәріз иістерінің өтуінсіз қосылыстың 100% герметикалығын қамтамасыз етуі керек. САПАҒА, ҚАПТАМАҒА ЖӘНЕ ЖИНАҚТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, бұралулар, пластмасса деформациялары және резеңке тығыздағыш манжеттердің зақымдалуы болмауы керек. Қалқымалы жабдық: құю клапаны қалтқымен, бекіту гайкасымен және кіріс фитингінің дәрекі тазалау сүзгісімен (тормен) жинақталған. Қаптама: әрбір тауар бірлігі үшін арнайы полиэтилен немесе картон қаптама.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849914-1
Наименование закупки:	Смеситель для писсуара, Поплавков и гофра для бачка унитаза
Номер лота:	№ 88374177-3ЦП1
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Поплавков и гофра для бачка унитаза
Количество:	15
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район лица Курмангазы, 74/143
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Комплект комплектующих для унитаза: Впускной поплавковый клапан (поплавок) и Гибкий гофрированный фасонный соединитель (гофра для унитаза). Назначение: Ремонт и обеспечение герметичного функционирования смывных бачков и отвода сточных вод от унитазов в канализационную сеть в школьных санузлах. Впускной поплавковый клапан для бачка унитаза (поплавок) №ПараметрТребования к техническим характеристикам1Конструктивный типКлапан заливной (впускной) мембранного или поршневого типа с регулируемым поплавковым механизмом.2Способ подвода водыНижний или боковой подвод воды (G 1/2") — уточняется по типу бачка.3Материал изготовленияКорпус и механизмы из ударопрочного, коррозионно-стойкого первичного полипропилена/АБС-пластика; штуцер подвода из латуни или прочного пластика с четкой резьбой.4Присоединительный размерСтандартная наружная резьба G 1/2" (1/2 дюйма).5Рабочие характеристики• Рабочее давление: от 0,05 до 1,0 МПа (0,5–10 бар).• Быстрое и малозумное наполнение бачка.• Надежное мгновенное перекрытие подачи воды при достижении заданного уровня.6РегулировкаНаличие ступенчатой или плавного регулировочного винта/тяги для точной настройки уровня набора воды в бачке. Гибкая гофрированная труба для унитаза (гофра) №ПараметрТребования к техническим характеристикам1Конструктивный типГибкий армированный гофрированный переходник с эластичными уплотнительными манжетами.2Материал изготовленияВысококачественный износостойкий полипропилен/термопластичный каучук, устойчивый к агрессивным бытовым химическим и дезинфицирующим средствам.3АрмированиеНаличие внутреннее или внешнее армирование стальной/пластиковой спиралью, предотвращающее провисание, излом и схлопывание стенок трубы.4Присоединительные размеры• Входной диаметр (для выпуска унитаза): 90–110 мм (с многоперовым эластичным резиновым уплотнителем для плотной посадки).• Выходной диаметр (в канализационный раструб): 110 мм.5Длина изделияРаздвижная (сжимаемая/растяжимая) конструкция, рабочая длина от 230–250 мм до 450–500 мм.6ГерметичностьЭластичные манжеты должны обеспечивать 100% герметичность соединения без пропускания воды и канализационных запахов. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ Качество: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, заусенцев, деформаций пластика и повреждений резиновых уплотнительных манжет. Комплектация поплавка: Заливной клапан в сборе с поплавком, крепежной гайкой и фильтром грубой очистки (сеточкой) впускного штуцера. Упаковка: Индивидуальная полиэтиленовая или картонная упаковка для каждой единицы товара.