

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17764861-1
Сатып алудың атауы:	Үй шаруашылық тауарларын, құрал-жабдықтарды және сантехника заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88226031-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматтық өшіргіш ВА 47-63 1Р 25А. Номиналды ток 25А. Жалпы полюстер саны 1. Жұмыс сипаты (ток қисығы) С. Номиналды ажырату қабілеті 4,5кА. Реттегіш түрі – термиялық және электромагниттік. ІЕС 60898 стандартындағы қысқа тұйықталудағы номиналды ажырату қабілеті, 230 В кернеу, 4,5А. Кернеу түрі АС (айнымалы). Номиналды кернеу 230В. Жиілік 50Гц. Изоляцияның номиналды кернеуі Ui, 660В. Модульдік ені (модульдік қашықтықтардың жалпы саны) 1. Қорғалатын полюстер саны 1. Бір өткізгішті (қатты) сымның қосылу көлденең қимасы, 1,25мм². Көп өткізгішті (ікемді) сымның қосылу көлденең қимасы, 1,16мм². Жұмыс істейтін орта температурасы, -25...55°С. Токты шектеу класы 3. Артық кернеу категориясы 3. Номиналды импульстік төзімді кернеу Uimp, 4кВ. Механикалық тозуға төзімділік, цикл саны 20000. Комутация тозуына төзімділік, цикл саны 10000. Қорғаныс дәрежесі IP20.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Ескалиева 130
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматтық өшіргіш ВА 47-63 1Р 25А. Номиналды ток 25А. Жалпы полюстер саны 1. Жұмыс сипаты (ток қисығы) С. Номиналды ажырату қабілеті 4,5кА. Реттегіш түрі – термиялық және электромагниттік. ІЕС 60898 стандартындағы қысқа тұйықталудағы номиналды ажырату қабілеті, 230 В кернеу, 4,5А. Кернеу түрі АС (айнымалы). Номиналды кернеу 230В. Жиілік 50Гц. Изоляцияның номиналды кернеуі Ui, 660В. Модульдік ені (модульдік қашықтықтардың жалпы саны) 1. Қорғалатын полюстер саны 1. Бір өткізгішті (қатты) сымның қосылу көлденең қимасы, 1,25мм². Көп өткізгішті (ікемді) сымның қосылу көлденең қимасы, 1,16мм². Жұмыс істейтін орта температурасы, -25...55°С. Токты шектеу класы 3. Артық кернеу категориясы 3. Номиналды импульстік төзімді кернеу Uimp, 4кВ. Механикалық тозуға төзімділік, цикл саны 20000. Комутация тозуына төзімділік, цикл саны 10000. Қорғаныс дәрежесі IP20.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17764861-1
Наименование закупки:	Приобретение хозтоваров, инструментов и сантехнических материалов
Номер лота:	№ 88226031-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 25А. Номин. Ток 25А. Общ. количество полюсов 1. Характеристика срабатывания (кривая тока) С. Номин. отключающая способность 4,5кА. Тип расцепителя тепловой и электромагнитный. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В,4,5А. Тип напряжения АС (перемен.). Номин. напряжение, 230В. Частота, 50Гц. Номин. напряжение изоляции Ui, 660В. Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1. Количество защищенных полюсов 1. Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, 1,25мм². Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, 1,16мм². Рабочая температура окружающей среды, -25...55°С. Класс токоограничения 3. Категория перенапряжения 3. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, 4кВ. Механическая износостойкость, кол-во циклов 20000. Коммутационная износостойкость, кол-во циклов10000. Степень защиты 20IP
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Ескалиева 130
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 25А. Номин. Ток 25А. Общ. количество полюсов 1. Характеристика срабатывания (кривая тока) С. Номин. отключающая способность 4,5кА. Тип расцепителя тепловой и электромагнитный. Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В,4,5А. Тип напряжения АС (перемен.). Номин. напряжение, 230В. Частота, 50Гц. Номин. напряжение изоляции Ui, 660В. Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 1. Количество защищенных полюсов 1. Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, 1,25мм². Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, 1,16мм². Рабочая температура окружающей среды, -25...55°С. Класс токоограничения 3. Категория перенапряжения 3. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, 4кВ. Механическая износостойкость, кол-во циклов 20000. Коммутационная износостойкость, кол-во циклов10000. Степень защиты 20IP