

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769293-1
Сатып алудың атауы:	Электромагнитті құрылғы мен аспап
Лоттың нөмірі:	№ 88108086-ОИЗ
Лоттың атауы:	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	модульдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Модульдік контактор 40 А
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 15 календарлық күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Модульдік контактор 40 А ГОСТ 12.2.007.0-75. Контактор басқару катушкасына А1/А2 клеммалары) кернеу беру арқылы тұрмыстық, әкімшілік және ұқсас қондырғыларда айнымалы токтың бір фазалы электр тізбектерін (сорғылар, су жылытқыштар, жарықтандыру, желдету, электр жылыту және басқа жүктемелер) қашықтан коммутациялауға арналған. Монтаждау - DIN-рейкадағы тарату қалқандарында. Тұрмыстық және ұқсас қолдануға арналған модульдік электромеханикалық контактор, DIN рейкасына орнату 35 мм. Контактілердің саны мен орындалуы: 1 қалыпты ашық (NO) қуат контактісі (1P, 1NO). Қуат контактілерінің номиналды жұмыс тогы 40 А (АС-7а қолдану санаты). Қуат тізбегінің номиналды жұмыс кернеуі: 230 В (230/240 в рұқсат етіледі), айнымалы ток, 50 Гц. Басқару катушкасының номиналды кернеуі (А1/А2 терминалдары): 230 В айнымалы ток, 50/60 Гц. Катушканың рұқсат етілген кернеу диапазоны 0,85-тен 1,1 номиналды мәнге дейін. Номиналды импульстік кернеу: кем дегенде 4 кВ. механикалық тозуға төзімділік: кем дегенде 1 000 000 цикл. Коммутациялық тозуға төзімділік (номиналды жүктеме кезінде) кемінде 100 000 цикл. Қосылу түрі: бұрандалы терминалдар; қосылатын өткізгіштердің қимасы (бір ядролы және көп ядролы) - кемінде 1,5-25 мм². Орнату әдісі: DIN-рейкадағы ысырма 35 мм. корпусың жалпы ені: 1-2 модуль (18-36 мм). Корпусың қорғаныс дәрежесі-IP20 (терминалдар), тарату тақталарына орнатуға арналған. Климаттық орындалуы: қоңыржай және суық климат, үй ішінде орнату; қоршаған ортаның температурасы -5-тен +40 °С - қа дейін. Теңіз деңгейінен биіктігі 2000 м-ден аспайды. Корпус материалы: жанбайтын өздігінен сөнетін ыстыққа төзімді пластик. Өнімдегі таңбалау: өндірушінің атауы / тауар белгісі, түрі, Ue, Ie, катушканың кернеуі мен жиілігі, терминалдардың белгіленуі (А1/А2, 1/2), қосылу схемасы, ЕАС белгісі. Нормативтік құжаттар: Өнім келесі стандарттың талаптарына сәйкес келуі керек: ГОСТ IEC 61095-2015, ГОСТ 12.2.007.0-75. Сәйкестікті растауға және құжаттарға қойылатын талаптар: сәйкестік сертификаты немесе КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 (ЕАС белгісімен таңбалау) талаптарына сәйкестік туралы декларация, жеткізу күніне қолданыстағы немесе ҚР-да танылатын өзге де құжат. Паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық) қазақ және/немесе орыс тілінде. Тауар жүкқұжаты, тауардың шығу тегін растайтын құжаттар (шығарылған сертификаты — қажет болған жағдайда), әкелінетін тауар үшін — ҚР аумағына әкелудің заңдылығын растайтын құжаттар. Жинаққа мыналар кіреді: контактор — 1 дана, паспорт/нұсқаулық — 1 дана. партияға немесе өнімге. Қаптаматасымалдау және сақтау кезінде зақымдануды болдырмайтын жеке қорап немесе блистер. Қаптамадағы таңбалау: атауы, түрі, негізгі параметрлері, шыққан елі, дайындаушы, жасалған күні, ЕАС белгісі. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, жөндеу іздері мен механикалық зақымдануы болмауы керек. Кепілдік мерзімі-пайдалану шарттары сақталған жағдайда жеткізу күнінен бастап кемінде 12 (он екі) ай. Қызмет ету мерзімі-кемінде 10 жыл. Сапасыз тауарды ауыстыру Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 5 жұмыс күні — өнім берушінің есебінен. Тауарды қабылдау қабылдау-беру актісін ресімдей отырып, Тапсырыс беруші мен өнім беруші өкілдерінің қатысуымен жеткізу орнында саны, толықтығы және сапасы (сыртқы тексеру, таңбалауды, параметрлердің сәйкестігін және құжаттардың болуын тексеру) бойынша жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769293-1
Наименование закупки:	Прибор и электромагнитное устройство
Номер лота:	№ 88108086-ОИЗ
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	модульный
Дополнительное описание лота:	Контактор модульный 40 А
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	15 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор модульный 40 А ГОСТ 12.2.007.0-75. Контактор предназначен для дистанционной коммутации однофазных электрических цепей переменного тока (насосы, водонагреватели, освещение, вентиляция, электрообогрев и иные нагрузки) в бытовых, административных и аналогичных установках путём подачи напряжения на катушку управления (клеммы А1/А2). Монтаж — в распределительных щитах на DIN-рейку. Модульный электромеханический контактор для бытового и аналогичного применения, монтаж на DIN-рейку 35 мм. Количество и исполнение контактов: 1 нормально разомкнутый (NO) силовой контакт (1P, 1NO). Номинальный рабочий ток силовых контактов 40 А (категория применения АС-7а). Номинальное рабочее напряжение силовой цепи: 230 В (допускается 230/240 В), переменный ток, 50 Гц. Номинальное напряжение катушки управления (клеммы А1/А2): 230 В АС, 50/60 Гц. Допустимый диапазон напряжения катушки от 0,85 до 1,1 номинального значения. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: не менее 4 кВ. Механическая износостойкость: не менее 1 000 000 циклов. Коммутационная износостойкость (при номинальной нагрузке) не менее 100 000 циклов. Тип присоединения: Винтовые клеммы; сечение присоединяемых проводников (одножильных и многожильных) — не менее 1,5–25 мм². Способ монтажа: Защёлка на DIN-рейку 35 мм. Габаритная ширина корпуса: 1–2 модуля (18–36 мм). Степень защиты корпуса - IP20 (клеммы), для установки в распределительных щитах. Климатическое исполнение: Умеренный и холодный климат, установка в помещениях; температура окружающей среды от –5 до +40 °С. Относительная влажность воздуха до 95 % при +25 °С без конденсации. Высота над уровнем моря не более 2000 м. Материал корпуса: Негорючий самозатухающий термостойкий пластик. Маркировка на изделии: Наименование/товарный знак изготовителя, тип, Ue, Ie, напряжение и частота катушки, обозначение клемм (А1/А2, 1/2), схема подключения, знак ЕАС. Нормативные документы: Товар должен соответствовать требованиям следующего стандарта: ГОСТ ИЕС 61095-2015, ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования к подтверждению соответствия и документам: Сертификат соответствия или декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (маркировка знаком ЕАС), действующие на дату поставки, либо иной документ, признаваемый в РК. Паспорт (руководство по эксплуатации) на казахском и/или русском языке. Товарная накладная, документы, подтверждающие происхождение товара (сертификат происхождения — при необходимости), для ввозимого товара — документы, подтверждающие правомерность ввоза на территорию РК. В комплект входит: контактор — 1 шт., паспорт/инструкция — 1 экз. на партию или на изделие. Упаковка — индивидуальная коробка или блистер, исключающая повреждение при транспортировке и хранении. Маркировка на упаковке: наименование, тип, основные параметры, страна происхождения, изготовитель, дата изготовления, знак ЕАС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов ремонта и механических повреждений. Гарантийный срок — не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — не менее 10 лет. Замена товара ненадлежащего качества 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика — за счёт Поставщика. Приёмка товара осуществляется по количеству, комплектности и качеству (внешний осмотр, проверка

маркировки, соответствия параметров и наличия документов) в месте поставки в присутствии представителей Заказчика и Поставщика с оформлением акта приёма-передачи.