

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780109-1
Сатып алудың атауы:	Семей АПБ қазандықтары үшін жақтаудағы сынап термометрін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88222578-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТТ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бағаналы термометр
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қ., Западный промузел көшесі, 115
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 28498-90. ТТ-В типі. Сұйықтықты техникалық термометр өнеркәсіптің әртүрлі салаларында жоғары динамикалық жүктемелер жағдайында агрессивті емес сұйық және газ тәрізді орталардың температурасын –30-дан +600 °С-қа дейінгі диапазонда өлшеуге арналған. Термометрлер термометрлік сұйықтықпен толтырылған резервуары бар, шыны қабықпен қорғалған капиллярлық түтіктен, қорғаныш корпустан және қорғаныш гильзадан тұрады. Термометр шкаласы капиллярлық түтіктің сыртқы бетіне түсірілген. Капиллярлық түтіктің жоғарғы бөлігі (шкаласы бар) корпуста, ал төменгі бөлігі (резервары бар) гильзада орналасқан. Корпус анодталған алюминийден жасалған. Гильза жезден немесе тот баспайтын болаттан дайындалады. Қосылу түріне байланысты термометрлер екі нұсқада шығарылады: бұрыштық термометр және тік термометр. Қолдану саласы: жылумен жабдықтау. температура диапазоны — 0...160 °С немесе 0...200 °С кемінде ; батырылатын бөлігінің ұзындығы — көбінесе 100–150 мм; қосылу бұрандасы — мысалы, G1/2; тік немесе бұрыштық орындалуы; қорғаныш гильзаның материалы — неғұрлым ауыр пайдалану жағдайлары үшін тот баспайтын болатты таңдаған дұрыс. Кепілдік - 12 ай Сапа сертификатымен Түпнұсқа шот-фактураны қамтамасыз ету Жеткізу және көлік шығындары жеткізуші тауарды сатып алушының қоймасына өз есебінен және өз күшімен (немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып) жеткізуге міндеттенеді. Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын және жүкті тасымалдау кезеңіне сақтандыруды қоса алғанда, көлік шығыстарын жеткізуші көтереді. Тауарды беру Сатып алушының тауар жүкқұжатына жеткізу қоймасындағы өкілі қол қойған сәттен бастап жүзеге асырылды деп есептеледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780109-1
Наименование закупки:	Приобретение термометра ртутного в оправе для котельных Семейской РЭЧ
Номер лота:	№ 88222578-3ЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТТ
Дополнительное описание лота:	Столбчатый термометр
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г.Семей, улица Западный промузел, 115
Срок поставки:	15 календарных дней, после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 28498-90. Тип ТТ-В. Термометр жидкостный технический предназначен для измерения температуры неагрессивных жидких и газообразных сред в условиях высоких динамических нагрузок в различных отраслях промышленности в пределах от –30 до +600 °С. Термометры состоят из защищенной стеклянной оболочкой капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, защитного корпуса и защитной гильзы. Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубки. Верхняя часть капиллярной трубки (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) — в гильзе. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Гильза изготавливается либо из латуни, либо из нержавеющей стали. В зависимости от типа подсоединения производятся два исполнения: термометр угловой и термометр прямой. Область применения: теплоснабжение. диапазон температуры — не менее Гарантия 12 месяцев С сертификатом качества Предоставить оригинал накладной Доставка и транспортные расходы Поставщик обязуется осуществить доставку товара на склад Заказчика, за свой счёт и своими силами (или с привлечением третьих лиц). Транспортные расходы, включая погрузо-разгрузочные работы и страхование груза на период транспортировки, несёт Поставщик. Передача товара считается осуществлённой с момента подписания товарной накладной представителем Заказчика на складе доставки. 0...160 °С или 0...200 °С; длину погружной части — часто 100-150 мм; резьбу присоединения — например, G1/2; прямое или угловое исполнение; материал защитной гильзы — для более тяжёлых условий лучше нержавеющая сталь.