

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792415-1
Сатып алудың атауы:	Төбеге арналған жарықдиодты шамдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88044028-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шамшырақ төбе
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы «Самал» саябағының аумағындағы Ганди көшесі мен Назарбаев даңғылының қиылысындағы қойма
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде (Егер Өнім беруші осы тауар түрі бойынша қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде тіркелген болса, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әкімшілік, кеңсе және өзге де үй-жайларды жалпы ішкі жарықтандыруға арналған төбелік жарықдиодты шам. Түрі - бетіне орнатылатын жарықдиодты панельді шам. Жарық көзі - кіріктірілген LED жарықдиодты элементтер. Номиналды тұтыну қуаты - кемінде 36 Вт, бірақ 40 Вт-тан аспайды. Қоректендіру кернеуі - 220-240 В, жиілігі - 50 Гц. Жарық ағыны - кемінде 3600 лм. Жарық қайтарымы - кемінде 100 лм/Вт. Түс температурасы - кемінде 4000 К, бірақ 6500 К-ден аспайды. Түс беру индексі (CRI) - кемінде 80. Габариттік ұзындығы - кемінде 595 мм, бірақ 605 мм-ден аспайды. Габариттік ені - кемінде 595 мм, бірақ 605 мм-ден аспайды. Корпустың қалыңдығы - 60 мм-ден аспайды. Корпусы - монтаждау және пайдалану кезінде деформацияға төзімді металл материалдан жасалған. Жарық шашыратқышы - жарық ағынының біркелкі таралуын және көзді қарықтыру әсерінің төмендеуін қамтамасыз ететін, жарық өткізетін полимерлі материалдан жасалған күңгірт түрі. Қорғаныс дәрежесі - кемінде IP20. Орнату тәсілі - төбе бетіне жапсырмалы монтаждау. Шам қалыпты пайдалану жағдайларында көрінетін жыпылықтаусыз жарықдиодты элементтердің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін қоректендіру драйверімен жабдықталуы тиіс. Құрылымы сенімді бекітуді және электр желісіне қауіпсіз қосуды қамтамасыз етуі тиіс. Жарықдиодты элементтердің қызмет ету мерзімі - кемінде 30000 сағат. Тауар ГОСТ ІЕС 60598-1-2017, ГОСТ ІЕС 60598-2-1-2011 немесе баламалы стандарттардың қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, деформациялары және өзге де зақымданулары болмауы тиіс. Жеткізу жиынтығына кіріктірілген жарықдиодты элементтері бар шам, қоректендіру драйвері және өндіруші көздеген жапсырмалы монтаждауға арналған штаттық бекіту элементтері кіруі тиіс. Кепілдік мерзімі - Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 24 ай. Негізгі техникалық сипаттамалар таңбаламамен, паспортпен, каталогпен, техникалық сипаттамамен немесе өндірушінің өзге де ресми құжатымен расталуы тиіс. Тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен орынға жеткізу, оның ішінде тиеу-түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау кезінде жиынтықтылығы, габариттік өлшемдері, қуаты, мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі, жұмысқа жарамдылығы және көзге көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792415-1
Наименование закупки:	Приобретение потолочных светодиодных светильников
Номер лота:	№ 88044028-ЗЦП2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник потолочный
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Склад на территории парка "Самал" на пересечении улицы Ганди и проспекта Назарбаева
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 16 календарных дней (В случае, если Поставщик состоит в реестре казахстанских товаропроизводителей по данному виду товара, срок поставки составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник потолочный светодиодный, предназначенный для общего внутреннего освещения административных, офисных и иных помещений. Тип - светодиодный панельный светильник накладного монтажа. Источник света - встроенные светодиодные элементы LED. Номинальная потребляемая мощность - не менее 36 Вт, но не более 40 Вт. Напряжение питания - 220-240 В, частота - 50 Гц. Световой поток - не менее 3600 лм. Световая отдача - не менее 100 лм/Вт. Цветовая температура - не менее 4000 К, но не более 6500 К. Индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80. Габаритная длина - не менее 595 мм, но не более 605 мм. Габаритная ширина - не менее 595 мм, но не более 605 мм. Толщина корпуса - не более 60 мм. Корпус - металлический, устойчивый к деформации при монтаже и эксплуатации. Рассеиватель - матовый, из светопропускающего полимерного материала, обеспечивающий равномерное распределение светового потока и снижение слепящего эффекта. Степень защиты - не менее IP20. Способ монтажа - накладной, на потолочную поверхность. Светильник должен комплектоваться драйвером питания, обеспечивающим стабильную работу светодиодных элементов без видимого мерцания при нормальных условиях эксплуатации. Конструкция должна обеспечивать надежное крепление и безопасное подключение к электрической сети. Срок службы светодиодных элементов - не менее 30000 часов. Товар должен соответствовать применимым требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 либо эквивалентным стандартам. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов, деформаций и иных повреждений. В комплект поставки должны входить светильник со встроенными светодиодными элементами, драйвер питания и штатные крепежные элементы, предусмотренные изготовителем для накладного монтажа. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Основные технические характеристики должны подтверждаться маркировкой, паспортом, каталогом, техническим описанием либо иным официальным документом изготовителя. Доставка товара до места, указанного Заказчиком, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и за счет Поставщика. При приемке товара проверяются комплектность, габаритные размеры, мощность, соответствие заявленным техническим характеристикам, работоспособность и отсутствие видимых дефектов.