

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17239376-1
Сатып алудың атауы:	Мамандандырылған автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87229319-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ілінісу дискісі құл ЗИЛ-5301, 130 жаңартылған, күшейтілген. Жабық серіппелі дизайн олардың сынуы мен ілінісу жетегінің бұзылуын болдырмайды. Ұзындығы 44 мм хабты, беріктігі жоғары және қосымша термиялық өңдеуді қолдану арқылы қауіпсіздік қорын 1,5 есе арттырады. Дискілерді ZIL-130 немесе ZIL ілінісіне орнату-"Гоби ешқандай қосымша түзетулер мен түзетулерді қажет етпейді. Күшейтілген амортизатор серіппелерін қолдану шамадан тыс жүктеме кезінде үлкен қауіпсіздік маржасын жасайды. Жаңартылған диск ақаусыз өнімділікті қамтамасыз етеді және қымбат бөлшектер мен ілінісу муфталарының істен шығуына жол бермейді. Сыртқы диаметрі - 340 мм, h хабтары-40(44) (51,5) мм, Сплайндардың Өлшемдері - 1 Oh31 x38x5, 9 мм., Салмағы - 4,2 кг, Төсемдер бойынша қалыңдығы - 10,3 мм, Берілетін момент-82,0 ... 123,0 кгс.м, Амортизатордың тұйықталу моменті-41,0-57,4 кгс.м,
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556830100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а. ул Тәуелсіздік 51
Жеткізу мерзімі:	20 календарных дней со дня заключения договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ілінісу дискісі құл ЗИЛ-5301, 130 жаңартылған, күшейтілген. Жабық серіппелі дизайн олардың сынуы мен ілінісу жетегінің бұзылуын болдырмайды. Ұзындығы 44 мм хабты, беріктігі жоғары және қосымша термиялық өңдеуді қолдану арқылы қауіпсіздік қорын 1,5 есе арттырады. Дискілерді ZIL-130 немесе ZIL ілінісіне орнату-"Гоби ешқандай қосымша түзетулер мен түзетулерді қажет етпейді. Күшейтілген амортизатор серіппелерін қолдану шамадан тыс жүктеме кезінде үлкен қауіпсіздік маржасын жасайды. Жаңартылған диск ақаусыз өнімділікті қамтамасыз етеді және қымбат бөлшектер мен ілінісу муфталарының істен шығуына жол бермейді. Сыртқы диаметрі - 340 мм, h хабтары-40(44) (51,5) мм, Сплайндардың Өлшемдері - 1 Oh31 x38x5, 9 мм., Салмағы - 4,2 кг, Төсемдер бойынша қалыңдығы - 10,3 мм, Берілетін момент-82,0 ... 123,0 кгс.м, Амортизатордың тұйықталу моменті-41,0-57,4 кгс.м,
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17239376-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей на специализированный автотранспорт
Номер лота:	№ 87229319-ЗЦП1
Наименование лота:	Диск сцепления
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Диск сцепления ведомый ЗИЛ-5301,130 модернизированный, усиленный. Закрытая конструкция пружин исключает их выпадение при поломке и разрушение ведущего диска сцепления. За счет применения ступицы длиной 44 мм, повышенной прочности и дополнительной термообработки, увеличивающей запас прочности в 1,5 раза. Установка дисков в сцепление ЗИЛ-130 или ЗИЛ-«Бычок не требует никаких дополнительных доработок или регулировок. Применение усиленных пружин демпфера создает большой запас прочности при перегрузках. Модернизированный диск обеспечивает безотказную работу и предотвращает выход из строя дорогостоящих деталей и муфты сцепления. Наружный диаметр - 340 мм, h ступицы - 40(44)(51,5) мм, Размеры шлиц - 1 Ох31 х38х5,9 мм, Масса - 4,2 кг, Толщина по накладкам - 10,3 мм , Передаваемый крутящий момент- 82,0 ... 123,0 кгс.м, Момент замыкания демпфера -41,0-57,4 кгс.м
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556830100, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты ул Тәуелсіздік 51
Срок поставки:	20 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диск сцепления ведомый ЗИЛ-5301,130 модернизированный, усиленный. Закрытая конструкция пружин исключает их выпадение при поломке и разрушение ведущего диска сцепления. За счет применения ступицы длиной 44 мм, повышенной прочности и дополнительной термообработки, увеличивающей запас прочности в 1,5 раза. Установка дисков в сцепление ЗИЛ-130 или ЗИЛ-«Бычок не требует никаких дополнительных доработок или регулировок. Применение усиленных пружин демпфера создает большой запас прочности при перегрузках. Модернизированный диск обеспечивает безотказную работу и предотвращает выход из строя дорогостоящих деталей и муфты сцепления. Наружный диаметр - 340 мм, h ступицы - 40(44)(51,5) мм, Размеры шлиц - 1 Ох31 х38х5,9 мм,Масса - 4,2 кг, Толщина по накладкам - 10,3 мм , Передаваемый крутящий момент- 82,0 ... 123,0 кгс.м, Момент замыкания демпфера -41,0-57,4 кгс.м
---	--