

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85901996-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шинка
Лоттың сипаттауы:	жерге тұйықтаудың, нөлдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нөлдік және жерге қосу шиналары DIN рельске арналған
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Нөлдік және жерге қосу шиналары DIN рельске арналған. Материалы — мыс немесе қапталған мыс; монтаж — стандартты 35 мм DIN-рельске; номиналды ток — 63 А дейін (модельге байланысты); қосылу нүктелерінің саны — 6-12 (орындалуына байланысты); шинаның ені — компактты монтажға арналған стандартты; коррозияға және механикалық зақымдарға төзімді; пайдалану кезіндегі жұмыс температурасы — -40 °С-тен +105 °С-қа дейін; тарату қондырғыларында нөл мен жерге сенімді электрлік қосылымды қамтамасыз етеді; ГОСТ 17435-80. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85901996-ЗЦП1
Наименование лота:	Шинка
Описание лота:	заземления, нулевая
Дополнительное описание лота:	Нулевая и заземляющая шинка на din рейку
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Нулевая и заземляющая шинка на din рейку. Материал — медь или луженая медь; монтаж — на стандартную DIN-рейку 35 мм; номинальный ток — до 63 А (в зависимости от модели); количество точек подключения — от 6 до 12 (варианты исполнения); ширина шины — стандартная для компактного монтажа; устойчивость к коррозии и механическим повреждениям; рабочая температура эксплуатации — от -40 °С до +105 °С; обеспечивает надежное электрическое соединение нуля и заземления в распределительных щитах; ГОСТ 17435-80. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.