

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16684611-1
Сатып алудың атауы:	Лоттар бойынша электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86175730-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мультиметр
Лоттың сипаттауы:	аналогтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамалары: айнымалы кернеу.....0,1 мВ-тан 1000 В-қа дейінгі диапазон ең жақсы қателік мәні $\pm$ (1.0% + 3 бірлік. мл. разр.) Жиілік диапазоны 40 Гц-тен 500 Гц-ке дейін тұрақты кернеу.....0,1 мВ-тан 1000 В-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (0.5% + 3 бірлік. мл. разр.) Қарсылық.....0,1 Ом-ден 40 МОм-ға дейінгі диапазон қателік $\pm$ (0.4% + 2 бірлік. мл. разр.) Айнымалы ток.....Диапазоны 0,1 мА-дан 10 А-ға дейін қателік $\pm$ (1.5% + 3 бірлік. мл. разр.) 40 Гц-тен 200 Гц-ке дейінгі жиілік диапазоны тұрақты ток.....0,1 мА-дан 10 А-ға дейінгі диапазон қателік $\pm$ (1.0% + 3 бірлік. мл. разр.) Сыйымдылығы.....0,01 нФ-ден 100 мкФ-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (2.0% + 5 бірлік. мл. разр.) Толтыру жиілігі мен коэффициенті.....10 Гц-тен 100 кГц-ке дейінгі диапазон қателік $\pm$ (0.1% + 3 бірлік. мл. разр.) Өлшеу температура.....-55 °С-тан 400 °С-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (2.0% + 1 °С) салмағы, кг 0.425 өлшемдері, мм 180 x 89 x 515. Срок поставки
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары: айнымалы кернеу.....0,1 мВ-тан 1000 В-қа дейінгі диапазон ең жақсы қателік мәні$\pm$ (1.0% + 3 бірлік. мл. разр.) Жиілік диапазоны 40 Гц-тен 500 Гц-ке дейін тұрақты кернеу.....0,1 мВ-тан 1000 В-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (0.5% + 3 бірлік. мл. разр.) Қарсылық.....0,1 Ом-ден 40 МОм-ға дейінгі диапазон қателік$\pm$ (0.4% + 2 бірлік. мл. разр.) Айнымалы ток.....Диапазоны 0,1 мА-дан 10 А-ға дейін қателік$\pm$ (1.5% + 3 бірлік. мл. разр.) 40 Гц-тен 200 Гц-ке дейінгі жиілік диапазоны тұрақты ток.....0,1 мА-дан 10 А-ға дейінгі диапазон қателік$\pm$ (1.0% + 3 бірлік. мл. разр.) Сыйымдылығы.....0,01 нФ-ден 100 мкФ-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (2.0% + 5 бірлік. мл. разр.) Толтыру жиілігі мен коэффициенті.....10 Гц-тен 100 кГц-ке дейінгі диапазон қателік$\pm$ (0.1% + 3 бірлік. мл. разр.) Өлшеу температура.....-55 °С-тан 400 °С-қа дейінгі диапазон қателік $\pm$ (2.0% + 1 °С) салмағы, кг 0.425 өлшемдері, мм 180 x 89 x 515.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16684611-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров по лотам
Номер лота:	№ 86175730-3ЦП1
Наименование лота:	Мультиметр
Описание лота:	аналоговый
Дополнительное описание лота:	Технические характеристики: Переменное напряжение.....Диапазон От 0,1 мВ до 1000 В Наилучшее значение погрешности $\pm$ (1.0% + 3 ед.мл.разр.) Диапазон частот От 40 Гц до 500 Гц Постоянное напряжение.....Диапазон От 0,1 мВ до 1000 В Погрешность $\pm$ (0.5% + 3 ед.мл.разр.) Сопротивление.....Диапазон От 0,1 Ом до 40 МОм Погрешность $\pm$ (0.4% + 2 ед.мл.разр.) Переменный ток.....ДиапазонОт 0,1 мА до 10 А Погрешность $\pm$ (1.5% + 3 ед.мл.разр.) Диапазон частот От 40 Гц до 200 Гц Постоянный ток.....Диапазон От 0,1 мА до 10 А Погрешность $\pm$ (1.0 % + 3 ед.мл.разр.) Емкость.....Диапазон От 0,01 нФ до 100 мкФ Погрешность $\pm$ (2.0% + 5 ед.мл.разр.) Частота и коэффициент заполнения.....Диапазон От 10 Гц до 100 кГц Погрешность $\pm$ (0.1% + 3 ед.мл.разр.)Измерение температуры.....Диапазон От -55 °С до 400 °С Погрешность $\pm$ (2.0% + 1 °С) Вес, кг 0.425 Габариты, мм 180 x 89 x 515.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики: Переменное напряжение.....Диапазон От 0,1 мВ до 1000 В Наилучшее значение погрешности± (1.0% + 3 ед.мл.разр.) Диапазон частот От 40 Гц до 500 Гц Постоянное напряжение.....Диапазон От 0,1 мВ до 1000 В Погрешность ± (0.5% + 3 ед.мл.разр.) Сопротивление.....Диапазон От 0,1 Ом до 40 МОм Погрешность± (0.4% + 2 ед.мл.разр.) Переменный ток.....ДиапазонОт 0,1 мА до 10 А Погрешность± (1.5% + 3 ед.мл.разр.) Диапазон частот От 40 Гц до 200 Гц Постоянный ток.....Диапазон От 0,1 мА до 10 А Погрешность± (1.0 % + 3 ед.мл.разр.) Емкость.....Диапазон От 0,01 нФ до 100 мкФ Погрешность ± (2.0% + 5 ед.мл.разр.) Частота и коэффициент заполнения.....Диапазон От 10 Гц до 100 кГц Погрешность± (0.1% + 3 ед.мл.разр.)Измерение температуры.....Диапазон От -55 °С до 400 °С Погрешность ± (2.0% + 1 °С) Вес, кг 0.425 Габариты, мм 180 x 89 x 515.
---	--