

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16684258-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізіледі
Лоттың нөмірі:	№ 85687250-3ЦП4
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұл 80 Вт жарықдиодты көше шамы коррозияға қарсы жабыны бар құйылған алюминий корпусымен, соққыға төзімді шыны линза қорғанысымен және реттелетін көлбеу бұрышы бар 38 мм диаметрлі консольдік бекіткішпен жабдықталған. Оның құрамында кернеуден қорғайтын кіріктірілген драйвер және салқындату үшін қанатты радиатор бар. SMD/COB жарықдиодты чиптері. Жарық ағыны 8800–9600 лм, түс температурасы 6500 К, қоректендіру кернеуі 176–264 В, сәуле бұрышы 120 градус және IP 65 қорғанысы (шаң мен ылғалға төзімділік) кіреді. Жұмыс температурасының диапазоны 40–50°С, энергия тиімділігі класы А+. ST RK 3056-2017.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395267100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрь а. улица Кирова, дом 2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша 16 күнтізбелік күннен аспайды; Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген жеткізушілер үшін тапсырыс берушінің ӨТІНІШІ бойынша жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл 80 Вт жарықдиодты көше шамы коррозияға қарсы жабыны бар құйылған алюминий корпусымен, соққыға төзімді шыны линза қорғанысымен және реттелетін көлбеу бұрышы бар 38 мм диаметрлі консольдік бекіткішпен жабдықталған. Оның құрамында кернеуден қорғайтын кіріктірілген драйвер және салқындату үшін қанатты радиатор бар. SMD/COB жарықдиодты чиптері. Жарық ағыны 8800–9600 лм, түс температурасы 6500 К, қоректендіру кернеуі 176–264 В, сәуле бұрышы 120 градус және IP 65 қорғанысы (шаң мен ылғалға төзімділік) кіреді. Жұмыс температурасының диапазоны 40–50°С, энергия тиімділігі класы А+. ST RK 3056-2017. /
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16684258-1
Наименование закупки:	Электротовары, поставляются согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85687250-3ЦП4
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Светодиодный уличный фонарь мощность 80 Вт, корпус литой алюминиевый сплав, с антикоррозийным покрытием, защита оптики закалённое ударопрочное стекло, крепление консольное диаметр 38 мм. с возможностью регулировки угла наклона, драйвер встроенный с защитой от скачков напряжения, охлаждение ребристый радиатор. Светодиоды SMD/ COB чипы. Световой поток 8800 - 9600 Лм, цветовая температура 6500 К, напряжение питания 176- 264 В, угол раскрытия светового потока 120 градусов, степень защиты IP 65 (пыле и влагозащита). Температурный диапазон эксплуатации - 40 +50 С, класс энергоэффективности А+ СТ РК 3056-2017.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395267100, Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское улица Кирова, дом 2
Срок поставки:	по ЗАЯВКЕ заказчика не более 16 календарных дней, для поставщиков находящихся в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки по Заявке заказчика не более 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный уличный фонарь мощность 80 Вт, корпус литой алюминиевый сплав, с антикоррозийным покрытием, защита оптики закалённое ударопрочное стекло, крепление консольное диаметр 38 мм. с возможностью регулировки угла наклона, драйвер встроенный с защитой от скачков напряжения, охлаждение ребристый радиатор. Светодиоды SMD/ COB чипы. Световой поток 8800 – 9600 Лм, цветовая температура 6500 К, напряжение питания 176- 264 В, угол раскрытия светового потока 120 градусов, степень защиты IP 65 (пыле и влагозащита). Температурный диапазон эксплуатации - 40 +50 С, класс энергоэффективности А+ СТ РК 3056-2017.
---	---