

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540154-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 83966972-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Фильтрлейтін элемент
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, майлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ-82-де дизель отынын жұқа тазартатын сүзгі элементі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593248100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Лобаново а. Шалқар филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТЗ-82 (Беларус-82.1) тракторына, Д-243 қозғалтқышына арналған дизель отынын жұқа тазартуға арналған сүзгі элементі. Каталогтық нөмірі 240-1117030 немесе баламасы. Биіктігі 122-124 мм, сыртқы диаметрі 92-93 мм, ішкі диаметрі 13,5-14 мм. Түрі - ауыстырмалы, сүзгі материалы - отынға төзімді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540154-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей.
Номер лота:	№ 83966972-3ЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий
Описание лота:	для специальной и специализированной техники, масляный
Дополнительное описание лота:	Элемент фильтрующий тонкой очистки дизельного топлива на МТЗ-82
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593248100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Лобаново Шалкарский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Элемент фильтрующий тонкой очистки дизельного топлива для трактора МТЗ-82 (Беларус-82.1), двигатель Д-243. Каталожный номер 240-1117030 или эквивалент. Высота 122-124 мм, наружный диаметр 92-93 мм, внутренний диаметр 13,5-14 мм. Тип сменный, фильтрующий материал топливостойкий.