Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17926057-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88501902-ОИ2
Лоттың атауы:	Мақта
Лоттың сипаттауы:	минералды, маркасы ВМ-50
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шынымақта, жылу-оттан қорғау материалы, классификациялық температурасы — 900 °С, тығыздығы — 50 кг/м³ (кепкеннен кейін — 50 кг/м³), жылуөткізгіштігі: 400 °С кезінде — 0,045 Вт/мК, 800 °С кезінде — 0,065 Вт/мК, 1200 °С кезінде — 0,104 Вт/мК, ерітіндісінің pH көрсеткіші — 6–8, отқа төзімділік шегі — EI 60–180, қалыңдығы — 50 мм, ұзындығы — 8 000 мм, ені — 1 200 мм, қолдану температурасы — −60 °С-тан +900 °С-қа дейін, жеткізу түрі — рулон, түсі — қоңыр, экологиялық таза материал, материалдың жанғыштық тобы — НГ (жанбайтын), қаттылық дәрежесі — жұмсақ. ГОСТ 10499-95. (5ф.с)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шынымақта, жылу-оттан қорғау материалы, классификациялық температурасы — 900 °С, тығыздығы — 50 кг/м³ (кепкеннен кейін — 50 кг/м³), жылуөткізгіштігі: 400 °С кезінде — 0,045 Вт/мК, 800 °С кезінде — 0,065 Вт/мК, 1200 °С кезінде — 0,104 Вт/мК, ерітіндісінің pH көрсеткіші — 6–8, отқа төзімділік шегі — EI 60–180, қалыңдығы — 50 мм, ұзындығы — 8 000 мм, ені — 1 200 мм, қолдану температурасы — −60 °С-тан +900 °С-қа дейін, жеткізу түрі — рулон, түсі — қоңыр, экологиялық таза материал, материалдың жанғыштық тобы — НГ (жанбайтын), қаттылық дәрежесі — жұмсақ. ГОСТ 10499-95.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17926057-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88501902-ОИ2
Наименование лота:	Вата
Описание лота:	минеральная, марка ВМ-50
Дополнительное описание лота:	Стекловата, теплоогнезащитный материал, классификационная температура — 900 °С, плотность — 50 кг/м³ (после высыхания — 50 кг/м³), теплопроводность: при 400 °С — 0,045 Вт/мК, при 800 °С — 0,065 Вт/мК, при 1200 °С — 0,104 Вт/мК, pH раствора — 6–8, пределы огнестойкости — EI 60–180, толщина — 50 мм, длина — 8 000 мм, ширина — 1 200 мм, температура применения — от −60 °С до +900 °С, форма поставки — рулон, цвет — коричневый, экологичный материал , группа материала по горючести — НГ (негорючий), степень жесткости — мягкий. ГОСТ 10499-95. (5ф.с)
Количество:	100
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стекловата, теплоогнезащитный материал, классификационная температура — 900 °С, плотность — 50 кг/м³ (после высыхания — 50 кг/м³), теплопроводность: при 400 °С — 0,045 Вт/мК, при 800 °С — 0,065 Вт/мК, при 1200 °С — 0,104 Вт/мК, pH раствора — 6–8, пределы огнестойкости — EI 60–180, толщина — 50 мм, длина — 8 000 мм, ширина — 1 200 мм, температура применения — от −60 °С до +900 °С, форма поставки — рулон, цвет — коричневый, экологичный материал , группа материала по горючести — НГ (негорючий), степень жесткости — мягкий. ГОСТ 10499-95.