

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17841096-1
Сатып алудың атауы:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Лоттың нөмірі:	№ 43653372-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Лоттың сипаттауы:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Лоттың нөмірі :	87889772
Лоттың атауы :	Жағар май
Лоттың сипаттауы:	жартылай синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масло ЭНЕРГОМАШ минеральное 2Т МСЭ-0102Б
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	614030100, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а. Ы.Алтынсарин 2Б
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ENERGOMASH MSE-0102B екі тактілі минералды майы (сонымен қатар диспенсері бар MSE-0102B-D нұсқасы) ауамен салқындатылатын екі тактілі бензин қозғалтқыштарына арналған. ENERGOMASH 2Т MSE-0102B майының сипаттамалары: Параметрі: Сипаттамасы: Май түрі: Минералды; Қозғалтқыш түрі: Ауамен салқындатылатын екі тактілі (2Т); Қаптама көлемі: 0,946 л (пластикалық канистрде, диспенсермен бірге қолжетімді - MSE-0102B-D); Түсі: Қызыл (бензинмен қоспаны көзбен тексеру үшін); Мақсаты: Бақша және шағын өлшемді жабдықтар (тізбекті аралар, триммерлер, шөп шабатын машиналар, жүретін тракторлар және т.б.); Қолданылуы: Отын немесе инъекциялық жүйелермен алдын ала араластыру; Қорғаныс қасиеттері: Тозудан, қызып кетуден, коррозиядан және тотығудан қорғау.
Лоттың нөмірі :	87889750
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тосол
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	614030100, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а. Ы.Алтынсарин 2Б
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттамалары • Сыртқы түрі: Мөлдір, біртекті сұйықтық (әдетте көк немесе ашық көк). • Тығыздығы: 1,065 - 1,085 г/см³ (-40°C температурада). • Кристалданудың басталу температурасы: • Tosol A-40: шамамен -40°C • Tosol A-65: шамамен -65°C • Қайнау температурасы: +108°C - +110°C. • pH: 7,5 - 11,0 (аздап сілтілі). • Қызмет ету мерзімі: 2-3 жыл (немесе шамамен 50 000-60 000 км)
Лоттың нөмірі :	87889729
Лоттың атауы :	Жағар май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МАСЛО СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC ЛУКОЙЛ
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	614030100, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а. Ы.Алтынсарин 2Б
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	LUKOIL STANDARD SAE 10W-40 API SF/CC - карбюраторлы бензин мен орташа қуатты дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық, эконом-класты минералды мотор майы. Негізгі ерекшеліктері: Негізгі май түрі: Минералды. SAE Тұтқырлық дәрежесі: 10W-40. API жіктелуі: SF (бензин қозғалтқыштары үшін) / CC (дизельді қозғалтқыштар үшін). 15°С температурадағы тығыздық: 874-878 кг/м³. 100°С температурадағы кинематикалық тұтқырлық: шамамен 13,8 мм²/с. Құю температурасы: -35°С.
Лоттың нөмірі :	87906510
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жеңіл автомобильдің ішкі жануының карбюраторлық қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фильтр топливный, для специализированного автомобиля
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614030100, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а. Ы.Алтынсарин 2Б
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Parker Racor 690R10MTC отын сүзгісі/сепараторы - дизель отынынан қатты бөлшектер мен суды кетіруге арналған 600 сериялы айналмалы отын сүзгісі жинағы (су бөлгіш). Негізгі ерекшеліктері: Сүзілген сұйықтық түрі: Дизель отыны. Сүзу көрсеткіші: 10 микрон (мкм) (атауында "10" деп белгіленген). Ағын жылдамдығы: 341 л/сағ дейін (сағатына 90 галлон). Ұсынылатын қозғалтқыш қуаты: 335-тен 501 ат күшіне дейін (немесе кВт баламасы). Ауыстыру сүзгі элементінің түрі: R90T (немесе ұқсас, мысалы, FS19551). Ыдыс түрі (су жинау тостағаны): Стандартты, мөлдір инженерлік пластиктен жасалған. Орнату: Кронштейнмен бірге келеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17841096-1
Наименование закупки:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Номер лота:	№ 43653372-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Описание лота:	приобретение моторного масла и тосола согласно техспецификации
Номер пункта плана:	№ 87889772
Наименование пункта плана:	Масло смазочное
Описание пункта плана:	полусинтетическое
Дополнительное описание пункта плана:	Масло ЭНЕРГОМАШ минеральное 2Т МСЭ-0102Б
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	614030100, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт Ы.Алтынсарин 2Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Минеральное двухтактное масло ЭНЕРГОМАШ МСЭ-0102Б (а также модификация с дозатором МСЭ-0102Б-Д) разработано для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением Характеристики масла ЭНЕРГОМАШ 2Т МСЭ-0102Б ПараметрХарактеристикаВид маслаМинеральноеТип двигателяДвухтактный (2Т) с воздушным охлаждениемОбъем упаковки0.946 л (в пластиковой канистре, возможен вариант с дозатором — МСЭ-0102Б-Д)ЦветКрасный (для визуального контроля смеси с бензином)НазначениеСадовая и малогабаритная техника (бензопилы, триммеры, газонокосилки, мотоблоки и т.д.)Способ примененияПредварительное смешивание с топливом или системы впрыскаЗащитные свойстваЗащита от износа, перегрева, коррозии и окисления
Номер пункта плана:	№ 87889750
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Тосол
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	614030100, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт Ы.Алтынсарин 2Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики • Внешний вид: Прозрачная однородная жидкость (обычно синего или голубого цвета). • Плотность: от 1,065 до 1,085 г/см ³ (при -40 °С). • Температура начала кристаллизации: • Тосол А-40: около -40 °С • Тосол А-65: около -65 °С • Температура кипения: +108 °С ... +110 °С. • Водородный показатель (рН): 7,5 - 11,0 (слабощелочная среда). • Срок службы: 2-3 года (или около 50 000 - 60 000 км
Номер пункта плана:	№ 87889729
Наименование пункта плана:	Масло смазочное
Описание пункта плана:	синтетическое
Дополнительное описание пункта плана:	МАСЛО СТАНДАРТ SAE 10W40 API SF/CC ЛУКОЙЛ
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)

Места поставки:	614030100, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт Ы.Алтынсарин 2Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W-40 API SF/CC — это всесезонное минеральное моторное масло эконом-класса, предназначенное для карбюраторных бензиновых и умеренно форсированных дизельных двигателей Основные характеристикиВид базового масла: Минеральное.Класс вязкости по SAE: 10W-40.Классификация по API: SF (для бензиновых моторов) / CC (для дизельных моторов).Плотность при 15°C: 874-878 кг/м³.Кинематическая вязкость при 100°C: около 13.8 мм²/с.Температура застывания: -35 °C.
Номер пункта плана:	№ 87906510
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	топливный, для карбюраторного двигателя внутреннего сгорания грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр топливный, для специализированного автомобиля
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614030100, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт Ы.Алтынсарин 2Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топливный фильтр-сепаратор Parker Racor 690R10MTC — это сменный фильтрующий узел (водоотделитель) навинчиваемого типа (Spin-on) серии 600, предназначенный для очистки дизельного топлива от твердых частиц и воды Основные характеристикиВид фильтруемой жидкости: Дизельное топливо.Степень фильтрации: 10 микрон (мкм) (маркировка «10» в названии).Пропускная способность (производительность): До 341 л/ч (90 галлонов в час).Рекомендуемая мощность двигателя: От 335 до 501 л. с. (или кВт эквивалент).Тип сменного фильтроэлемента: R90T (или аналоги вроде FS19551).Тип чаши (стакана для сбора воды): Стандартная, из прозрачного конструкционного пластика.Монтаж: Поставляется с кронштейном в комплекте