

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766608-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік сатып алу саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 87587078-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	слесарлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-қосымшаға кішкентай слесарлық тиски
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ, Сарыарқа ауданы,Бейбітшілік 11, 3 кіреберіс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Слесарлық кішкентай қысқыш.Слесарлық айналмалы тиски, слесарлық жұмыстардың әр түрін орындау кезінде бөлшектерді бекіту үшін қолданылады. Тискалардың корпусындағы ожау ұсақ слесарлық жұмыстарды орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Бұрылмалы негіздеме қысқыштардың корпусын көлденең жазықтыққа жылжытуға және оны қысқыш бұрандалардың көмегімен қажетті жағдайда бекітуге мүмкіндік беруі тиіс. Қысқыштың ені кемінде 70 мм, губкалардың ұзындығы кемінде 70 мм. Бұранда механизмінің бекітілуі. Салмағы кемінде 2 кг. Материал беріктігі жоғары болат

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766608-1
Наименование закупки:	Государственные закупки инструменты/
Номер лота:	№ 87587078-ЗЦП4
Наименование лота:	Тиски
Описание лота:	слесарные
Дополнительное описание лота:	Тиски слесарные маленькие согласно приложения 2
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г.Астана, Сарыаркинский район, Бейбитшилик 11, 3 подъезд
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тиски слесарные маленькие. Тиски поворотные слесарные, применяются для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Наковальня на корпусе тисков обеспечивает возможность выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание должно позволять перемещать корпус тисков в горизонтальную плоскость и фиксировать его в необходимом положении при помощи зажимных винтов. Ширина зажима не менее 70мм, длина губок не менее 70мм. Крепление винтовой механизм. Вес не менее 2 кг. Материал высокопрочный сталь