

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16941859-1
Сатып алудың атауы:	Комплектующий и материалы для автомобиля
Лоттың нөмірі:	№ 85346629-3ЦП2
Лоттың атауы :	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравлическое масло ВМГЗ (всесезонное, масло гидравлическое загущенное) — маловязкая жидкость, предназначенная для работы в гидросистемах техники (грузовики, спецтехника, краны) при температурах от -55°С до +50°С. Отличается низкой температурой застывания (-45...-55°С), хорошими вязкостно-температурными свойствами и защитой от коррозии. Класс вязкости (ISO VG): 15 (маловязкое). Температура застывания: от -45°С до -55°С. Плотность при 20°С: ~870-880 кг/м³. Вязкость кинематическая при 50°С: 10,5-11,5 мм²/с. Основа: Минеральная, с загущающей и многофункциональной присадкой. Бочка 180-200 кг (ВМГЗ -55) Одна
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравлическое масло ВМГЗ (всесезонное, масло гидравлическое загущенное) — маловязкая жидкость, предназначенная для работы в гидросистемах техники (грузовики, спецтехника, краны) при температурах от -55°С до +50°С. Отличается низкой температурой застывания (-45...-55°С), хорошими вязкостно-температурными свойствами и защитой от коррозии. Класс вязкости (ISO VG): 15 (маловязкое). Температура застывания: от -45°С до -55°С. Плотность при 20°С: ~870-880 кг/м³. Вязкость кинематическая при 50°С: 10,5-11,5 мм²/с. Основа: Минеральная, с загущающей и многофункциональной присадкой. Бочка 180-200 кг (ВМГЗ -55) Одна

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16941859-1
Наименование закупки:	Комплектующий и материалы для автомобиля
Номер лота:	№ 85346629-3ЦП2
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Гидравлическое масло ВМГЗ (всесезонное, масло гидравлическое загущенное) — маловязкая жидкость, предназначенная для работы в гидросистемах техники (грузовики, спецтехника, краны) при температурах от -55°С до +50°С. Отличается низкой температурой застывания (-45...-55°С), хорошими вязкостно-температурными свойствами и защитой от коррозии. Класс вязкости (ISO VG): 15 (маловязкое). Температура застывания: от -45°С до -55°С. Плотность при 20°С: ~870-880 кг/м³. Вязкость кинематическая при 50°С: 10,5-11,5 мм²/с. Основа: Минеральная, с загущающей и многофункциональной присадкой. Бочка 180-200 кг (ВМГЗ -55) Одна
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидравлическое масло ВМГЗ (всесезонное, масло гидравлическое загущенное) — маловязкая жидкость, предназначенная для работы в гидросистемах техники (грузовики, спецтехника, краны) при температурах от -55°С до +50°С. Отличается низкой температурой застывания (-45...-55°С), хорошими вязкостно-температурными свойствами и защитой от коррозии. Класс вязкости (ISO VG): 15 (маловязкое). Температура застывания: от -45°С до -55°С. Плотность при 20°С: ~870-880 кг/м³. Вязкость кинематическая при 50°С: 10,5-11,5 мм²/с. Основа: Минеральная, с загущающей и многофункциональной присадкой. Бочка 180-200 кг (ВМГЗ -55) Одна