

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792001-1
Сатып алудың атауы:	Аурухана тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81945612-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПУГНП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПУГНП сым 3*2,5
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ, Зашаған кенті, Х.Доспанова көш 2/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің талаптары бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПУГНП 3х2, 5 тұрғын, әкімшілік және өндірістік үйжайлардың жарықтандыру желілерінде стационарлық бекітілген төсеуге (монтаждауға) арналған, тұрмыстық сипаттағы жөндеу жұмыстарына қолданылады. Ол 50 Гц жиілікте 250 В дейін желінің рұқсат етілген номиналды кернеуі бар жарықтандыру желілерінде қолданылады.. 1. МЕМСТ 22483-2012 бойынша кемінде 2 сыныпқа конструктивті сәйкес келетін, бірақ электр кедергісіне қойылатын талаптары әлсіреген номиналды қимасы 2,5 мм² үш көп сымды мыс өткізгіш өзектер. 2. Номиналды қалыңдығы 0,3 мм ПВХ пластикат оқшаулау. 3. ПВХ пластикат қабығы номиналды қалыңдығы 0,5 мм. қабық параллель төселген оқшауланған өткізгіштерге салынған. Номиналды айнымалы кернеу 250 В 50 Гц 2000 В өтуге арналған оқшаулаудың сынақ кернеуі Қарсылық 20 °С температурада 10,9 Ом / км аспайды Құрылыс ұзындығы кемінде 5 м Минималды иілу радиусы 10 сыртқы диаметр Жұмыс температурасының диапазоны -15...+50 °С

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792001-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для больницы
Номер лота:	№ 81945612-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПУГНП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ПУГНП 3*2,5
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск ул.Х.Доспановой 2/1
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПУГНП 3х2,5 предназначен для стационарной неподвижной прокладки (монтаже) в осветительных сетях жилых, административных и производственных помещениях, применяется для ремонтных работ бытового характера. Используется в осветительных сетях с допустимым номинальным напряжением сети до 250 В частоты 50 Гц.. 1. Три многопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм², конструктивно соответствующие не менее чем 2 классу по ГОСТ 22483-2012, но с ослабленными требованиями к электрическому сопротивлению. 2. Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,3 мм. 3. Оболочка из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,5 мм. Оболочка наложена на параллельно уложенные изолированные жилы. Номинальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц Испытательное напряжение изоляции на проход 2000 В Сопротивление жил при 20 °С не более 10,9 Ом/км Строительная длина не менее 5 м Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур –15...+50 °С.