

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835630-1
Сатып алудың атауы:	авариялық тоқтату белгісі
Лоттың нөмірі:	№ 83486966-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тану белгі
Лоттың сипаттауы:	ескертетін, металл негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АТ-05 авариялық тоқтату белгісі
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе Қалашығы 3 Г
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Авариялық тоқтату белгісі-теңбүйірлі үшбұрыш түріндегі тасымалданатын жарық сигнал беру құрылғысы. Ол жол қозғалысына қатысушыларды күндізгі және түнгі уақытта, сондай-ақ көру мүмкіндігі шектеулі жағдайларда көлік құралын жүріс бөлігінде мәжбүрлі түрде тоқтату туралы ескертуге арналған. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес белгінің келесі параметрлері болуы керек: Мән / Төзімділік Параметрі. Үшбұрыштың бүйір ұзындығы 500 мм (± 50 мм) (рұқсат етілген диапазон 450-ден 550 мм-ге дейін). Ені қайтару жолағының жарығы 25-тен 50 мм-ге дейін (бүкіл периметрі бойынша бірдей болуы керек). Ішкі қуыс Үшбұрыш (жағы) кемінде 70 мм . Тірек бетінен төменгі жиекке дейінгі биіктігі 300 мм-ден аспайды . Сыртқы жиегі бойынша рұқсат етілген жиек 5 мм-ден аспайды. дизайн ерекшеліктері мен материалдары: Пішіні: теңбүйірлі үшбұрыш, төбесі жоғары. Жарық қайтару элементтері: белгінің шеттерінде қызыл жолақ бар жарық қайтаратын материал (фаралар жарығында қараңғыда көрінуді қамтамасыз етеді). Флуоресцентті жабын: белгінің (немесе шекараның) ішкі бөлігінде флуоресцентті жабын (қызғылт сары-қызыл) болуы мүмкін, бұл белгіні ультракүлгін сәуленің шағылысуы арқылы күндізгі уақытта байқауға мүмкіндік береді . Корпус материалы: әдетте соққыға төзімді пластик (полипропилен, ABS пластик) немесе металл. Дизайн әдетте корпустаногоам сақтау үшін жиналмалы болады . * Тірек бөлігі: жел жүктемесі кезінде жол төсеміндегі белгінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін металдан немесе пластиктен жасалған тұрақты аяқ (немесе бірнеше аяқ) (МЕМСТ сәйкес белгі ауа жылдамдығына 17 м/с дейін төтеп беруі керек) . 4. Пайдалану шарттары (ортаға төзімділік) Температура диапазоны: -60°C-тан $+60^{\circ}\text{C}$-қа дейін (белгі элементтері өз қасиеттерін сақтап, жойылмауы керек) . Ылғалға және бензинге төзімділік: материалдар су мен бензин мен бензол қоспасына төзімді болуы керек (9:1). Толықтығы. Стандартты жиынтыққа мыналар кіреді: Авариялық тоқтату белгісі (бүктелген немесе жиналған түрінде). Сақтауға арналған қорап (қарындаш қорап). МЕМСТ 24333-80. Жиналған / бүктелген нақты өлшемдер (мысалы, 470x470x470 мм немесе 485x140x30 мм) өндірушінің моделіне байланысты, бірақ жұмыс күйіндегі жақтың ұзындығы жоғарыда көрсетілген диапазонға (500 ± 50 мм) қатаң сәйкес келуі керек. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 8701 359 6700

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835630-1
Наименование закупки:	Знак аварийной остановки
Номер лота:	№ 83486966-ЗЦП1
Наименование лота:	Знак опознавательный
Описание лота:	предупредительный, на металлической основе
Дополнительное описание лота:	Знак аварийной остановки АТ-05
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 Г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Знак аварийной остановки представляет собой переносное светосигнальное устройство в виде равностороннего треугольника. Он предназначен для предупреждения участников дорожного движения о вынужденной остановке транспортного средства на проезжей части в дневное и ночное время, а также в условиях ограниченной видимости. Согласно требованиям безопасности, знак должен иметь следующие параметры: Параметр Значение / Допуск. Длина стороны треугольника 500 мм (± 50 мм) (допустимый диапазон от 450 до 550 мм). Ширина свет возвращающей полосы От 25 до 50 мм (должна быть одинаковой по всему периметру). Внутренний полый треугольник (сторона) Не менее 70 мм . Высота от опорной поверхности до нижнего края Не более 300 мм . Допустимая кромка по внешнему краю Не более 5 мм. Конструктивные особенности и материалы: Форма: Равносторонний треугольник, вершиной вверх. Свет возвращающие элементы: По краям знака расположена полоса красного цвета из свет возвращающего материала (обеспечивает видимость в темноте при свете фар). Флуоресцирующее покрытие: Внутренняя часть знака (или кайма) может иметь флуоресцирующее покрытие (оранжево-красного цвета), которое делает знак заметным в дневное время за счет отражения ультрафиолета . Материал корпуса: Как правило, ударопрочный пластик (полипропилен, АБС-пластик) или металл. Конструкция обычно складная для компактного хранения в футляре . · Опорная часть: Устойчивая ножка (или несколько ножек) из металла или пластика, обеспечивающая устойчивость знака на дорожном покрытии при ветровой нагрузке (согласно ГОСТ, знак должен выдерживать скорость воздуха до 17 м/с) . 4. Условия эксплуатации (устойчивость к среде) Температурный диапазон: От -60°C до +60°C (элементы знака должны сохранять свои свойства и не разрушаться) . Влаго- и бензостойкость: Материалы должны быть устойчивы к воздействию воды и смеси бензина с бензолом (9:1). Комплектность. В стандартный комплект входит: Знак аварийной остановки (в сложенном или собранном виде). Футляр (пенал) для хранения. ГОСТ 24333-80. Конкретные габариты в собранном/сложенном виде (например, 470x470x470 мм или 485x140x30 мм) зависят от модели производителя, однако длина стороны в рабочем состоянии должна строго соответствовать указанному выше диапазону (500 ± 50 мм). Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8701 359 6700