

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771018-1
Сатып алудың атауы:	КҚҚ тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83009130-3ЦП1
Лоттың атауы:	Техтілімше вакуумдық
Лоттың сипаттауы:	ТМКШ, 1 сынып
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техпластина 5 мм, ТМКШ
Саны, көлемі:	160
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 7338-90 «Резеңке және резеңке маталы пластиналар». Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай. 1. Резеңке ЖАҚС (ТМКШ) (жылу-аяз-қышқыл-сілтіге тұрақты) қозғалмайтын қосылыстар үшін тығыздағыш төсем ретінде қолданылады. Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКШ) ауа, су (теңіз, тұщы, техникалық, ағынды), тұзды қышқылдар, инертті газ, азот, сіл және қышқылдар (концентрациясы 20% дейін) сияқты ортада жұмыс істейді. Пайдалану қасиеттері: Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКШ) -45°С +80°С температуралық аралықта сақтайды. 2. Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКШ) сипаттамалары: 2.1 I-класс; 2.2 қысым – 0,1 МПа жоғары; 2.3 қалыңдығы – 5 мм; 2.4 құрамының типі – резеңке; 2.5 қаттылық деңгейі – орташа; 2.6 орама түрі – жапырақ.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771018-1
Наименование закупки:	Закуп товаров ПТС
Номер лота:	№ 83009130-ЗЦП1
Наименование лота:	Техпластина вакуумная
Описание лота:	ТМКЩ, 1 класса
Дополнительное описание лота:	техпластина 5 мм, ТМКЩ
Количество:	160
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые». Год выпуска не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. 1. Резина ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкая) используется в качестве уплотнительной прокладки для неподвижных соединений. Техпластина ТМКЩ работает в таких средах, как воздух, вода (морская, пресная, техническая, сточная), солевые растворы, инертный газ, азот, щелочи и кислоты (концентрация до 20%). Эксплуатационные свойства техпластина ТМКЩ сохраняет в температурном интервале от -45°С до +80°С. 2. Характеристики техпластина ТМКЩ: 2.1 класс-I; 2.2 давление - свыше 0,1 МПа; 2.3 толщина - 5 мм; 2.4 тип состава - резиновая; 2.5 степень твердости - средняя; 2.6 вид упаковки - листовая.