Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17967973-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88585071-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы МТ-16П
Саны, көлемі:	216
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МТ 16П майы в-2 типті және үрлемелі қозғалтқыштарды мәжбүрлеу деңгейі бойынша ұқсас көліктік дизельдерде, сондай-ақ үрлемелі емес орташа үдемелі автотракторлық қозғалтқыштарда, дизель генераторларында және СВ API деңгейіндегі немесе В-2 типті майларды қолдануды талап ететін сорғы агрегаттарында жұмыс істеуге арналған. SAE тұтқырлық класы 40 Операциялық сынып API СВ Пайдалану сыныбы ГОСТ 17479.1 В2 Тұтқырлық кинематикалық 100°С, мм2/с 15,5-16,5 Тұтқырлық индексі, min 85 Ашық тигельдегі жарқыл температурасы оС, min 210 Қату температурасы ОС, max -25 Сілтілік Сан,мг КОН / 1 г май, min 4.0 Күл,%, max 0,6-1,0 CA/Zn/P белсенді элементтерінің үлесі, %, min -"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17967973-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88585071-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Моторное масло МТ-16П
Количество:	216
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло МТ 16П предназначено для работы в транспортных дизелях типа В-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей, а также для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель генераторов и насосных агрегатов, требующих применение масел уровня API СВ или типа В-2. Класс вязкости по SAE 40 Эксплуатационный класс API СВ Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1 В2 Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 15,5-16,5 Индекс вязкости, min 85 Температура вспышки в открытом тигле оС, min 210 Температура застывания оС, max -25 Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min 4,0 Зольность, %, max 0,6-1,0 Доля активных элементов Ca/Zn/P, %, min -"