Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17917990-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу № 38 мекеме
Лоттың нөмірі:	№ 86934347-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	металлды пластикалық, диаметрі 1001-1050 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл-пластик құбыр, диам. 26 × 3,0 мм
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай қ., Киевская 46
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Металл пластик құбыр д. 26*3.0 мм. • Сыртқы диаметрі: 26 мм * Қабырға қалыңдығы: 3 мм * Ішкі диаметрі: 20 мм * Максималды жұмыс қысымы: 10 барға дейін (атмосфера) • Максималды Жұмыс температурасы: +95 °C дейін * Шығару формасы: шығанақтар (көбінесе 50 м немесе 100 м) * Қолдану: магистральдарды сымдау, көтергіштер, жылыту құрылғыларын қосу Тауарды жеткізер алдында өнім берушімен келісу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17917990-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов Учреждение № 38
Номер лота:	№ 86934347-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	металлопластиковая, диаметр 1001-1050 мм
Дополнительное описание лота:	Труба металлопластиковая д.26*3.0 мм.
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Костанай, Киевская 46
Срок поставки:	поставка товара в течении 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба металлопластиковая д.26*3.0 мм. • Наружный диаметр: 26 мм • Толщина стенки: 3 мм • Внутренний диаметр: 20 мм • Максимальное рабочее давление: до 10 бар (атмосфер) • Максимальная рабочая температура: до +95 °C • Форма выпуска: бухты (чаще всего по 50 м или 100 м) • Применение: разводка магистралей, стояки, подключение отопительных приборов Перед поставкой товара согласовать с поставщиком