

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853173-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товаров для участия чемпионата WSK-2026 по компетенции "Промышленная автоматика"
Лоттың нөмірі:	№ 88370110-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наконечник-гильза двойной НГИ2 1,5-12, красный, 100 шт.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы г.Астана, район Сарыарка улица Бердібек Соқпақбаев, зд.19
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі көпсымды мыс өткізгіштің ұшын бірге престеуге арналған қосарлы оқшауланған төлкелі ұштық. Әр өткізгіштің қимасы — 1,5 мм², белгіленуі — 2 × 1,5 мм²; металл төлкенің ұзындығы — 12 мм. Типі — НГИ2 1,5-12 / НШВИ(2) 1,5-12. Контакт бөлігі — қалайыланған мыс, оқшаулағыш ернеуі — қызыл түсті полимер. Бір қаптамада — 100 дана; барлығы — 4 қаптама, 400 дана. Қосарлы орындалуы өндіруші каталогымен расталған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853173-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для участия чемпионата WSK-2026 по компетенции "Промышленная автоматика"
Номер лота:	№ 88370110-3ЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник-гильза двойной НГИ2 1,5-12, красный, 100 шт.
Количество:	4
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г.Астана, район Сарыарка улица Бердібек Соқпақбаев, зд.19
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двойной изолированный втулочный наконечник для совместной опрессовки концов двух многопроволочных медных проводников. Сечение каждого проводника — 1,5 мм², обозначение — 2 × 1,5 мм²; длина металлической втулки — 12 мм. Тип — НГИ2 1,5-12 / НШВИ(2) 1,5-12. Контактная часть — луженая медь, изолирующий фланец — красный полимерный. В упаковке — 100 шт.; всего — 4 упаковки, 400 шт. Двойное исполнение подтверждено каталогом производителя [2].