

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17776188-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын жеткізіп беруімен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88259573-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Ішкі ажыратқыш. ГОСТ ІЕС 60669-1-2017 Орнату тәсілі — жасырын монтаж. Номиналды кернеуі — 220-250 В. Номиналды тогы — 6-10 А. Ток жиілігі — 50 Гц. Перне саны — 1 / 2 / 3. Корпус материалы — пластик / ABS. Контакт материалдары — жез / мыс қорытпасы. Қорғаныс дәрежесі — IP20."
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ханқорған 2
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне еңгенен кейін 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Ішкі ажыратқыш. ГОСТ ІЕС 60669-1-2017 Орнату тәсілі — жасырын монтаж. Номиналды кернеуі — 220-250 В. Номиналды тогы — 6-10 А. Ток жиілігі — 50 Гц. Перне саны — 1 / 2 / 3. Корпус материалы — пластик / ABS. Контакт материалдары — жез / мыс қорытпасы. Қорғаныс дәрежесі — IP20."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17776188-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров с доставкой
Номер лота:	№ 88259573-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	"Включатель внутренний. ГОСТ IEC 60669-1-2017. Способ установки Скрытый монтаж Номинальное напряжение 220-250 В. Номинальный ток 6-10 А. Частота тока 50 Гц Количество клавиш 1 / 2 / 3. Материал корпуса Пластик / ABS. Материал контактов Латунь / медный сплав Степень защиты IP20"
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ханқорған 2
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Включатель внутренний. ГОСТ IEC 60669-1-2017. Способ установки Скрытый монтаж Номинальное напряжение 220-250 В. Номинальный ток 6-10 А. Частота тока 50 Гц Количество клавиш 1 / 2 / 3. Материал корпуса Пластик / ABS. Материал контактов Латунь / медный сплав Степень защиты IP20"