Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997875-1
Сатып алудың атауы:	Қозғалтқышты салқындатуға арналған сұйықтық (Антифриз)
Лоттың нөмірі:	№ 88799555-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қозғалтқыштарды салқындатуға арналған сұйықтық (Антифриз)
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Антифриз G12+, қызыл. Түрі: Карбоксилатты антифриз (OAT технологиясы) Жіктелуі: G12+ (ASTM d3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, SAE J1034, JIS k2234 стандарттарына сәйкес келеді) Түсі: қызыл (ультракүлгін сәуленің ағып кетуін диагностикалау үшін флуоресцентті бояғыш бар) Мұздату температурасы: -40 °C (кристалданудың басталу температурасы -40 °C дейін, жүйенің қатып қалуынан және үзілуінен қорғау--45 °C дейін) Қайнау температурасы: 108-111 °C (атмосфералық қысымда; жабық қысыммен салқындату жүйесінде ол 120 °C және одан жоғары көтеріледі) Негізі: жоғары дәрежелі Моноэтиленгликоль Құрамы: органикалық коррозия ингибиторларының (карбон қышқылдарының тұздары), антипенді және майлау қоспаларының патенттелген пакеті бар су-гликоль ерітіндісі (моноэтиленгликоль және жоғары тазартылған минералсыздандырылған су). Құрамында силикаттар, фосфаттар, бораттар, аминдер және нитриттер жоқ. Қолданылуы: заманауи жоғары жүктемелі ішкі жану қозғалтқыштарын, соның ішінде толық алюминийді салқындату жүйелеріне арналған. Жеңіл, жеңіл коммерциялық, жүк көліктері мен арнайы техниканың бензин және дизельді қозғалтқыштарында жыл бойы пайдалануға жарамды. Пайдалану ресурсы-250 000 км-ге дейін немесе 2000 мотосағат.ГОСТ 33591-2015.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997875-1
Наименование закупки:	Жидкость для охлаждения двигателя (Антифриз)
Номер лота:	№ 88799555-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Жидкость для охлаждения двигаелей(Антифриз)
Количество:	1000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз G12+, красный. Тип: Карбоксилатный антифриз (технология OAT) Классификация: G12+ (соответствует стандартам ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, SAE J1034, JIS K2234) Цвет: Красный (содержит флуоресцентный краситель для диагностики утечек в УФ-свете) Температура замерзания: −40 °C (температура начала кристаллизации — до −40 °C, защита от замерзания и разрыва системы — до −45 °C) Температура кипения: 108−111 °C (при атмосферном давлении; в закрытой системе охлаждения под давлением повышается до 120 °C и выше) Основа: Моноэтиленгликоль высшего сорта Состав: Водо-гликолевый раствор (моноэтиленгликоль и деминерализованная вода высокой очистки) с запатентованным пакетом органических ингибиторов коррозии (соли карбоновых кислот), антипенными и смазывающими присадками. Не содержит силикатов, фосфатов, боратов, аминов и нитритов. Применение: Предназначен для систем охлаждения современных высоконагруженных двигателей внутреннего сгорания, в том числе полностью алюминиевых. Подходит для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и спецтехники. Ресурс эксплуатации — до 250 000 км пробега или 2000 моточасов.ГОСТ 33591-2015.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».