

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769907-1
Сатып алудың атауы:	Температураны өлшеуге арналған кедергі температурасының түрлендіргіші
Лоттың нөмірі:	№ 81369699-ОИЗ
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термотүрлендіргіш ТСП-100
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Марал ишан көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 30 календарлық күн көлемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термотүрлендіргіш ТСП-100 ГОСТ 6651-2009. НСС-тің шартты белгіленуі: 100Р. 0°С температурадағы номиналды кедергі - 100 Ом. Өлшенетін температура диапазоны (-50)-ден (+200)°С-қа дейін (негізгі). Төзімділік класы В (әдепкі бойынша)/А (сұраныс бойынша). Қосу схемасы: 4 сымды (немесе 3 сымды). Қорғаныс арматурасының материалы: Тот баспайтын болат 12Х18Н10Т (немесе баламасы). Шаң мен судан қорғау дәрежесі: IP54/ IP65. Оқшаулау кедергісі: Қоршаған ортаның ауа температурасы 25pm 10°С болғанда 100 MOh-тан кем емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769907-1
Наименование закупки:	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры
Номер лота:	№ 81369699-ОИЗ
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Термопреобразователь ТСП-100
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда улица Марал ишан, 1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь ТСП-100 ГОСТ 6651-2009. Условное обозначение НСХ: 100П. Номинальное сопротивление при 0°С - 100 Ом. Диапазон измеряемых температур от (-50) до (+200)°С (базовый). Класс допуска В (по умолчанию)/А (по требованию). Схема подключения: 4-х проводная (или 3-х проводная). Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (или аналог). Степень защиты от пыли и воды: IP54/IP65. Сопротивление изоляции: Не менее 100 МОм при температуре окружающего воздуха 25pm 10°С